



Spécifications Fourches 2017

Volume d'huile , pression d'air, Tarages ressorts et configurations



TABLE DES MATIÈRES

Volume d'huile et lubrifiant	3
Pression du ressort pneumatique	6
Résistance du ressort hélicoïdal	10
Configurations	11

Sauf mention contraire, utilisez UNIQUEMENT la graisse et les huiles/liquides de suspension RockShox, SRAM et Maxima. L'utilisation de tout autre lubrifiant peut endommager les joints et nuire aux performances des composants.

Pour prendre connaissance des caractéristiques et procédures d'entretien, consultez le manuel d'entretien RockShox correspondant à votre fourche à suspension, disponible sur le site www.sram.com/service.

Volume d'huile et lubrifiant

		AMORTISSEUR						RESSORT						
FOURCHE	MODÈLE	Amortisseur	Tube supérieur			Fourreau inférieur		Ressort	Tube supérieur				Fourreau inférieur	
			Huile	Hauteur d'huile** (mm)	Volume (mL)	Huile**	Volume (mL)		Huile**	Volume (mL)	Graisse	Graisse Application	Huile**	Volume (mL)
30 Gold	RL 26	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	10
	RL 27.5				102									
	RL 29				102									
30 Silver	TK 26	TurnKey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	10
	TK 27.5				123			Solo Air				Ressort hélicoïdal		
	TK 29				122			Ressort hélicoïdal	-	-				
Argyle	RC	Motion Control	RockShox 5wt	-	130	RockShox 15wt	10	Ressort hélicoïdal	-	-	PM600 ou SRAM Butter	Ressort hélicoïdal	RockShox 15wt	30
Bluto	RCT3	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	106	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5
	RL													
BoXXer	World Cup	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purge	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	Team							Ressort hélicoïdal	-	-		Ressort hélicoïdal		20
	RC	Motion Control IS	RockShox 5wt	95-104	290									
Domain	RC	Motion Control IS	RockShox 5wt	-	200	RockShox 15wt	10	Ressort hélicoïdal	-	-	SRAM Butter	Ressort hélicoïdal	RockShox 15wt	30
Domain Dual Crown				103-109	325									40

*Boost

**Huile/liquide de suspension – Les huiles/liquides de suspension Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube et RockShox 0w-30 sont rétrocompatibles et post-compatibles avec la graisse pour joints d'étanchéité dynamique RockShox et la graisse SRAM Butter.

†Hauteur d'huile : mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu'à la surface de l'huile.

Volume d'huile et lubrifiant

		AMORTISSEUR						RESSORT						
FOURCHE	MODÈLE	Amortisseur	Tube supérieur			Fourreau inférieur		Ressort	Tube supérieur				Fourreau inférieur	
			Huile	Hauteur d'huile** (mm)	Volume (mL)	Huile**	Volume (mL)		Huile**	Volume (mL)	Graisse	Graisse Application	Huile**	Volume (mL)
Lyrik	RC2 DH	Mission Control DH	RockShox 5wt	-	184	RockShox 15wt	10	Solo Air					RockShox 15wt	10
	RCT3	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purge	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light		Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	RC							Dual Position Air						
Paragon Gold	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	12
Paragon Silver	TK	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	12	Ressort hélicoïdal	-	-	PM600 ou SRAM Butter	Ressort hélicoïdal	RockShox 15wt	12
Pike	RCT3	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purge	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air					Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	RC							Dual Position Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique		
	DJ							Solo Air						
Reba	RL	Motion Contol	RockShox 5wt	71-77	106	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5
Recon Gold	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	133	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	6
	TK	TurnKey												
Recon Silver	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	6
	RL B*				140									
	TK 26"	Turnkey			150			Ressort hélicoïdal	-	-	Ressort hélicoïdal	12		
	TK 27.5", 29"				118									

*Boost

**Huile/liquide de suspension – Les huiles/liquides de suspension Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube et RockShox 0w-30 sont rétrocompatibles et post-compatibles avec la graisse pour joints d'étanchéité dynamique RockShox et la graisse SRAM Butter.

†Hauteur d'huile : mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu'à la surface de l'huile.

Volume d'huile et lubrifiant

		AMORTISSEUR						RESSORT								
FOURCHE	MODÈLE	Amortisseur	Tube supérieur			Fourreau inférieur		Ressort	Tube supérieur				Fourreau inférieur			
			Huile	Hauteur d'huile** (mm)	Volume (mL)	Huile**	Volume (mL)		Huile**	Volume (mL)	Graisse	Graisse Application	Huile**	Volume (mL)		
Revelation	RCT3	Motion Control	RockShox 5wt	82-88	134	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5		
	RL							Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5-10		
RS-1	-	Accelerator Damper	RockShox 5wt	-	Purge	RockShox 15wt	5-10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5-10		
Sektor Gold	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	130	RockShox 15wt	5-8	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	3-8		
					125			Dual Position Coil	-	-		Ressort hélicoïdal		10-16		
Sektor Silver	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	150	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positif)	PM600 ou SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	6		
	RL Boost				140			Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5		
SID	RLC	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purge	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	RockShox 15wt	5		
	World Cup							Solo Air	-	-						
	RL	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	100			Ressort hélicoïdal	-	-	PM600 ou SRAM Butter	Ressort hélicoïdal				
	XX							Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique				
XC 30	TK	TurnKey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Ressort hélicoïdal	-	-	PM600 ou SRAM Butter	Ressort hélicoïdal	-	-		
Yari	RC	Motion Control	RockShox 5wt	100-106	180	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Ressort pneumatique	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10		
								Dual Position Air								

*Boost

**Huile/liquide de suspension – Les huiles/liquides de suspension Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube et RockShox 0w-30 sont rétrocompatibles et post-compatibles avec la graisse pour joints d'étanchéité dynamique RockShox et la graisse SRAM Butter.

†Hauteur d'huile : mesurer depuis le haut du té (au-dessus du tube supérieur) jusqu'à la surface de l'huile.

Pression du ressort pneumatique

FOURCHE	RESSORT PNEUMATIQUE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	PSI MAXI
				E-Bikes Ajouter 10 psi						
30 Gold	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27.5	100							
		29								
		27.5	120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
30 Silver	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27.5	100							
		29								
		27.5	120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Bluto	Solo Air	26	80 100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
BoXXer World Cup	Solo Air	26 27.5	200	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	95-110 psi	110-125 psi	125+ psi	165 psi
Lyrik	Solo Air	27.5 27.5B*	160							
		29 29B*/27.5+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		26	170							
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
	Dual Position Air	27.5 27.5B*	160							
		29 29B*/27.5+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

Pression du ressort pneumatique

FOURCHE	RESSORT PNEUMATIQUE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	PSI MAXI
				E-Bikes Ajouter 10 psi						
Pike	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
		29+								178 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air	26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	150 160	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	248 psi
		29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
Reba	Solo Air	29 29B*/27.5+	80	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	100 120							

Pression du ressort pneumatique

FOURCHE	RESSORT PNEUMATIQUE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	PSI MAXI
				E-Bikes Ajouter 10 psi						
Recon Gold	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Recon Silver	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		26	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		27.5 27.5 B* 29 29 B*/27.5+	100 120							
Revelation	Solo Air	29 29B*/27.5+	120	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	-	190 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140							
		27.5 27.5B*	150							
RS-1	Solo Air	27.5 29 29+	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
Sektor Gold	Solo Air	27.5 29	130 140 150	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	-	225 psi
Sektor Silver	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	200 psi
		27.5B*	150							

Pression du ressort pneumatique

FOURCHE	RESSORT PNEUMATIQUE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	PSI MAXI
				E-Bikes Ajouter 10 psi						
Yari	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120 130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	178 psi
			130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
Yari	Dual Position Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
FOURCHE	RESSORT PNEUMATIQUE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	PSI MAXI
				E-Bikes Ajouter 10 psi						
SID	Solo Air	29 29B*/27.5+	80 100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		27.5 27.5B*	100							
FOURCHE	RESSORT PNEUMATIQUE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	-	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	PSI MAXI
				E-Bikes Ajouter 10 psi						
Paragon Gold	Solo Air	700c	50 65	-	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

Résistance du ressort hélicoïdal

FOURCHE	<140 lbs (<63 kg)		140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
30 Silver	Indisponible	Argenté Super souple	Jaune Souple	Rouge Intermédiaire	Bleu Ferme	Noir Extra ferme
Argyle	Jaune Souple	Rouge Intermédiaire	Bleu Ferme	Noir Extra ferme	Indisponible	Rose XXX-ferme
BoXXer	Indisponible	Argenté Extra souple	Jaune Souple	Rouge Intermédiaire	Bleu Ferme	Noir Extra ferme
Domain						
Domain Dual Crown						
Recon Silver						
Sektor Gold						
XC 30						

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)		AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)	
30 Gold	26	80	1 1/8 Aluminium		9mm QR	39		453	185	680	58	
		100						473				
	27.5	80	Conique	1 1/8 Aluminium		42		468		710	62	
		100						488				
		120						508				
	29	80				46 51		487				755
		100						507				
		120	527									
	30 Silver	26	80	Conique		1 1/8 Aluminium	9mm QR	39		455		
100			475									
27.5		80	42		470			710	62			
		100			490							
		120			510							
29		80	46 51		489			755				
		100			509							
Argyle		26	100		1 1/8 Aluminium			20mm x 110mm		40		480
Bluto	26	80	Conique		15mm x 150mm	51		491		215	760	116
		100						511				
		120						531				
BoXXer	26	200	1 1/8 Aluminium		20mm x 110mm	42		568	210	696	-	
	27.5					48		581		720		
Domain	26	180	1 1/8 Acier		20mm x 110mm	40		565	203	698	70	

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)				AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)
Domain Dual Crown	26	200	1 1/8 Aluminium				20mm x 110mm	42		568	210	696	-
	27.5							48		581		720	
Lyrik	26	170	Conique				20mm x 110mm	40		545	215	698	70
	27.5	160					15mm x 100mm	42		552		714	66
		170								562			
		180								572			
	27.5B*	160					15mm x 110mm	42	46	552		752	81
		170								562			
		180								572			
	29	150					15mm x 100mm	51		561		714	66
		160								571			
		170								581			
		180								591			
	29B*/27.5+	150					15mm x 110mm	51		561		752	81
		160								571			
		170								581			
		180								591			
Paragon	700c	50	Conique	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Acier	1 1/8 Acier XL	9mm QR	46	462	180	716	45	
		65							477				
Pike DJ	26	100	Conique				15mm x 100mm	40		482	215	694	66
		140								522			

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)	AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)	
Pike	26	150	Conique	15mm x 100mm	40		532	210	694	66	
		160					542				
	27.5	120			42	46	512		714		
		130					522				
		140					532				
		150					542				
		160					552				
		27.5B*					120	15mm x 110mm	42	46	512
	130			522							
	140			532							
	150			542							
	160			552							
	29			120	15mm x 100mm	46	51				531
		130		541							
		140		551							
		150		561							
		160		571							

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)		AXE		DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)
Pike	29B*/27.5+	120	Conique		15mm x 110mm		51		531	210	752	81
		130							541			
		140							551			
		150							561			
		160							571			
	29+	120							543	215	786	82
		130							553			
		140							563			
		150							573			
		160							583			
Reba	27.5	100	Conique	1 1/8 Aluminium	9mm QR	15mm x 100mm	42		487	215	710	62
		120							507			
	27.5B*	100	Conique		15mm x 110mm				487		712	81
		120							507			
	29	80	Conique	1 1/8 Aluminium	9mm QR	15mm x 100mm	46	51	486		755	62
		100							506			
		120							526			
	29B*/27.5+	80	Conique		15mm x 110mm		51		491		760	81
		100							511			
		120							531			

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)	AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)
Recon Gold	27.5	80	1 1/8 Aluminium	9mm QR	42		469	200	710	62
			Conique					215		
				15mm x 100mm						
		100	1 1/8 Aluminium	9mm QR			489	200		
			Conique					215		
				15mm x 100mm						
		120	1 1/8 Aluminium	9mm QR			509	200		
			Conique					215		
				15mm x 100mm						
	29	80	1 1/8 Aluminium	9mm QR	46	51	486	215	753	
			Conique							
				15mm x 100mm						
		100	1 1/8 Aluminium	9mm QR			508			
			Conique				528			
				15mm x 100mm						
		120								

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)			AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)	
Recon Silver	26	100	1 1/8 Aluminium			9mm QR	40		490	200	710	62	
	27.5	80	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Acier			42		466	203			
			Conique			15mm x 100mm							
		100	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Acier		9mm QR			486				
			Conique			15mm x 100mm			506				
		120	1 1/8 Aluminium			9mm QR				215			712
						15mm x 100mm							
	27.5B*	80	Conique			15mm x 110mm			469				
		100							489				
		120							509				
	29	80	Conique	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Acier	9mm QR	51		485	203	755	62	
						15mm x 100mm	46	51					
						100	9mm QR	51					505
		15mm x 100mm					46	51	525				
		29B*/27.5+	80	Conique			15mm x 110mm	51					489
	100		509										
	120		529										

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)		AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)
Revelation	27.5	130	Conique		15mm x 100mm	42		519	215	717	62
		140						529			
		150						539			
	27.5B*	130			15mm x 110mm	42		519		714	81
		140						529			
		150						539			
	29	120			15mm x 100mm	46	51	528		755	62
		130						538			
		140						548			
	29B*/27.5+	120			15mm x 110mm	51		530		760	81
		130						540			
		140						550			
RS-1	27.5	100	Conique carbone		Predictive Steering	42		487	215	710	62
		120						507			
	29	100				46	51	506		751	
		120						526			
	29+	100				51		526		780	82
		100						526			
SID	27.5	100	Conique	Conique carbone	15mm x 100mm	42		487	215	714	62
	27.5B*		Conique		15mm x 110mm						81
	29	80	Conique	Conique carbone	15mm x 100mm	46	51	486		755	62
		100						506			
	29B*/27.5+	80	Conique		15mm x 110mm	51		491			81
		100						511			

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)			AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)				
Sektor Gold	27.5	130	Conique			15mm x 100mm	42		519	215	717	62				
		140							529							
		150							539							
	29	130					46 51		538		755	62				
		140							548							
Sektor Silver	27.5	130	Conique			15mm x 100mm	42		520	215	717	62				
		140							530							
	27.5B*	130				15mm x 110mm						520	81			
		140										530				
		150										540				
	29	130				15mm x 100mm			46 51		539	752	62			
		140					549									
	29B*/27.5+	130				15mm x 110mm	51	539	760		81					
		140						549								
	XC 30	27.5				80	Conique	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Acier		9mm QR	42		470	185	710
						100				490						
						120				510						
		29				80				46 51		489	755			
100			509													

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)	AXE	DÉPORT (mm)		LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)	
Yari	27.5	120	Conique	15mm x 100mm	42	46	512	215	714	66	
		130					522				
		140					532				
		150					542				
		160					552				
		170					562				
		180					572				
		27.5B*					120				15mm x 110mm
	130			522							
	140			532							
	150			542							
	160			552							
	170			562							
	180			572							
	29			120	15mm x 100mm	51			531	215	
		130		541							
		140		551							
		150		561							
		160		571							
		170		581							
		180		591							

Configurations

FOURCHE	ROUE (in)	DÉBATTEMENT (mm)	TUBE DE DIRECTION (in)	AXE	DÉPORT (mm)	LONGUEUR DE LA FOURCHE TOTALE (mm)	DIAMÈTRE DU DISQUE MAX (mm)	DIAMÈTRE DES PNEUS MAXI (mm)	LARGEUR DU PNEU MAXI (mm)
Yari	29B"/27.5+	120	Conique	15mm x 110mm	51	531	215	786	81
		130				541			
		140				551			
		150				561			
		160				571			
		170				581			
		180				591			
		29+				120			
	130			553					
	140			563					
	150			573					
	160			583					

Les noms suivants sont des marques déposées de SRAM, LLC :

1:1®, Accuwatt®, Avid®, ATAC®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Holzfeller®, Hussefelt®, Icllic®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, Omnium®, Osmos®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Rock Shox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, TIME®, Truvativ®, TyreWiz®, UDH®, Varicrank®, Velotron®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Zipp®

Les symboles suivants sont des logos déposés de SRAM, LLC :



Les noms suivants sont des marques commerciales de SRAM :

10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, Atmos™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, ButterCup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger™, Charger 2™, Charger 3™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DB8™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flight Attendant™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Giga Pipe™, Gnar Dog™, Guide™, GS™, GX™, Hammerhead™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Karoo™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, MX™, Noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Recon™, Reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rudy™, Rush™, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology™, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-80™, SI-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, Tangente™, TaperCore™, Timing Port Closure™, TSE Technology™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, ZM2™, ZR1™

POWERED BY SRAM

GXP

Caractéristiques et coloris peuvent être modifiés sans avis préalable.

© 2022 SRAM, LLC

Cette publication contient des marques commerciales et des marques déposées des entreprises suivantes:

Boost™ est une marque appartenant à Trek Bicycle Corporation.

PLUSH™ est une marque commerciale appartenant à Maxima Racing Oils.

SRAM®

www.sram.com



SIÈGE ASIE
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

SIÈGE MONDIAL
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
U.S.A.

SIÈGE EUROPE
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands