



2017 Spezifikationen für Federgabeln

Ölmenge, Luftdruck, Federrate und Konfigurationen



INHALT

Ölvolumen und Schmiermittel	3
Luftdruck für Luftfedern	6
Federhärten für Schraubenfedern.....	10
Konfigurationen	11

Verwenden Sie NUR RockShox-, SRAM- und Maxima-Federungsöle und Schmiermittel, sofern nicht anders angegeben. Die Verwendung andere Öle und Schmiermittel kann die Dichtungen beschädigen und die Leistung einschränken.

Beachten Sie für Wartungsanleitungen und -verfahren die entsprechende RockShox-Federgabel-Wartungsanleitung, die Sie unter www.sram.com/service finde.

Ölvolumen und Schmiermittel

		DÄMPFER						FEDER						
GABEL	MODELL	Dämpfer	Standrohr			Unteres Gabelbein		Feder	Standrohr				Unteres Gabelbein	
			Federungsöl	Ölstand† (mm)	Volumen (mL)	Federungsöl**	Volumen (mL)		Öl**	Volumen (mL)	Schmierfett	Schmierfett auftragen	Federungsöl**	Volumen (mL)
30 Gold	RL 26	Motion Control	RockShox 5 WT	80-85	85	RockShox 15 WT	5	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	10
	RL 27.5				102									
	RL 29													
30 Silver	TK 26	TurnKey	RockShox 5 WT	80-85	100	RockShox 15 WT	5	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	10
	TK 27.5				123			Solo Air						
	TK 29				122			Schraubenfeder	-	-	Schraubenfeder			
Argyle	RC	Motion Control	RockShox 5 WT	-	130	RockShox 15 WT	10	Schraubenfeder	-	-	PM600 oder SRAM Butter	Schraubenfeder	RockShox 15 WT	30
Bluto	RCT3	Motion Control	RockShox 5 WT	71-77	106	RockShox 15 WT	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	5
	RL													
BoXXer	World Cup	Charger Damper	Maxima PLUSH 3 WT	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	Team							Schraubenfeder	-	-		Schraubenfeder		20
	RC	Motion Control IS	RockShox 5 WT	95-104	290									
Domain	RC	Motion Control IS	RockShox 5 WT	-	200	RockShox 15 WT	10	Schraubenfeder	-	-	SRAM Butter	Schraubenfeder	RockShox 15 WT	30
Domain Dual Crown				103-109	325									40

*Boost
 **Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.
 †Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Ölvolumen und Schmiermittel

		DÄMPFER						FEDER									
GABEL	MODELL	Dämpfer	Standrohr			Unteres Gabelbein		Feder	Standrohr				Unteres Gabelbein				
			Federungsöl	Ölstand: (mm)	Volumen (mL)	Federungsöl**	Volumen (mL)		Öl**	Volumen (mL)	Schmierfett	Schmierfett auftragen	Federungsöl**	Volumen (mL)			
Lyrik	RC2 DH	Mission Control DH	RockShox 5 WT	-	184	RockShox 15 WT	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	10			
	RCT3	Charger Damper	Maxima PLUSH 3 WT	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light		Solo Air					Dual Position Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10		
	RC																
Paragon Gold	RL	Motion Control	RockShox 5 WT	80-85	87	RockShox 15 WT	12	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	12			
Paragon Silver	TK	Turnkey	RockShox 5 WT	80-85	100	RockShox 15 WT	12	Schrauben- feder	-	-	PM600 oder SRAM Butter	Schrauben- feder	RockShox 15 WT	12			
Pike	RCT3	Charger Damper	Maxima PLUSH 3 WT	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10			
	RC							Dual Position Air									
	DJ							Solo Air									
Reba	RL	Motion Contol	RockShox 5 WT	71-77	106	RockShox 15 WT	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	5			
Recon Gold	RL	Motion Contol	RockShox 5 WT	80-85	133	RockShox 15 WT	6	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	6			
	TK	TurnKey															
Recon Silver	RL	Motion Control	RockShox 5 WT	80-85	118	RockShox 15 WT	6	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	6			
	RL B*				140												
	TK 26"	Turnkey			150										Schrauben- feder	-	-
	TK 27.5", 29"				118												

*Boost
 **Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.
 †Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Ölvolumen und Schmiermittel

		DÄMPFER						FEDER															
GABEL	MODELL	Dämpfer	Standrohr			Unteres Gabelbein		Feder	Standrohr				Unteres Gabelbein										
			Federungsöl	Ölstand [‡] (mm)	Volumen (mL)	Federungsöl**	Volumen (mL)		Öl**	Volumen (mL)	Schmierfett	Schmierfett auftragen	Federungsöl**	Volumen (mL)									
Revelation	RCT3	Motion Control	RockShox 5 WT	82-88	134	RockShox 15 WT	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	5									
	RL																						
RS-1	-	Accelerator Damper	RockShox 5 WT	-	Bleed	RockShox 15 WT	5-10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	5-10									
Sektor Gold	RL	Motion Control	RockShox 5 WT	80-85	130	RockShox 15 WT	5-8	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	3-8									
					125			Dual Position Coil	-	-		Schraubenfeder		10-16									
Sektor Silver	RL	Motion Control	RockShox 5 WT	80-85	150	RockShox 15 WT	6	Solo Air	RockShox 5 WT	3-6 (positiv)	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	6									
	RL Boost				140																		
SID	RLC	Charger Damper	Maxima PLUSH 3 WT	-	Bleed	RockShox 15 WT	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15 WT	5									
	World Cup																						
	RL	Motion Control	RockShox 5 WT	71-77	100																		
	XX																						
XC 30	TK	TurnKey	RockShox 5 WT	80-85	143	-	-	Schraubenfeder	-	-	PM600 oder SRAM Butter	Schraubenfeder	-	-									
Yari	RC	Motion Control	RockShox 5 WT	100-106	180	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10									
								Dual Position Air															

*Boost
 **Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.
 ‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
30 Gold	Solo Air	26 27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100							
		27.5 29	120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
30 Silver	Solo Air	26 27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100							
		27.5	120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Bluto	Solo Air	26	80 100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
BoXXer World Cup	Solo Air	26 27.5	200	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	95-110 psi	110-125 psi	125+ psi	165 psi
Lyrik	Solo Air	27.5 27.5B*	160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		29 29B*/27.5+	150 160							
		26	170							
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
	Dual Position Air	27.5 27.5B*	160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29 29B*/27.5+	150 160							
			27.5 27.5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
Pike	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
		29+								178 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air	26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	150 160	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	248 psi
		29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
Reba	Solo Air	29 29B*/27.5+	80	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	100 120							

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
Recon Gold	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Recon Silver	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		26	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		27.5 27.5 B* 29 29 B*/27.5+	100 120							
Revelation	Solo Air	29 29B*/27.5+	120	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	-	190 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140							
		27.5 27.5B*	150							
RS-1	Solo Air	27.5 29 29+	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
Sektor Gold	Solo Air	27.5 29	130 140 150	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	-	225 psi
Sektor Silver	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	200 psi
		27.5B*	150							

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
Yari	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120 130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	178 psi
			130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
	Dual Position Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
SID	Solo Air	29 29B*/27.5+	80 100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		27.5 27.5B*	100							

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	-	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
Paragon Gold	Solo Air	700c	50 65	-	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

Federhärten für Schraubenfedern

GABEL	<140 lbs (<63 kg)		140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
30 Silver	Nicht verfügbar	Silber Extraweich	Gelb Weich	Rot Mittel	Blau Hart	Schwarz Extrahart
Argyle	Gelb Weich	Rot Mittel	Blau Hart	Schwarz Extrahart	Nicht verfügbar	Rosa XXX-Stark
BoXXer	Nicht verfügbar	Silber Extraweich	Gelb Weich	Rot Mittel	Blau Hart	Schwarz Extrahart
Domain						
Domain Dual Crown						
Recon Silver						
Sektor Gold						
XC 30						

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)		ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
30 Gold	26	80	1 1/8 Aluminium		9mm QR	39		453	185	680	58
		100						473			
	27.5	80	Verjüngt	1 1/8 Aluminium		42		468		710	62
		100						488			
		120						508			
	29	80				46 51		487		755	
		100						507			
		120	527								
30 Silver	26	80	Verjüngt	1 1/8 Aluminium	9mm QR	39		455	185	680	58
		100						475			
	27.5	80				42		470		710	62
		100						490			
		120						510			
	29	80				46 51		489		755	
		100						509			
	Argyle	26				100	1 1/8 Aluminium			20mm x 110mm	40
Bluto	26	80	Verjüngt		15mm x 150mm	51		491	215	760	116
		100						511			
		120						531			
BoXXer	26	200	1 1/8 Aluminium		20mm x 110mm	42		568	210	696	-
	27.5					48		581		720	
Domain	26	180	1 1/8 Stahl		20mm x 110mm	40		565	203	698	70

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)				ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Domain Dual Crown	26	200	1 1/8 Aluminium				20mm x 110mm	42		568	210	696	-
	27.5							48		581		720	
Lyrik	26	170	Verjüngt				20mm x 110mm	40		545	215	698	70
	27.5	160					15mm x 100mm	42		552		714	66
		170								562			
		180								572			
	27.5B*	160					15mm x 110mm	42	46	552		81	
		170								562			
		180								572			
	29	150					15mm x 100mm	51		561		752	66
		160								571			
		170								581			
		180								591			
	29B*/27.5+	150					15mm x 110mm	51		561		81	
		160								571			
		170								581			
		180								591			
Paragon	700c	50	Verjüngt	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Stahl	1 1/8 Stahl XL	9mm QR	46		462	180	716	45
		65								477			
Pike DJ	26	100	Verjüngt				15mm x 100mm	40		482	215	694	66
		140								522			

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)	ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Pike	26	150	Verjüngt	15mm x 100mm	40		532	210	694	66
		160					542			
	27.5	120			42	46	512		714	
		130					522			
		140					532			
		150					542			
		160					552			
		27.5B*					120	512	215	81
	130			522						
	140			532						
	150			542						
	160			552						
	29			120	15mm x 100mm	46	51	531	210	752
		130		541						
		140		551						
		150		561						
		160		571						

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)		ACHSE		VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Pike	29B*/27.5+	120	Verjüngt		15mm x 110mm		51		531	210	752	81
		130							541			
		140							551			
		150							561			
		160							571			
	29+	120							543	215	786	82
		130							553			
		140							563			
		150							573			
		160							583			
Reba	27.5	100	Verjüngt	1 1/8 Aluminium	9mm QR	15mm x 100mm	42		487	215	710	62
		120							507			
	27.5B*	100	Verjüngt		15mm x 110mm				487		712	81
		120							507			
	29	80	Verjüngt	1 1/8 Aluminium	9mm QR	15mm x 100mm	46	51	486		755	62
		100							506			
		120							526			
	29B*/27.5+	80	Verjüngt		15mm x 110mm		51		491		760	81
		100							511			
		120							531			

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)	ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Recon Gold	27.5	80	1 1/8 Aluminium	9mm QR	42		469	200	710	62
			Verjüngt	15mm x 100mm				215		
		100	1 1/8 Aluminium	9mm QR			489	200		
			Verjüngt	15mm x 100mm				215		
		120	1 1/8 Aluminium	9mm QR			509	200		
			Verjüngt	15mm x 100mm				215		
	29	80	1 1/8 Aluminium	9mm QR	46	51	486	215	753	62
			Verjüngt	15mm x 100mm			488			
		100	1 1/8 Aluminium	9mm QR			506			
			Verjüngt	15mm x 100mm			508			
		120								

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)			ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)		
Recon Silver	26	100	1 1/8 Aluminium			9mm QR	40		490	200	710	62		
	27.5	80	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Stahl			42		466	203				
			Verjüngt			15mm x 100mm								
		100	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Stahl		9mm QR			486					
			Verjüngt			15mm x 100mm			506					
		120	1 1/8 Aluminium			9mm QR							215	712
			Verjüngt			15mm x 100mm								
	27.5B*	80	Verjüngt			15mm x 110mm	51		469					
		100							489					
		120							509					
	29	80	Verjüngt	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Stahl	9mm QR	51		485	203	755	62		
						15mm x 100mm	46	51						
		100				9mm QR	51		505					
						15mm x 100mm	46	51	525					
		120	Verjüngt											
	29B*/27.5+	80	Verjüngt			15mm x 110mm	51		489	215	760	81		
		100							509					
120		529												

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)		ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Revelation	27.5	130	Verjüngt		15mm x 100mm	42		519	215	717	62
		140						529			
		150						539			
	27.5B*	130			15mm x 110mm	42		519		714	81
		140						529			
		150						539			
	29	120			15mm x 100mm	46	51	528		755	62
		130						538			
		140						548			
	29B*/27.5+	120			15mm x 110mm	51		530		760	81
		130						540			
		140						550			
RS-1	27.5	100	Verjüngter Carbonschaft		Predictive Steering	42		487	215	710	62
		120						507			
	29	100				46	51	506		751	
		120						526			
	29+	100				51		780		82	
	SID	27.5				100	Verjüngt	Verjüngter Carbonschaft		15mm x 100mm	42
27.5B*		Verjüngt		15mm x 110mm	81						
29		80	Verjüngt	Verjüngter Carbonschaft	15mm x 100mm	46	51	486	755	62	
		100						506			
29B*/27.5+		80	Verjüngt		15mm x 110mm	51		491		81	
		100						511			

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)			ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)					
Sektor Gold	27.5	130	Verjüngt			15mm x 100mm	42		519	215	717	62					
		140							529								
		150							539								
	29	130				46 51		538	755	62							
		140						548									
Sektor Silver	27.5	130	Verjüngt			15mm x 100mm	42		520	215	717	62					
		140							530								
	27.5B*	130				15mm x 110mm			520			752	81				
		140							530								
		150							540								
	29	130				15mm x 100mm			46 51			539	760	81			
		140					549										
	29B*/27.5+	130				15mm x 110mm	51		539		710	62					
		140							549								
	XC 30	27.5				80	Verjüngt	1 1/8 Aluminium	1 1/8 Stahl		9mm QR	42		470	185	710	62
						100								490			
						120								510			
		29				80						46 51		489		755	
						100								509			

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)	ACHSE	VERSATZ (mm)		ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMES- SER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Yari	27.5	120	Verjüngt	15mm x 100mm	42	46	512	215	714	66
		522								
		140					532			
		150					542			
		160					552			
		170					562			
		180					572			
		27.5B*					120			
	130			522						
	140			532						
	150			542						
	160			552						
	170			562						
	180			572						
	29			120	15mm x 100mm	51			531	752
		130		541						
		140		551						
		150		561						
		160		571						
		170		581						
		180		591						

Konfigurationen

GABEL	LAUFRAD (in)	FEDERWEG (mm)	GABELSCHAFT (in)	ACHSE	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENDURCHMESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
Yari	29B*/27.5+	120	Verjüngt	15mm x 110mm	51	531	215	786	81
		130				541			
		140				551			
		150				561			
		160				571			
		170				581			
		180				591			
	29+	120				543			82
		130				553			
		140				563			
		150				573			
		160				583			

Die folgenden Marken sind eingetragene Marken von SRAM, LLC:

1:1®, Accuwatt®, Avid®, ATAC®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Holzfelder®, Hussefelt®, Icllic®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, Omnium®, Osmos®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Rock Shox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, TIME®, Truvativ®, TyreWiz®, UDH®, Varicrank®, Velotron®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Zipp®

Die folgenden Logos sind eingetragene Logos von SRAM, LLC:



Die folgenden Marken sind Marken von SRAM:

10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, Atmos™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, ButterCup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger™, Charger 2™, Charger 3™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DB8™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flight Attendant™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Giga Pipe™, Gnar Dog™, Guide™, GS™, GX™, Hammerhead™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Karoo™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, MX™, Noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Recon™, Reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rudy™, Rush™, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology™, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-80™, SI-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, Tangente™, TaperCore™, Timing Port Closure™, TSE Technology™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, ZM2™, ZR1™

POWERED BY SRAM

GXP

Änderungen der technischen Daten und Farben ohne Ankündigung vorbehalten.

© 2022 SRAM, LLC

Änderungen der technischen Daten und Farben ohne Ankündigung vorbehalten:

Boost™ ist eine Marke der Trek Bicycle Corporation.

PLUSH™ ist eine eingetragene Marke von Maxima Racing Oils.

SRAM®

www.sram.com



UNTERNEHMENSSITZ ASIEN
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

WELTWEITER HAUPTSITZ
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
U.S.A.

UNTERNEHMENSSITZ EUROPA
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands