



2017 Front Suspension Especificaciones

Volumen de aceite, presión de aire, tasas de resortes de bobina y configuraciones



CONTENIDO

Lubricante y volumen de aceite	3
Presión del muelle neumático.....	6
Dureza de muelles helicoidales	10
Configuraciones.....	11

Utilice SÓLO grasa y aceites/líquidos de suspensión RockShox, SRAM y Maxima, a menos que se especifique lo contrario. El uso de cualquier otro lubricante puede dañar las juntas y reducir el rendimiento.

Consulte el manual de mantenimiento de la horquilla de suspensión RockShox correspondiente, disponible en www.sram.com/service, para conocer las especificaciones y los procedimientos de mantenimiento.

Lubricante y volumen de aceite

		AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
			Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
30 Gold	RL 26	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10
	RL 27.5				102									
	RL 29													
30 Silver	TK 26	TurnKey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10
	TK 27.5				123			Solo Air						
	TK 29				122			Helicoidal	-	-	Helicoidal			
Argyle	RC	Motion Control	RockShox 5wt	-	130	RockShox 15wt	10	Helicoidal	-	-	PM600 o SRAM Butter	Helicoidal	RockShox 15wt	30
Bluto	RCT3	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	106	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
	RL													
BoXXer	World Cup	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	Team							Helicoidal	-	-		Helicoidal		20
	RC	Motion Control IS	RockShox 5wt	95-104	290									
Domain	RC	Motion Control IS	RockShox 5wt	-	200	RockShox 15wt	10	Helicoidal	-	-	SRAM Butter	Helicoidal	RockShox 15wt	30
Domain Dual Crown				103-109	325									40

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y volumen de aceite

		AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
			Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
Lyrik	RC2 DH	Mission Control DH	RockShox 5wt	-	184	RockShox 15wt	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10
	RCT3	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light		Solo Air Dual Position Air					Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	RC													
Paragon Gold	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	12
Paragon Silver	TK	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	12	Helicoidal	-	-	PM600 o SRAM Butter	Helicoidal	RockShox 15wt	12
Pike	RCT3	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	RC							Dual Position Air						
	DJ							Solo Air						
Reba	RL	Motion Contol	RockShox 5wt	71-77	106	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
Recon Gold	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	133	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
	TK	TurnKey												
Recon Silver	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
	RL B*				140									
	TK 26"	Turnkey			150									
	TK 27.5", 29"				118									

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y volumen de aceite

		AMORTIGUADOR						MUELLE															
HORQUILLA	MODELO	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior										
			Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)									
Revelation	RCT3	Motion Control	RockShox 5wt	82-88	134	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5									
	RL																						
RS-1	-	Accelerator Damper	RockShox 5wt	-	Purgado	RockShox 15wt	5-10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5-10									
Sektor Gold	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	130	RockShox 15wt	5-8	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	3-8									
					125			Dual Position Coil	-	-		Helicoidal		10-16									
Sektor Silver	RL	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	150	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	3-6 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6									
	RL Boost				140																		
SID	RLC	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5									
	World Cup																						
	RL	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	100																		
	XX																						
XC 30	TK	TurnKey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Helicoidal	-	-	PM600 o SRAM Butter	Helicoidal	-	-									
Yari	RC	Motion Control	RockShox 5wt	100-106	180	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10									
								Dual Position Air															

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
30 Gold	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27.5	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		29								
30 Silver	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27.5	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		29								
Bluto	Solo Air	26	80	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
		100	120							
		120								
BoXXer World Cup	Solo Air	26	200	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	95-110 psi	110-125 psi	125+ psi	165 psi
Lyrik	Solo Air	27.5	160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		27.5B*								
		29								
		29B*/27.5+	150							
	Dual Position Air	26	170	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
		27.5	170							
		27.5B*	180	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29	150							
		29B*/27.5+	160							
Dual Position Air	27.5	170	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi	
	27.5B*	180								

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Pike	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
		29+								178 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air	26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	150 160	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	248 psi
		29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
Reba	Solo Air	29 29B*/27.5+	80	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	100 120							

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Recon Gold	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Recon Silver	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		26	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		27.5 27.5 B* 29 29 B*/27.5+	100 120							
Revelation	Solo Air	29 29B*/27.5+	120	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	-	190 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140							
		27.5 27.5B*	150							
RS-1	Solo Air	27.5 29 29+	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
Sektor Gold	Solo Air	27.5 29	130 140 150	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	-	225 psi
Sektor Silver	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	200 psi
		27.5B*	150							

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Yari	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120 130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	178 psi
			130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
SID	Solo Air	29 29B*/27.5+	80 100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		27.5 27.5B*	100							

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	-	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Paragon Gold	Solo Air	700c	50 65	-	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

Dureza de muelles helicoidales

HORQUILLA	<140 lbs (<63 kg)		140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
30 Silver	No disponible	Plateado X-Soft	Amarillo Soft	Rojo Medium	Azul Firm	Negro X-Firm
Argyle	Amarillo Soft	Rojo Medium	Azul Firm	Negro X-Firm	No disponible	Rosado XXX-Firm
BoXXer	No disponible	Plateado X-Soft	Amarillo Soft	Rojo Medium	Azul Firm	Negro X-Firm
Domain						
Domain Dual Crown						
Recon Silver						
Sektor Gold						
XC 30						

Configuraciones

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)		EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
30 Gold	26	80	1 1/8 Aluminio		9mm QR	39			453	185	680	58
		100							473			
	27.5	80	Cónico	1 1/8 Aluminio		42			468		710	62
		100							488			
		120							508			
	29	80				46	51	487	755			
		100						507				
		120	Cónico					527				
30 Silver	26	80	Cónico	1 1/8 Aluminio	9mm QR	39		455	185	680	58	
		100						475				
	27.5	80				42				470	710	62
		100								490		
		120								510		
	29	80				46	51	489		755		
		100						509				
	Argyle	26				100	1 1/8 Aluminio			20mm x 110mm	40	
Bluto	26	80	Cónico		15mm x 150mm	51			491	215	760	116
		100							511			
		120							531			
BoXXer	26	200	1 1/8 Aluminio		20mm x 110mm	42		568	210	696	-	
	27.5					48		581		720		
Domain	26	180	1 1/8 Acero		20mm x 110mm	40		565	203	698	70	

Configuraciones

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)				EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Domain Dual Crown	26	200	1 1/8 Aluminio				20mm x 110mm	42		568	210	696	-
	27.5							48		581		720	
Lyrik	26	170	Cónico				20mm x 110mm	40		545	215	698	70
	27.5	160					15mm x 100mm	42		552		714	66
		170								562			
		180								572			
	27.5B*	160					15mm x 110mm	42	46	552		81	
		170								562			
		180								572			
	29	150					15mm x 100mm	51		561		752	66
		160								571			
		170								581			
		180								591			
	29B*/27.5+	150					15mm x 110mm			561		81	
		160								571			
		170								581			
		180								591			
Paragon	700c	50	Cónico	1 1/8 Aluminio	1 1/8 Acero	1 1/8 Acero XL	9mm QR	46		462	180	716	45
		65								477			
Pike DJ	26	100	Cónico				15mm x 100mm	40		482	215	694	66
		140								522			

Configuraciones

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)		
Pike	26	150	Cónico	15mm x 100mm	40		532	210	694	66		
		160					542					
	27.5	120			42	46	512		215		714	81
		130					522					
		140					532					
		150					542					
		160					552					
		27.5B*		120			15mm x 110mm			512	215	81
	130			522								
	140			532								
	150			542								
	160			552								
	29	120		15mm x 100mm	46	51	531	210	752	66		
		130					541					
		140					551					
		150					561					
		160					571					

Configuraciones

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)		EJE		COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
Pike	29B*/27.5+	120	Cónico		15mm x 110mm		51		531	210	752	81	
		130							541				
		140							551				
		150							561				
		160							571				
	29+	120							543	215	786	82	
		130							553				
		140							563				
		150							573				
		160							583				
Reba	27.5	100	Cónico	1 1/8 Aluminio	9mm Quick Release	15mm x 100mm	42		487	215	710	62	
		120							507				
	27.5B*	100	Cónico			15mm x 110mm			487		712	81	
		120							507				
	29	80	Cónico	1 1/8 Aluminio	9mm Quick Release	15mm x 100mm	46	51	486		755	62	
		100							506				
		120							526				
	29B*/27.5+	80	Cónico			15mm x 110mm		51			491	760	81
		100									511		
		120									531		

Configuraciones

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Recon Gold	27.5	80	1 1/8 Aluminio	9mm QR	42		469	200	710	62
			Cónico					215		
		100	1 1/8 Aluminio	9mm QR			489	200		
			Cónico	15mm x 100mm				215		
		120	1 1/8 Aluminio	9mm QR			509	200		
			Cónico	15mm x 100mm				215		
	29	80	1 1/8 Aluminio	9mm QR	46	51	486	215	753	
			Cónico	15mm x 100mm			488			
		100	1 1/8 Aluminio	9mm QR			506			
			Cónico	15mm x 100mm			508			
		120					528			

Configuraciones

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)			EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Recon Silver	26	100	1 1/8 Aluminio			9mm QR	40		490	200	710	62
	27.5	80	1 1/8 Aluminio	1 1/8 Acero			42		466	203		
			Cónico			15mm x 100mm						
		100	1 1/8 Aluminio	1 1/8 Acero		9mm QR			486			
			Cónico			15mm x 100mm						
		120	1 1/8 Aluminio			9mm QR			506			
			Cónico			15mm x 100mm						
	27.5B*	80	Cónico			15mm x 110mm		469	215	712	81	
		100						489				
		120						509				
	29	80	Cónico	1 1/8 Aluminio	1 1/8 Acero	9mm QR	51		485	203	755	62
						15mm x 100mm	46	51				
		100				9mm QR	51		505			
						15mm x 100mm	46	51	525			
		120	Cónico									
	29B*/27.5+	80	Cónico			15mm x 110mm	51	489	215	760	81	
		100						509				
		120						529				

Configurations

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)		EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)			
Revelation	27.5	130	Cónico		15mm x 100mm	42		519	215	717	62			
		140						529						
		150						539						
	27.5B*	130			15mm x 110mm	42		519		714	81			
		140						529						
		150						539						
	29	120			15mm x 100mm	46	51	528		755	62			
		130						538						
		140						548						
	29B*/27.5+	120			15mm x 110mm	51		530		760	81			
		130						540						
		140						550						
RS-1	27.5	100	Cónico Carbon		Predictive Steering	42		487	215	710	62			
		120						507		751				
	29	100				46	51	506				780	82	
		120						526						
	29+	100				51								
SID	27.5	100	Cónico	Cónico Carbon	15mm x 100mm	42		487	215	714	62			
	27.5B*		Cónico		15mm x 110mm						81			
	29	80	Cónico	Cónico Carbon	15mm x 100mm	46	51	486		755	62			
		100						506						
	29B*/27.5+	80	Cónico		15mm x 110mm	51		491			81			
		100						511						

Configurations

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)			EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)				
Sektor Gold	27.5	130	Cónico			15mm x 100mm	42		519	215	717	62				
		140							529							
		150							539							
	29	130					46 51		538		755	62				
		140							548							
Sektor Silver	27.5	130	Cónico			15mm x 100mm	42		520	215	717	62				
		140							530							
	27.5B*	130				15mm x 110mm			520			81				
		140							530							
		150							540							
	29	130				15mm x 100mm			46 51		539	752	62			
		140						549								
	29B*/27.5+	130				15mm x 110mm		51	539		760	81				
		140							549							
	XC 30	27.5				80	Cónico	1 1/8 Aluminio	1 1/8 Acero	9mm QR	42		470	185	710	62
						100							490			
						120							510			
		29				80					46 51		489		755	
						100							509			

Configurations

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE	COMPENSAR (mm)		EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Yari	27.5	120	Cónico	15mm x 100mm	42	46	512	215	714	66
		130					522			
		140					532			
		150					542			
		160					552			
		170					562			
		180					572			
	27.5B*	120		15mm x 110mm			512			81
		130					522			
		140					532			
		150					542			
		160					552			
		170					562			
		180					572			
	29	120		15mm x 100mm	51		531		752	66
		130					541			
		140					551			
		150					561			
		160					571			
		170					581			
		180					591			

Configurations

HORQUILLA	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Yari	29B*/27.5+	120	Cónico	15mm x 110mm	51	531	215	786	81
		130				541			
		140				551			
		150				561			
		160				571			
		170				581			
		180				591			
	29+	120		15mm x 110mm		543			82
		130				553			
		140				563			
		150				573			
		160				583			

Las siguientes son marcas registradas de SRAM, LLC:

1:1®, Accuwatt®, Avid®, ATAC®, AXS®, Bar®, Bioposition®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Holzfeller®, Hussefelt®, Icllic®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, Omnium®, Osmos®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, Rock Shox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, Stylo®, TIME®, Truvativ®, TyreWiz®, UDH®, Varicrank®, Velotron®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Zipp®

Los siguientes son logotipos registrados de SRAM, LLC:



Las siguientes son marcas comerciales de SRAM:

10K™, 1X™, 202™, 30™, 30 Course™, 35™, 302™, 303™, 353™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AirWiz™, AKA™, AL-7050-TV™, Atmos™, Automatic Drive™, AxCad™, Axial Clutch™, Base™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, ButterCup™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger™, Charger 2™, Charger 3™, Charger Race Day™, Cleansweep™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, CoLab™, Connectamajig™, Counter Measure™, CYCLO™, DB8™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Descendant™, DFour™, DFour91™, DH™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, Domain™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DUB-PWR™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flight Attendant™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, G2™, G40™, Giga Pipe™, Gnar Dog™, Guide™, GS™, GX™, Hammerhead™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Karoo™, Komfy™, LINK™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, MX™, Noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paceline™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, Rapid Recovery™, Recon™, Reverb™, Revelation™, Riken™, Roller Bearing Clutch™, Rolling Thunder™, RS-1™, Rudy™, Rush™, RXS™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology™, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-80™, SI-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, Speciale™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, SX™, Tangente™, TaperCore™, Timing Port Closure™, TSE Technology™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X3™, X4™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XPLR™, XPRESSO™, XPRO™, X-Range™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™, ZM2™, ZR1™



Las especificaciones y los colores están sujetos a cambios sin previo aviso.

© 2022 SRAM, LLC

Esta publicación contiene marcas comerciales y marcas registradas de las empresas siguientes:

Boost™ es una marca comercial propiedad de Trek Bicycle Corporation.

PLUSH™ es una marca registrada de Maxima Racing Oils.

SRAM®

www.sram.com



OFICINAS CENTRALES EN ASIA
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

SEDE CENTRAL MUNDIAL
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
EE.UU.

OFICINAS CENTRALES EN EUROPA
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
Países Bajos