



2018 Especificaciones para Suspension Delantera

Volumenn de aceite, presión de aire, tasas de resortes de bobina, Bottomless Tokens, y especificaciones técnicas



CONTENIDO

Lubricante y Volumenn de aceite	3
Presión del muelle neumático.....	7
Helicoidal Rates	14
Bottomless Tokens (Fishas).....	15
Especificaciones Técnicas	18

Utilice SÓLO grasa y aceites/líquidos de suspensión RockShox, SRAM y Maxima, a menos que se especifique lo contrario. El uso de cualquier otro lubricante puede dañar las juntas y reducir el rendimiento.

Consulte el manual de mantenimiento de la horquilla de suspensión RockShox correspondiente, disponible en www.sram.com/service, para conocer las especificaciones y los procedimientos de mantenimiento.

Para obtener información sobre la garantía de SRAM, visite: www.sram.com/warranty.

Para obtener información sobre la marca SRAM, visite: www.sram.com/website-terms-of-use.

Lubricante y Volumenn de aceite

			AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RECORRIDO (mm)	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
				Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
30 Gold	RL 26	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
	102														
	RL 29														
30 Silver	TK 26	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
	TK 27.5					Helicoidal			-	-	Helicoidal		10		
						Solo Air			RockShox 5wt	2 (positivo)	Pistón de aire		6		
		Helicoidal				-			-	Helicoidal	10				
		Solo Air				RockShox 5wt			2 (positivo)	Pistón de aire	6				
TK 29	80-100	Helicoidal	-	-	Helicoidal	10									
Bluto	RCT3	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	106	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
	RL														
BoXXer	World Cup	200	Charger Damper	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positivo)	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	Team								Helicoidal	-	-		Helicoidal		20
	RC		Motion Control	RockShox 5wt	95-104	290									
Judy Gold	RL	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	102	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
Judy Silver	TK		Turnkey			122									

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

			AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RECORRIDO (mm)	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
				Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
Lyrik	RCT3	150-180	Charger Damper Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air DebonAir Dual Position Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	RC														
	RCT3														
	RC														
Paragon Gold	RL	50-65	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	5 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	12
Paragon Silver	TK		Turnkey			100			Helicoidal	-	-		Helicoidal		
Pike	RCT3	100-160	Charger Damper Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positive)	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
	RC								Dual Position Air	-	-				
	RCT3														
	RC														
	DJ	100, 140	Charger Damper						Solo Air						
Reba	RL	80-100	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
		110-120				108									
		130-150				82-88									

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

			AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RECORRIDO (mm)	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
				Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
Recon	RL 27.5 RL 29	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
		130-140				150									
	RL 27.5 B*	80-150				140									
	RL 29 B*	80-140				118									
	TK	80-100	Turnkey			Helicoidal			-	-	Helicoidal		9		
Recon Silver	TK 26	100	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	150	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
Recon Gold	RL 27.5	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	133	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
		130				130									
	RL 27.5 B*	80-150													
	RL 29	80-130													
	RL 29 B*	80-140													
Revelation	RC	120-160	Motion Control	RockShox 5wt	100-106	155	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
RS-1	RLC	100-130	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
	RL														
SID	World Cup	80-100	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Consulte el Manual de servicio de SID 2017-2019 para obtener especificaciones	Solo Air	Consulte el Manual de servicio de SID 2017-2019 para obtener especificaciones						
	RLC														
	RL														

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

			AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RECORRIDO (mm)	Amortiguador	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
				Aceite	Nivel de aceite* (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
XC 30	TK	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Helicoidal	-	-	PM600 o SRAM Butter	Helicoidal	-	-
Yari	RC	100-180	Motion Control	RockShox 5wt	100-106	180	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air DebonAir Dual Position Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
30 Gold	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
		27.5	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		29	120						
30 Silver	Solo Air	26	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
		27.5	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		29	120						
Bluto	Solo Air	26	80 100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
BoXXer World Cup	Solo Air	26 27.5	200	<50 psi	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	95-110 psi	110-125 psi	125+ psi	165 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Judy Gold	Solo Air	27.5 B* 29 B*	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
Judy Silver	Solo Air	27.5 B* 29 B*	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Lyrik	Solo Air	29	150	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		27.5 29	160							
		27.5 29	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	
	Dual Position Air	29	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5	160							
			170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Lyrik	DebonAir	27.5 B* 29 B*	150 160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
			170 180	<35 psi	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	
	Dual Position Air		160	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
			170 180	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Paragon Gold	Solo Air	700c	50 65	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Pike	Solo Air	27.5 29	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
		26 27.5 29	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air	26 27.5 29	150 160	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	248 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Pike	DebonAir	27.5 B* 29 B*	120	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
			150 160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		29+	100	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	194 psi
			110 120	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140 150	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
			160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		Dual Position Air	29 B*	140	<55 psi	55-75 psi	75-95 psi	95-115 psi	115-135 psi	135-155 psi	155+ psi
	27.5 B*		150 160	<45 psi	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Reba	Solo Air	29 29 B*	80	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		29	90							
		27.5 27.5 B* 29 29 B*	100							

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Reba	Solo Air	27.5 29	110	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
		27.5 27.5 B*	120						
		29 29 B*	130 140 150	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	190 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon Gold	Solo Air	27.5 27.5 B* 29 B*	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
		27.5 27.5 B* 29 29 B*	100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27.5 27.5 B* 29 29 B*	130	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	225 psi
		27.5 B* 29 B*	140						
		27.5 B*	150						
Recon RL	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
		27.5 B* 29 B*							
		27.5 29	100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27.5 B* 29 B*							
		27.5 27.5 B* 29 29 B*	130 140						200 psi
		27.5 B*	150						
Recon Silver	Solo Air	26	100						205 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Revelation	DebonAir	27.5 B* 29 B*	120	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
		27.5 B*	150 160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
RS-1	Solo Air	27.5 29	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
		27.5	130						

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
SID	Solo Air	29 29 B*	80 100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		29	90							
		27.5 27.5 B*	100							

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Yari	Solo Air	27.5 29	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
			170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	
	Dual Position Air	27.5 29	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Yari	DebonAir	29+	100	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	194 psi
			110 120	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
			150 160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		27.5 B* 29 B*	150 160								
			170 180	<35 psi	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	

Helicoidal Rates

HORQUILLA	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
30 Silver	Plateado X-Soft	Amarillo Soft	Rojo Medium	Azul Firm	Negro X-Firm
BoXXer					
Recon TK					
XC 30					

Bottomless Tokens (Fishas)

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FÁBRICA	FISHAS MÁXIMO
Bluto	Solo Air	26	80	4	4
			100	2	4
			120	0	4
BoXXer	Solo Air	26 27.5	200	1	4
Lyrik	Solo Air	27.5 29	120	4	7
			130	3	6
			140	3	6
			150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	1	4
	Dual Position Air	27.5	160	1	5
			170	0	5
			180	0	4
		29	150	1	5
			160	1	6

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FÁBRICA	FISHAS MÁXIMO
Lyrik	DebonAir	27.5 B*	150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4
		29 B*	150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4
	Dual Position Air	27.5 B*	150	1	6
			160	1	5
			170	0	5
			180	0	4
		29 B*	160	1	5
			170	0	5
			180	0	4

Bottomless Tokens (Fishas)

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FÁBRICA	FISHAS MÁXIMO
Pike	Solo Air	26 27.5	120	3	5
			130	2	5
			140	1	4
			150	0	4
			160	0	4
		29	120	4	6
			130	3	5
			140	2	5
			150	1	4
			160	1	4
	DebonAir	27.5 B*	120	4	6
			130	3	6
			140	2	5
			150	1	4
			160	0	4
		29 B*	120	4	6
			130	3	5
			140	2	5
		29+	120	4	7
			130	3	6
			140	3	6
			150	2	5
			160	2	5

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FÁBRICA	FISHAS MÁXIMO
Pike	Dual Position Air	26 27.5	150	0	4
			160	0	4
		29	150	1	4
			160	1	4
		27.5 B*	150	0	4
			160	0	4
		29 B*	140	1	5
Pike DJ	Solo Air	26	100	0	2
			110	0	2
			140	2	4
Reba	Solo Air	27.5 27.5 B*	100	0	4
			120	0	4
			130	2	4
			140	1	4
			150	0	4
		29 29 B*	80	2	4
			100	0	4
			120	0	4
			130	2	4
			140	1	4
			150	0	4

Bottomless Tokens (Fishas)

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FÁBRICA	FISHAS MÁXIMO
Revelation	DebonAir	27.5 B* 29 B*	120	4	6
			130	3	5
			140	2	5
		27.5 B*	150	1	4
			160	0	4
RS-1	Solo Air	27.5 29	100	2	3
			120	0	3
		27.5	130	0	3
SID	Solo Air	27.5 27.5 B* 29 29 B*	100	0	3
Yari	Solo Air	27.5 29	120	4	7
			130	3	6
			140	3	6
			150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FÁBRICA	FISHAS MÁXIMO
Yari	DebonAir	27.5 B* 29 B*	150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4
		29+	100	5	7
			110	5	7
			120	4	7
			130	3	6
			140	3	6
			150	2	5
			160	2	5
	Dual Position Air	27.5	150	1	6
			160	1	5
			170	0	5
			180	0	4
		29	150	1	5
			160	1	6
		27.5 B* 29 B*	150	1	6
			160	1	5
			170	0	5
			180	0	4

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MAXIMO DEL LLANTA (mm)						
30 Gold	30	26	80	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio	9 QR	40	453	160	203	680	58						
			100			473													
		27.5	80			1 1/8 Aluminio Cónico		42	468			710	62						
			100						488										
			120						508										
		29	80			Cónico		46 51	487			755							
			100						507										
			120						527										
		30 Silver	30			26		80	Solo Air			Turnkey	1 1/8 Aluminio Cónico	9 QR	40	455	160	203	680
100	475																		
27.5	80			Helicoidal Solo Air	1 1/8 Aluminio 1 1/8 Acero Cónico	42	470	710	62										
	100						490												
	120						510												
29	80						46 51			489	755								
	100									509									
Bluto	32						26		80	Solo Air	Motion Control		Cónico		15 x 150	51			491
				100	511														
		120	531																
BoXXer	35	26	200	Helicoidal Solo Air	Charger Damper Motion Control	1 1/8 Aluminio	20 x 110	42	568	160	210	696	-						
		27.5						48	581	200		720							

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Judy Gold	30	27.5 B*	80	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 110	42 51	472	160	200	732	81
			100						492				
			120						512				
		29 B*	80					51	490			770	
			100						510				
			120						530				
Judy Silver	30	27.5 B*	80	Solo Air	Turnkey	Cónico	15 x 110	42 51	470	160	200	732	81
			100						490				
			120						510				
		29 B*	80					51	490			770	
			100						510				
			120						530				
Lyrik	35	27.5	160	Solo Air Dual Position Air	Charger Damper	Cónico	15 x 100	42	552	160	203	714	66
			170						562				
			180						572				
		27.5 B*	150	DebonAir	Charger 2		15 x 110	46	542	180		732	81
			160	DebonAir Dual Position Air					552				
			170						562				
			180						572				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Lyrik	35	29	150	Solo Air Dual Position Air	Charger Damper	Cónico	15 x 100	51	561	160	203	752	66
			160						571				
			170	Solo Air					581				
			180						591				
		29 B*	150	DebonAir	Charger 2		15 x 110		562	180		770	81
			160	DebonAir Dual Position Air					572				
			170						582				
			180						592				
Paragon Gold RL	30	700c	50	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio 1 1/8 Aluminio XL Cónico	9 QR	46	462	160	180	716	45
			65						477				
Paragon Silver TK	30	700c	50	Helicoidal	Turnkey	1 1/8 Acero 1 1/8 Acero XL Cónico	9 QR	46	462	160	180	716	45
			65						477				
Pike DJ	35	26	100	Solo Air	Charger Damper	Cónico	15 x 100	40	482	160	203	694	66
			140						522				
Pike	35	26	150	Solo Air Dual Position Air	Charger Damper	Cónico	15 x 100	40	532	160	203	694	66
			160						542				
		27.5	120	Solo Air				42	512			714	
			130						522				
			140						532				
			150	542									
			160	552									

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Pike	35	27.5 B*	120	DebonAir	Charger 2	Cónico	15 x 110	46	512	180	203	732	81
			130						522				
			140						DebonAir Dual Position Air				
			150	542									
			160	552									
		29	120	Solo Air	Charger Damper		15 x 100	46 51	531	160		752	66
			130						541				
			140						551				
			150	Solo Air Dual Position Air					561				
			160						571				
		29 B*	120	DebonAir	Charger 2		15 x 110	51	531	180		770	81
			130						541				
			140	DebonAir Dual Position Air					551				
		29+	100	DebonAir					523	160		786	82
			110						533				
			120						543				
			130						553				
			140						563				
			150						573				
			160						583				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Reba	32	27.5	100	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 100	42	487	160	203	714	62
			110						497			710	
			120						507			717	
			130						517				
			140						527				
			150						537				
		27.5 B*	100				15 x 110		487			714	81
			120						507			712	
			130						517			714	
			140						527				
			150						537				
		29	80				15 x 100	51	486			755	62
			90						496				
			100					46 51	506				
			110					51	516				
			120						526				
			130						536				
			140						546				
			150						556				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Reba	32	29 B*	80	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 110	51	486	160	203	755	81
			100						506			760	
			120						526				
			130						536				
			140						546				
			150						556				
			Recon Gold RL						32			27.5	
100	489												
120	509												
130	519												
27.5 B*	80	15 x 110		470	81								
	100			490									
	120			510									
	130			520									
	140			530									
	150			540									
29	80	15 x 100		46 51	488	755	62						
	100				508								
	120				528								
	130				538								

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MAXIMO DEL LLANTA (mm)
Recon Gold RL	32	29 B*	80	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 110	51	490	160	203	755	81
			100						510				
			120						530			760	
			130						540				
			140						550				
Recon RL	32	27.5	80	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio Cónico	9 QR 15 x 100	42	466	160	203	710	62
			100			Cónico	15 x 100		486				
			120						506				
			130						520				
			140						530				
		27.5 B*	80			Cónico	15 x 110	42	470			717	81
			100						490				
			120						510				
			130						520				
			140						530				
		150	540										
		29	80			1 1/8 Aluminio Cónico	9 QR 15 x 100	46 51	485			755	62
			100			Cónico	15 x 100		505				
			120						525				
			130						539				
			140						549				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Recon RL	32	29 B*	80	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 110	51	490	160	203	760	81
			100						510				
			120						530				
			130						540				
			140						550				
Recon TK	32	27.5	80	Helicoidal	Turnkey	1 1/8 Acero Cónico	9 QR 15 x 100	42	466	160	203	710	62
			100						486				
		29	80					46 51	485			755	
			100						505				
			Recon Silver TK					32	26			100	Solo Air
Revelation	35	27.5 B*	120	DebonAir	Motion Control	Cónico	15 x 110	46	512	180	203	732	82
			130						522				
			140						532				
			150						542				
			160						552				
		29 B*	120					51	531			770	81
			130						541				
			140						551				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)						
RS-1	32	27.5	100	Solo Air	Charger 2	Cónico Carbon	Predictive Steering	42	497	160	203	710	62						
			120						507										
			130						517										
		29	100					51	516			751							
			120						526										
SID	32	27.5	100	Solo Air	Charger 2	Cónico Cónico Carbon	15 x 100	42	487	160	203	714	62						
		27.5 B*					15 x 110						81						
		29	80				15 x 100	46 51	486			755	62						
			90						496										
			100						506										
		29 B*	80			Cónico	15 x 110	51	486				81						
			100			Cónico Cónico Carbon			506										
			XC 30			30	27.5	80	Helicoidal			Turnkey	1 1/8 Aluminio 1 1/8 Acero Cónico	9 QR	42	470	160	203	710
		100						490											
		120						510											
29	80	1 1/8 Acero Cónico		46 51	489		755												
	100				509														

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Yari	35	27.5	150	Solo Air Dual Position Air	Motion Control	Cónico	15 x 100	42 46	542	160	203	714	66
			160						552				
			170						562				
			180						572				
		27.5 B*	150	DebonAir Dual Position Air			15 x 110	46	542	180		732	81
			160						552				
			170						562				
			180						572				
		29	150	Solo Air Dual Position Air			15 x 100	51	561	160		752	66
			160	571									
			170	581									
			180	591									
		29 B*	150	DebonAir Dual Position Air			15 x 110		561	180		770	81
			160						571				
			170						581				
			180						591				
		29+	100	DebonAir					523	160		786	82
			110						533				
			120						543				
			130						553				
			140						563				
			150						573				
			160						583				

SRAM®

www.sram.com



OFICINAS CENTRALES EN ASIA
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan

SEDE CENTRAL MUNDIAL
SRAM, LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
EE.UU.

OFICINAS CENTRALES EN EUROPA
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
Países Bajos