



# 2019 Spezifikationen für Federgabeln

Ölmenge, Luftdruck, Federrate, Bottomless Tokens und  
Technische Spezifikationen



# INHALT

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>ÖlVolumenn und Schmiermittel.....</b>    | <b>3</b>  |
| <b>Luftdruck für Luftfedern .....</b>       | <b>7</b>  |
| <b>Federhärten für Schraubenfedern.....</b> | <b>12</b> |
| <b>Bottomless Tokens .....</b>              | <b>13</b> |
| <b>Technische Spezifikationen.....</b>      | <b>15</b> |

Verwenden Sie NUR RockShox-, SRAM- und Maxima-Federungsöle und Schmiermittel, sofern nicht anders angegeben. Die Verwendung andere Öle und Schmiermittel kann die Dichtungen beschädigen und die Leistung einschränken.

Beachten Sie für Wartungsanleitungen und -verfahren die entsprechende RockShox-Federgabel-Wartungsanleitung, die Sie unter [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service) finde.

Informationen zur SRAM-Garantie finden Sie unter: [www.sram.com/warranty](http://www.sram.com/warranty).

Informationen zur Marke SRAM finden Sie unter: [www.sram.com/website-terms-of-use](http://www.sram.com/website-terms-of-use).

# ÖlVolumenn und Schmiermittel

|             |                    |                  |                       | DÄMPFER           |                      |                  |                 |                                                           |                 | FEDER               |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |    |
|-------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----|
| GABEL       | MODELL             | LAUFRAD<br>(in)  | FEDER-<br>WEG<br>(mm) | Dämpfer           | Standrohr            |                  |                 | Unteres Gabelbein                                         |                 | Feder               | Standrohr                                                 |                 |                                    |                          | Unteres Gabelbein                                         |                 |    |
|             |                    |                  |                       |                   | Federungsöl          | Ölstand*<br>(mm) | Volumen<br>(mL) | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |                     | Öl**                                                      | Volumen<br>(mL) | Schmierfett                        | Schmierfett<br>auftragen | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |    |
| 30 Gold     | RL<br>RL R†        | 26               | 80-100                | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 85              | RockShox<br>15 WT                                         | 6               | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 2 (positiv)     | PM600<br>or SRAM<br>Butter         | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |    |
|             |                    | 27.5             | 102                   |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |    |
|             |                    | 29               |                       |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |    |
| 30 Silver   | TK<br>TK R†        | 26               | 80-120                | Turnkey           | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 100             | RockShox<br>15 WT                                         | 6               | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 2 (positiv)     | PM600<br>or SRAM<br>Butter         | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |    |
|             |                    | 27.5             |                       |                   |                      |                  | 122             |                                                           |                 | Schrauben-<br>feder | -                                                         | -               |                                    | Schrauben-<br>feder      |                                                           | 10              |    |
|             |                    |                  |                       |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 2 (positiv)     |                                    | Luftkolben               |                                                           | 6               |    |
|             |                    | 29               | 80-100                |                   |                      |                  | 122             |                                                           |                 | Schrauben-<br>feder | -                                                         | -               |                                    | Schrauben-<br>feder      |                                                           | 10              |    |
|             |                    |                  |                       |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 2 (positiv)     |                                    | Luftkolben               |                                                           | 6               |    |
| Bluto       | RL<br>RL R†        | 26               | 80-120                | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 71-77            | 106             | RockShox<br>15 WT                                         | 5               | Solo Air            | -                                                         | -               | SRAM<br>Butter                     | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 5               |    |
| BoXXer      | World Cup<br>(RC2) | 27.5 B*          | 200                   | Charger 2         | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | Bleed           | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              | DebonAir            | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Heavy | 3 (positiv)     | RockShox<br>Dynamic<br>Seal Grease | Luftkolben               | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              |    |
|             |                    | 29 B*            | 180-200               |                   |                      |                  | 66              |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |    |
|             | RC                 | 27.5 B*          | 200                   | Charger<br>RC     |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 | 66 |
|             |                    | 29 B*            | 180-200               |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |    |
| Judy Gold   | RL<br>RL R†        | 27.5 B*<br>29 B* | 80-120                | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 102             | RockShox<br>15 WT                                         | 5               | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 2 (positiv)     | PM600<br>or SRAM<br>Butter         | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |    |
| Judy Silver | TK<br>TK R†        |                  |                       | Turnkey           |                      |                  | 122             |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |    |

\*Boost  
 \*\*Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.  
 †Fernbedienbarer Einsteller  
 ‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

# ÖlVolumenn und Schmiermittel

|                |                                      |                                |                       | DÄMPFER           |                      |                  |                 |                                                           |                 | FEDER               |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| GABEL          | MODELL                               | LAUFRAD<br>(in)                | FEDER-<br>WEG<br>(mm) | Dämpfer           | Standrohr            |                  |                 | Unteres Gabelbein                                         |                 | Feder               | Standrohr                                                 |                 |                                    |                          | Unteres Gabelbein                                         |                 |
|                |                                      |                                |                       |                   | Federungsöl          | Ölstand†<br>(mm) | Volumen<br>(mL) | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |                     | Öl**                                                      | Volumen<br>(mL) | Schmierfett                        | Schmierfett<br>auftragen | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |
| Lyrik          | RC2<br>RCT3<br>RCT R†<br>RC<br>RC R† | 27.5 B*<br>29 B*               | 150-180               | Charger 2         | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | Bleed           | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              | DebonAir            | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Heavy | 3 (positiv)     | RockShox<br>Dynamic<br>Seal Grease | Luftkolben               | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              |
| Paragon Gold   | RL<br>RL R†                          | 700c                           | 50-65                 | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 87              | RockShox<br>15 WT                                         | 12              | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 5 (positiv)     | PM600 or<br>SRAM Butter            | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 12              |
| Paragon Silver | TK<br>TK R†                          |                                |                       | Turnkey           |                      |                  | 100             |                                                           |                 | Schrauben-<br>feder | -                                                         | -               |                                    | Schrauben-<br>feder      |                                                           |                 |
| Pike           | RCT3<br>RCT R†<br>RC<br>RC R†        | 27.5 B*                        | 120-160               | Charger 2         | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | Bleed           | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              | DebonAir            | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Heavy | 3 (positiv)     | RockShox<br>Dynamic<br>Seal Grease | Luftkolben               | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              |
|                |                                      | 29 B*                          | 120-150               |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|                |                                      | RC                             | 29+                   |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 | 110-160             |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|                | DJ                                   | 26                             | 100, 140              |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
| Reba           | RL<br>RL R†                          | 27.5<br>27.5 B*<br>29<br>29 B* | 100                   | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 71-77            | 100             | RockShox<br>15 WT                                         | 5               | Solo Air            | -                                                         | -               | SRAM<br>Butter                     | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 5               |
|                |                                      |                                | 120                   |                   |                      |                  | 108             |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|                |                                      |                                | 130-150               |                   |                      | 82-88            | 136             |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
| Recon Gold     | RL<br>RL R†                          | 27.5                           | 80-120                | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 133             | RockShox<br>15 WT                                         | 6               | Solo Air            | RockShox<br>5 WT                                          | 2 (positiv)     | PM600 or<br>SRAM Butter            | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |
|                |                                      |                                | 130                   |                   |                      |                  | 130             |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|                |                                      | 29                             | 80-130                |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |

# ÖlVolumenn und Schmiermittel

|              |                                                           |                  |                       | DÄMPFER           |                      |                  |                 |                                                                   |                     | FEDER    |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| GABEL        | MODELL                                                    | LAUFRAD<br>(in)  | FEDER-<br>WEG<br>(mm) | Dämpfer           | Standrohr            |                  |                 | Unteres Gabelbein                                                 |                     | Feder    | Standrohr                                                   |                 |                                    |                          | Unteres Gabelbein                                         |                 |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           |                  |                       |                   | Federungsöl          | Ölstand†<br>(mm) | Volumen<br>(mL) | Federungsöl**                                                     | Volumen<br>(mL)     |          | Öl**                                                        | Volumen<br>(mL) | Schmierfett                        | Schmierfett<br>auftragen | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |  |  |  |  |  |  |
| Recon        | RL<br>RL R†                                               | 27.5<br>29       | 80-120                | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 118             | RockShox<br>15 WT                                                 | 6                   | Solo Air | RockShox<br>5 WT                                            | 2 (positiv)     | PM600 or<br>SRAM<br>Butter         | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           |                  | 130-140               |                   |                      |                  | 150             |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           | 27.5 B*          | 80-150                |                   |                      |                  | 140             |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           | 29 B*            | 80-140                |                   |                      |                  |                 |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | TK<br>TK R†                                               | 27.5<br>29       | 80-100                | Turnkey           |                      |                  | 118             |                                                                   | Schrauben-<br>feder | -        | -                                                           |                 | Schrauben-<br>feder                |                          | 10                                                        |                 |  |  |  |  |  |  |
| Recon Silver | TK                                                        | 26               | 100                   | Turnkey           | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 150             | RockShox<br>15 WT                                                 | 6                   | Solo Air | RockShox<br>5 WT                                            | 6 (positiv)     | PM600 or<br>SRAM<br>Butter         | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |  |  |  |  |  |  |
| Revelation   | RC<br>RC R†                                               | 27.5 B*          | 120-160               | Charger<br>RC     | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | 46              | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light         | 10                  | DebonAir | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Heavy   | 3 (positiv)     | RockShox<br>Dynamic<br>Seal Grease | Luftkolben               | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           | 29 B*            | 120-150               |                   |                      |                  |                 |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           | 27.5 B*          | 120-160               | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 100-106          | 155             |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           | 29 B*            | 120-150               |                   |                      |                  |                 |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
| RS-1         | RLC<br>RL R†                                              | 27.5             | 100-130               | Charger 2         | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | Bleed           | RockShox<br>15 WT                                                 | 5                   | Solo Air | -                                                           | -               | SRAM<br>Butter                     | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 5               |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                           | 29               | 100-120               |                   |                      |                  |                 |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
| Sektor       | RL<br>RL R†                                               | 27.5 B*<br>29 B* | 80-150                | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 130             | RockShox<br>15 WT                                                 | 6                   | DebonAir | RockShox<br>5 WT                                            | 2 (positiv)     | PM600 or<br>SRAM<br>Butter         | Luftkolben               | RockShox<br>15 WT                                         | 6               |  |  |  |  |  |  |
| SID          | World Cup<br>World Cup R†<br>RLC<br>RLC R†<br>RL<br>RL R† | 27.5 B*<br>29 B* | 100                   | Charger 2         | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | Bleed           | Spezifikationen finden Sie<br>im SID-Servicehandbuch<br>2017-2019 |                     | DebonAir | Spezifikationen finden Sie im SID-Servicehandbuch 2017-2019 |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |
|              | RLC<br>RLC R†<br>RL<br>RL R†                              | 29 B*            | 110-120               |                   |                      |                  |                 |                                                                   |                     |          |                                                             |                 |                                    |                          |                                                           |                 |  |  |  |  |  |  |

\*Boost  
 \*\*Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.  
 †Fernbedienbarer Einsteller  
 ‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

# ÖlVolumenn und Schmiermittel

|       |             |                  |                       | DÄMPFER           |                      |                  |                 |                                                           |                 | FEDER               |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|-------|-------------|------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| GABEL | MODELL      | LAUFRAD<br>(in)  | FEDER-<br>WEG<br>(mm) | Dämpfer           | Standrohr            |                  |                 | Unteres Gabelbein                                         |                 | Feder               | Standrohr                                                 |                 |                                    |                          | Unteres Gabelbein                                         |                 |
|       |             |                  |                       |                   | Federungsöl          | Ölstand†<br>(mm) | Volumen<br>(mL) | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |                     | Öl**                                                      | Volumen<br>(mL) | Schmierfett                        | Schmierfett<br>auftragen | Federungsöl**                                             | Volumen<br>(mL) |
| XC 30 | TK<br>TK R† | 27.5             | 80-120                | Turnkey           | RockShox<br>5 WT     | 80-85            | 143             | -                                                         | -               | Schrauben-<br>feder | -                                                         | -               | PM600 or<br>SRAM<br>Butter         | Schrauben-<br>feder      | -                                                         | -               |
|       |             | 29               | 80-100                |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
| Yari  | RC          | 27.5 B*<br>29 B* | 150-180               | Charger<br>RC     | Maxima<br>PLUSH 3 WT | -                | 57              | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              | DebonAir            | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Heavy | 3 (positiv)     | RockShox<br>Dynamic<br>Seal Grease | Luftkolben               | Maxima<br>PLUSH<br>Dynamic<br>Suspension<br>Lube<br>Light | 10              |
|       |             | 29+              | 100-160               | Motion<br>Control | RockShox<br>5 WT     | 100-106          | 180             |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |
|       |             |                  |                       |                   |                      |                  |                 |                                                           |                 |                     |                                                           |                 |                                    |                          |                                                           |                 |

\*Boost  
 \*\*Federungsöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox 0W-30 Federungsöle sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.  
 †Fernbedienbarer Einsteller  
 ‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

# Luftdruck für Luftfedern

| GABEL     | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|-----------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|           |           |                 |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| 30 Gold   | Solo Air  | 26              | 80               | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|           |           | 27.5            | 100              | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |
|           |           | 29              | 120              |                               |                           |                           |                           |                      |          |
| 30 Silver | Solo Air  | 26              | 80               | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|           |           | 27.5            | 100              | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |
|           |           | 29              | 120              |                               |                           |                           |                           |                      |          |
| Bluto     | Solo Air  | 26              | 80<br>100<br>120 | 70-90 psi                     | 90-105 psi                | 105-120 psi               | 120-135 psi               | 135+ psi             | 200 psi  |

| GABEL  | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) | >220 lbs<br>(>99 kg) | MAX, PSI |
|--------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|        |           |                  |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| BoXXer | DebonAir  | 27,5 B*<br>29 B* | 180              | <105 psi                      | 105-115 psi               | 115-125 psi               | 125-135 psi               | 135-145 psi               | 145-155 psi               | 155+ psi             | 200 psi  |
|        |           |                  | 190-200          | <95 psi                       | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115-125 psi               | 125-135 psi               | 135-145 psi               | 145+ psi             |          |

| GABEL       | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|-------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|             |           |                  |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| Judy Gold   | Solo Air  | 27.5 B*<br>29 B* | 80               | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|             |           |                  | 100<br>120       | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |
| Judy Silver | Solo Air  | 27.5 B*<br>29 B* | 80               | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|             |           |                  | 100<br>120       | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |

# Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) | >220 lbs<br>(>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|       |           |                  |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| Lyrik | DebonAir  | 27.5 B*<br>29 B* | 150<br>160       | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             | 163 psi  |
|       |           |                  | 170<br>180       | <45 psi                       | 45-55 psi                 | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95+ psi              | 148 psi  |

| GABEL        | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | <132 lbs<br>(<60 kg)          | 132-155 lbs<br>(60-70 kg) | 155-176 lbs<br>(70-80 kg) | 176-198 lbs<br>(80-90 kg) | >198 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|--------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|              |           |                 |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| Paragon Gold | Solo Air  | 700c            | 50<br>65         | 80-90 psi                     | 90-100 psi                | 100-125 psi               | 125-135 psi               | 135+ psi             | 165 psi  |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm)  | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) | >220 lbs<br>(>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|       |           |                  |                   | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| Pike  | DebonAir  | 27.5 B*<br>29 B* | 120               | <75 psi                       | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115-125 psi               | 125+ psi             | 194 psi  |
|       |           |                  | 130<br>140        | <65 psi                       | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115+ psi             | 163 psi  |
|       |           |                  | 150               | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             |          |
|       |           | 27.5 B*          | 160               | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             | 194 psi  |
|       |           | 29+              | 100               | <75 psi                       | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115-125 psi               | 125+ psi             | 194 psi  |
|       |           |                  | 110<br>120        | <65 psi                       | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115+ psi             | 163 psi  |
|       |           |                  | 130<br>140<br>150 | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             |          |
|       |           |                  | 160               | <45 psi                       | 45-55 psi                 | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95+ psi              | 148 psi  |



# Luftdruck für Luftfedern

| GABEL   | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) | >220 lbs<br>(>99 kg) | MAX, PSI |
|---------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|         |           |                 |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| Pike DJ | Solo Air  | 26              | 100              | 100-115 psi                   | 115-130 psi               | 130-145 psi               | 145-160 psi               | 160-175 psi               | 175+ psi             | 250 psi  |
|         |           |                 | 140              | 65-75 psi                     | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115+ psi             | 163 psi  |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)                | FEDERWEG<br>(mm) | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|       |           |                                |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| Reba  | Solo Air  | 27.5<br>27.5 B*<br>29<br>29 B* | 100              | <70 psi                       | 70-90 psi                 | 90-105 psi                | 105-120 psi               | 120-135 psi               | 135+ psi             | 195 psi  |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)                | FEDERWEG<br>(mm)  | <140 lbs<br>(<br>63 kg)       | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(<br>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------|
|       |           |                                |                   | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                         |          |
| Reba  | Solo Air  | 27.5<br>27.5 B*<br>29<br>29 B* | 120               | 70-90 psi                     | 90-105 psi                | 105-120 psi               | 120-135 psi               | 135+ psi                | 200 psi  |
|       |           |                                | 130<br>140<br>150 | 65-85 psi                     | 75-100 psi                | 85-115 psi                | 95-125 psi                | 125+ psi                | 190 psi  |

| GABEL           | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|                 |           |                 |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| Recon Gold      | Solo Air  | 27.5<br>29      | 80               | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|                 |           |                 | 100<br>120       | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |
|                 |           |                 | 130              | 40-60 psi                     | 60-75 psi                 | 75-90 psi                 | 90-105 psi                | 105+ psi             | 225 psi  |
| Recon Silver TK | Solo Air  | 26              | 100              | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |

# Luftdruck für Luftfedern

| GABEL    | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)                | FEDERWEG<br>(mm) | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|----------|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|          |           |                                |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| Recon RL | Solo Air  | 27.5<br>29                     | 80               | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|          |           | 27.5 B*<br>29 B*               |                  |                               |                           |                           |                           |                      |          |
|          |           | 27.5<br>29                     | 100<br>120       | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |
|          |           | 27.5 B*<br>29 B*               |                  |                               |                           |                           |                           |                      |          |
|          |           | 27.5<br>27.5 B*<br>29<br>29 B* | 130<br>140       |                               |                           |                           |                           |                      | 200 psi  |
|          |           | 27.5 B*                        | 150              |                               |                           |                           |                           |                      |          |

| GABEL      | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) | >220 lbs<br>(>99 kg) | MAX, PSI |
|------------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|            |           |                  |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| Revelation | DebonAir  | 27.5 B*<br>29 B* | 120              | <75 psi                       | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115-125 psi               | 125+ psi             | 194 psi  |
|            |           |                  | 130<br>140       | <65 psi                       | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115+ psi             | 163 psi  |
|            |           |                  | 150              | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             |          |
|            |           | 27.5 B*          | 160              |                               |                           |                           |                           |                           |                           |                      |          |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|       |           |                 |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| RS-1  | Solo Air  | 27.5<br>29      | 100<br>120       | 70-90 psi                     | 90-105 psi                | 105-120 psi               | 120-135 psi               | 135+ psi             | 200 psi  |
|       |           | 27.5            | 130              |                               |                           |                           |                           |                      |          |

# Luftdruck für Luftfedern

| GABEL  | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm)  | <140 lbs<br>(<63 kg)          | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|--------|-----------|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|        |           |                  |                   | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                      |          |
| Sektor | DebonAir  | 27.5 B*<br>29 B* | 80                | 90-110 psi                    | 110-125 psi               | 125-140 psi               | 140-160 psi               | 160+ psi             | 265 psi  |
|        |           |                  | 100<br>120        | 50-70 psi                     | 70-85 psi                 | 85-100 psi                | 100-120 psi               | 120+ psi             | 205 psi  |
|        |           |                  | 130<br>140<br>150 | 40-60 psi                     | 60-75 psi                 | 75-90 psi                 | 90-105 psi                | 105+ psi             | 225 psi  |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | >200 lbs<br>(>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|       |           |                  |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| SID   | Solo Air  | 27,5 B*<br>29 B* | 100              | <70 psi                       | 70-90 psi                 | 90-105 psi                | 105-120 psi               | 120-135 psi               | 135+ psi             | 195 psi  |
|       |           | 29 B*            | 110<br>120       |                               |                           |                           |                           |                           |                      |          |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | <120 lbs<br>(<55 kg)          | 120-140 lbs<br>(55-63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) | >220 lbs<br>(>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
|       |           |                  |                  | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen |                           |                           |                           |                           |                           |                      |          |
| Yari  | DebonAir  | 27.5 B*<br>29 B* | 150<br>160       | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             | 163 psi  |
|       |           |                  | 170<br>180       | <45 psi                       | 45-55 psi                 | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95+ psi              | 148 psi  |
|       |           | 29+              | 100              | <75 psi                       | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115-125 psi               | 125+ psi             | 194 psi  |
|       |           |                  | 110<br>120       | <65 psi                       | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105-115 psi               | 115+ psi             | 163 psi  |
|       |           |                  | 130<br>140       | <55 psi                       | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95-105 psi                | 105+ psi             |          |
|       |           |                  | 150<br>160       | <45 psi                       | 45-55 psi                 | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85-95 psi                 | 95+ psi              | 148 psi  |
|       |           |                  | 170<br>180       | <35 psi                       | 35-45 psi                 | 45-55 psi                 | 55-65 psi                 | 65-75 psi                 | 75-85 psi                 | 85+ psi              |          |

# Federhärten für Schraubenfedern

| GABEL     | <140 lbs<br>(<63 kg) | 140-160 lbs<br>(63-72 kg) | 160-180 lbs<br>(72-81 kg) | 180-200 lbs<br>(81-90 kg) | 200-220 lbs<br>(90-99 kg) |
|-----------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 30 Silver | Silber<br>Extraweich | Gelb<br>Weich             | Rot<br>Mittel             | Blau<br>Hart              | Schwarz<br>Extrahart      |
| Recon TK  |                      |                           |                           |                           |                           |
| XC 30     |                      |                           |                           |                           |                           |

# Bottomless Tokens

| GABEL   | FEDER    | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | TOKENS<br>AB<br>WERK | TOKENS<br>MAXIMAL |
|---------|----------|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Bluto   | Solo Air | 26              | 80               | 4                    | 4                 |
|         |          |                 | 100              | 2                    | 4                 |
|         |          |                 | 120              | 0                    | 4                 |
| BoXXer  | DebonAir | 27.5 B*         | 200              | 0                    | 6                 |
|         |          | 29 B*           | 180              | 2                    | 6                 |
|         |          |                 | 190              | 1                    | 6                 |
|         |          |                 | 200              | 0                    | 6                 |
| Lyrik   | DebonAir | 27.5 B*         | 150              | 2                    | 5                 |
|         |          |                 | 160              | 2                    | 5                 |
|         |          |                 | 170              | 1                    | 4                 |
|         |          |                 | 180              | 0                    | 4                 |
|         |          | 29 B*           | 150              | 2                    | 5                 |
|         |          |                 | 160              | 2                    | 5                 |
|         |          |                 | 170              | 1                    | 4                 |
|         |          |                 | 180              | 0                    | 4                 |
| Pike DJ | Solo Air | 26              | 100              | 0                    | 2                 |
|         |          |                 | 140              | 2                    | 4                 |

| GABEL | FEDER    | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|-------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Pike  | DebonAir | 27.5 B*      | 120           | 3              | 6              |
|       |          |              | 130           | 2              | 6              |
|       |          |              | 140           | 1              | 5              |
|       |          |              | 150           | 1              | 4              |
|       |          |              | 160           | 0              | 4              |
|       |          | 29 B*        | 120           | 3              | 6              |
|       |          |              | 130           | 2              | 6              |
|       |          |              | 140           | 1              | 5              |
|       |          |              | 150           | 1              | 4              |
|       |          | 29+          | 120           | 4              | 7              |
|       |          |              | 130           | 3              | 6              |
|       |          |              | 140           | 3              | 6              |
|       |          |              | 150           | 2              | 5              |
|       |          |              | 160           | 2              | 5              |

# Bottomless Tokens

| GABEL      | FEDER    | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | TOKENS<br>AB<br>WERK | TOKENS<br>MAXIMAL |
|------------|----------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Reba       | Solo Air | 27.5<br>27 B*    | 100              | 0                    | 4                 |
|            |          |                  | 120              | 0                    | 4                 |
|            |          |                  | 130              | 2                    | 4                 |
|            |          |                  | 140              | 1                    | 4                 |
|            |          |                  | 150              | 0                    | 4                 |
|            |          | 29<br>29 B*      | 100              | 0                    | 4                 |
|            |          |                  | 120              | 0                    | 4                 |
|            |          |                  | 130              | 2                    | 4                 |
|            |          |                  | 140              | 1                    | 4                 |
|            |          |                  | 150              | 0                    | 4                 |
| Revelation | DebonAir | 27.5 B*<br>29 B* | 120              | 4                    | 6                 |
|            |          |                  | 130              | 3                    | 6                 |
|            |          |                  | 140              | 2                    | 5                 |
|            |          |                  | 150              | 1                    | 4                 |
|            |          | 27.5 B*          | 160              | 0                    | 4                 |
|            |          |                  |                  |                      |                   |
| RS-1       | Solo Air | 27.5<br>29       | 100              | 2                    | 3                 |
|            |          |                  | 120              | 0                    | 3                 |
|            |          | 27.5             | 130              | 0                    | 3                 |

| GABEL  | FEDER    | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | TOKENS<br>AB<br>WERK | TOKENS<br>MAXIMAL |
|--------|----------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Sektor | DebonAir | 27.5 B*<br>29 B* | 80               | 0                    | 2                 |
|        |          |                  | 100              | 0                    | 2                 |
|        |          |                  | 120              | 0                    | 2                 |
|        |          |                  | 130              | 0                    | 2                 |
|        |          |                  | 140              | 0                    | 2                 |
|        |          |                  | 150              | 0                    | 2                 |
|        |          |                  |                  |                      |                   |
| SID    | DebonAir | 27.5 B*<br>29 B* | 100              | 0                    | 3                 |
|        |          |                  |                  |                      |                   |
|        |          | 29 B*            | 110              | 1                    | 3                 |
| Yari   | DebonAir | 27.5 B*<br>29 B* | 120              | 0                    | 3                 |
|        |          |                  |                  |                      |                   |
|        |          |                  |                  |                      |                   |
|        |          |                  |                  |                      |                   |
|        |          | 29+              | 150              | 2                    | 5                 |
|        |          |                  | 160              | 2                    | 5                 |
|        |          |                  | 170              | 1                    | 4                 |
|        |          |                  | 180              | 0                    | 4                 |
|        |          |                  | 100              | 5                    | 7                 |
|        |          |                  | 110              | 5                    | 7                 |
|        |          |                  | 120              | 4                    | 7                 |
|        |          |                  | 130              | 3                    | 6                 |
|        |          |                  | 140              | 3                    | 6                 |
|        |          |                  | 150              | 2                    | 5                 |
|        |          |                  | 160              | 2                    | 5                 |

# Technische Spezifikationen

| GABEL     | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER                      | DÄMPFER                               | GABELSCHAFT<br>(in)        | ACHSE<br>(mm) | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |     |     |
|-----------|--------------------|-----------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|
| 30 Gold   | 30                 | 26              | 80               | Solo Air                   | Motion Control                        | 1 1/8 Aluminum             | 9 QR          | 40              | 453                        | 160                               | 220                               | 680                                   | 58                               |     |     |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               |                 | 473                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    | 27.5            | 80               |                            |                                       | 1 1/8 Aluminum<br>Verjüngt |               | 42              | 468                        |                                   |                                   | 710                                   |                                  | 62  |     |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               |                 | 488                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 120              |                            |                                       |                            |               |                 | 508                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    | 29              | 80               |                            |                                       |                            |               | 46<br>51        | 487                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     | 755 |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               |                 | 507                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 120              |                            |                                       | Verjüngt                   |               |                 | 527                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
| 30 Silver | 30                 | 26              | 80               | Solo Air                   | Turnkey                               | 1 1/8 Aluminum<br>Verjüngt | 9 QR          | 40              | 455                        | 160                               | 220                               | 680                                   | 58                               |     |     |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               |                 | 475                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    | 27.5            | 80               | Schraubenfeder<br>Solo Air |                                       | 42                         |               | 470             | 710                        |                                   |                                   | 62                                    |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               | 490             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 120              |                            |                                       |                            |               | 510             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    | 29              | 80               |                            |                                       | 46<br>51                   |               | 489             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  | 755 |     |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               | 509             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 |                  |                            |                                       |                            |               |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
| Bluto     | 32                 | 26              | 80               | Solo Air                   | Motion Control                        | Verjüngt                   | 15 x 150      | 51              | 491                        | 160                               | 220                               | 760                                   | 116                              |     |     |
|           |                    |                 | 100              |                            |                                       |                            |               |                 | 511                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 120              |                            |                                       |                            |               |                 | 531                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
| BoXXer    | 35                 | 27.5 B*         | 200              | DebonAir                   | Charger 2 Damper<br>Charger Damper RC | 1 1/8 Aluminum             | 20 x 110      | 48              | 581                        | 200                               | 220                               | 732                                   | 81                               |     |     |
|           |                    | 29 B*           | 180              |                            |                                       |                            |               | 56              | 582                        |                                   |                                   | 770                                   |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 190              |                            |                                       |                            |               |                 | 592                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 | 200              |                            |                                       |                            |               |                 | 602                        |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |
|           |                    |                 |                  |                            |                                       |                            |               |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |     |     |

# Technische Spezifikationen

| GABEL           | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER    | DÄMPFER          | GABELSCHAFT<br>(in)                             | ACHSE<br>(mm) | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |
|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Judy Gold       | 30                 | 27.5 B*         | 80               | Solo Air | Motion Control   | Verjüngt                                        | 15 x 110      | 42<br>51        | 472                        | 160                               | 220                               | 732                                   | 81                               |
|                 |                    |                 | 100              |          |                  |                                                 |               |                 | 492                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 120              |          |                  |                                                 |               |                 | 512                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    | 29 B*           | 80               |          |                  |                                                 |               | 51              | 490                        |                                   |                                   | 770                                   |                                  |
|                 |                    |                 | 100              |          |                  |                                                 |               |                 | 510                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 120              |          |                  |                                                 |               |                 | 530                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
| Judy Silver     | 30                 | 27.5 B*         | 80               | Solo Air | Turnkey          | Verjüngt                                        | 15 x 110      | 42<br>51        | 470                        | 160                               | 220                               | 732                                   | 81                               |
|                 |                    |                 | 100              |          |                  |                                                 |               |                 | 490                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 120              |          |                  |                                                 |               |                 | 510                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    | 29 B*           | 80               |          |                  |                                                 |               | 51              | 490                        |                                   |                                   | 770                                   |                                  |
|                 |                    |                 | 100              |          |                  |                                                 |               |                 | 510                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 120              |          |                  |                                                 |               |                 | 530                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
| Lyrik           | 35                 | 27.5 B*         | 150              | DebonAir | Charger 2 Damper | Verjüngt                                        | 15 x 110      | 37<br>46        | 542                        | 180                               | 220                               | 732                                   | 81                               |
|                 |                    |                 | 160              |          |                  |                                                 |               |                 | 552                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 170              |          |                  |                                                 |               |                 | 562                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 180              |          |                  |                                                 |               |                 | 572                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    | 29 B*           | 150              |          |                  |                                                 |               | 42<br>51        | 562                        |                                   |                                   | 770                                   |                                  |
|                 |                    |                 | 160              |          |                  |                                                 |               |                 | 572                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 170              |          |                  |                                                 |               |                 | 582                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                 |                    |                 | 180              |          |                  |                                                 |               |                 | 592                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
| Paragon Gold RL | 30                 | 700c            | 50               | Solo Air | Motion Control   | 1 1/8 Aluminum<br>1 1/8 Aluminum XL<br>Verjüngt | 9 QR          | 46              | 462                        | 160                               | 180                               | 716                                   | 45                               |
|                 |                    |                 | 65               |          |                  |                                                 |               |                 | 477                        |                                   |                                   |                                       |                                  |



# Technische Spezifikationen

| GABEL                | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER          | DÄMPFER          | GABELSCHAFT<br>(in)                       | ACHSE<br>(mm) | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |    |
|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|
| Paragon<br>Silver TK | 30                 | 700c            | 50               | Schraubenfeder | Turnkey          | 1 1/8 Stahl<br>1 1/8 Stahl XL<br>Verjüngt | 9 QR          | 46              | 462                        | 160                               | 180                               | 716                                   | 45                               |    |
|                      |                    |                 | 65               |                |                  |                                           |               |                 | 477                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
| Pike DJ              | 35                 | 26              | 100              | Solo Air       | Charger Damper   | Verjüngt                                  | 15 x 100      | 40              | 482                        | 160                               | 220                               | 694                                   | 66                               |    |
|                      |                    |                 | 140              |                |                  |                                           |               |                 | 522                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
| Pike                 | 35                 | 27.5 B*         | 120              | DebonAir       | Charger 2 Damper | Verjüngt                                  | 15 x 110      | 37<br>46        | 512                        | 180                               | 220                               | 732                                   | 81                               |    |
|                      |                    |                 | 130              |                |                  |                                           |               |                 | 522                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 140              |                |                  |                                           |               |                 | 532                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 150              |                |                  |                                           |               |                 | 542                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 160              |                |                  |                                           |               |                 | 552                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    | 29 B*           | 120              |                |                  |                                           |               | 42<br>51        | 531                        |                                   |                                   | 770                                   |                                  |    |
|                      |                    |                 | 130              |                |                  |                                           |               |                 | 541                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 140              |                |                  |                                           |               |                 | 551                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 150              |                |                  |                                           |               |                 | 561                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    | 29+             | 100              |                |                  |                                           |               | 51              | 523                        |                                   |                                   | 786                                   |                                  | 82 |
|                      |                    |                 | 110              |                |                  |                                           |               |                 | 533                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 120              |                |                  |                                           |               |                 | 543                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 130              |                |                  |                                           |               |                 | 553                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 140              |                |                  |                                           |               |                 | 563                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 150              |                |                  |                                           |               |                 | 573                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|                      |                    |                 | 160              |                |                  |                                           |               |                 | 583                        |                                   |                                   |                                       |                                  |    |

# Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER    | DÄMPFER        | GABELSCHAFT<br>(in) | ACHSE<br>(mm) | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE<br>ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |    |
|-------|--------------------|-----------------|------------------|----------|----------------|---------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----|
| Reba  | 32                 | 27.5            | 100              | Solo Air | Motion Control | Verjüngt            | 15 x 100      | 42              | 487                           | 160                               | 220                               | 714                                   | 62                               |    |
|       |                    |                 | 120              |          |                |                     |               |                 | 507                           |                                   |                                   | 710                                   |                                  |    |
|       |                    |                 | 130              |          |                |                     |               |                 | 517                           |                                   |                                   | 717                                   |                                  | 81 |
|       |                    |                 | 140              |          |                |                     |               |                 | 527                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 150              |          |                |                     |               |                 | 537                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    | 27.5 B*         | 100              |          |                |                     | 15 x 110      |                 | 487                           |                                   |                                   | 714                                   | 714                              |    |
|       |                    |                 | 120              |          |                |                     |               |                 | 507                           |                                   |                                   | 712                                   |                                  |    |
|       |                    |                 | 130              |          |                |                     |               |                 | 517                           |                                   |                                   | 714                                   |                                  |    |
|       |                    |                 | 140              |          |                |                     |               |                 | 527                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 150              |          |                |                     |               |                 | 537                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    | 29              | 100              |          |                |                     | 15 x 100      | 51              | 506                           |                                   |                                   | 755                                   | 62                               |    |
|       |                    |                 | 120              |          |                |                     |               |                 | 526                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 130              |          |                |                     |               |                 | 536                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 140              |          |                |                     |               |                 | 546                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 150              |          |                |                     |               |                 | 556                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    | 29 B*           | 100              |          |                |                     | 15 x 110      |                 | 506                           |                                   |                                   | 760                                   | 81                               |    |
|       |                    |                 | 120              |          |                |                     |               |                 | 526                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 130              |          |                |                     |               |                 | 536                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 140              |          |                |                     |               |                 | 546                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |
|       |                    |                 | 150              |          |                |                     |               |                 | 556                           |                                   |                                   |                                       |                                  |    |

# Technische Spezifikationen

| GABEL            | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER    | DÄMPFER        | GABELSCHAFT<br>(in)        | ACHSE<br>(mm)    | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Recon<br>Gold RL | 32                 | 27.5            | 80               | Solo Air | Motion Control | Verjüngt                   | 15 x 100         | 42              | 469                        | 160                               | 220                               | 714                                   | 62                               |
|                  |                    |                 | 100              |          |                |                            |                  |                 | 489                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 120              |          |                |                            |                  |                 | 509                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 130              |          |                |                            |                  |                 | 519                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    | 29              | 80               |          |                |                            |                  | 46<br>51        | 489                        |                                   |                                   | 755                                   |                                  |
|                  |                    |                 | 100              |          |                |                            |                  |                 | 509                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 120              |          |                |                            |                  |                 | 529                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 130              |          |                |                            |                  |                 | 538                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
| Recon RL         | 32                 | 27.5            | 80               | Solo Air | Motion Control | 1 1/8 Aluminum<br>Verjüngt | 9 QR<br>15 x 100 | 42              | 466                        | 160                               | 220                               | 710                                   | 62                               |
|                  |                    |                 | 100              |          |                | Verjüngt                   | 15 x 100         |                 | 486                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 120              |          |                |                            |                  |                 | 506                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 130              |          |                |                            |                  |                 | 520                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 140              |          |                |                            |                  |                 | 530                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 150              |          |                |                            |                  |                 | 540                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    | 27.5 B*         | 80               |          |                | Verjüngt                   | 15 x 110         | 470             | 717                        |                                   |                                   | 81                                    |                                  |
|                  |                    |                 | 100              |          |                |                            |                  | 490             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 120              |          |                |                            |                  | 510             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 130              |          |                |                            |                  | 520             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 140              |          |                |                            |                  | 530             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
|                  |                    |                 | 150              |          |                |                            |                  | 540             |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |

# Technische Spezifikationen

| GABEL              | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER          | DÄMPFER        | GABELSCHAFT<br>(in)        | ACHSE<br>(mm)    | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |  |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|
| Recon RL           | 32                 | 29              | 80               | Solo Air       | Motion Control | 1 1/8 Aluminum<br>Verjüngt | 9 QR<br>15 x 100 | 46<br>51        | 485                        | 160                               | 220                               | 755                                   | 62                               |  |
|                    |                    |                 | 100              |                |                | 505                        |                  |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 | 120              |                |                | 525                        |                  |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 | 130              |                |                | 539                        |                  |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 | 140              |                |                | 549                        |                  |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    | 29 B*           | 80               |                |                | Verjüngt                   | 15 x 100         | 51              | 489                        |                                   |                                   | 760                                   | 81                               |  |
|                    |                    |                 | 100              |                |                |                            |                  |                 | 509                        |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 | 120              |                |                |                            |                  |                 | 529                        |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 | 130              |                |                |                            |                  |                 | 539                        |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 | 140              |                |                |                            |                  |                 | 549                        |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
| Recon TK           | 32                 | 27.5            | 80               | Schraubenfeder | Turnkey        | 1 1/8 Stahl<br>Verjüngt    | 9 QR<br>15 x 100 | 42              | 466                        | 160                               | 220                               | 710                                   | 62                               |  |
|                    |                    |                 | 100              |                |                |                            |                  |                 | 486                        |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    | 29              | 80               |                |                |                            |                  | 46<br>51        | 485                        |                                   |                                   | 755                                   |                                  |  |
|                    |                    |                 | 100              |                |                |                            |                  |                 | 505                        |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
|                    |                    |                 |                  |                |                |                            |                  |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |  |
| Recon Silver<br>TK | 32                 | 26              | 100              | Solo Air       | Turnkey        | 1 1/8 Stahl                | 9 QR             | 40              | 490                        | 160                               | 200                               | 710                                   | 62                               |  |

# Technische Spezifikationen

| GABEL      | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in)  | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER    | DÄMPFER                             | GABELSCHAFT<br>(in)        | ACHSE<br>(mm)          | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE<br>ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |
|------------|--------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Revelation | 35                 | 27.5 B*          | 120              | DebonAir | Charger Damper RC<br>Motion Control | Verjüngt                   | 15 x 110               | 37<br>46        | 512                           | 180                               | 220                               | 732                                   | 82                               |
|            |                    |                  | 130              |          |                                     |                            |                        |                 | 522                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 140              |          |                                     |                            |                        |                 | 532                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 150              |          |                                     |                            |                        |                 | 542                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 160              |          |                                     |                            |                        |                 | 552                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    | 29 B*            | 120              |          |                                     |                            |                        | 42<br>51        | 531                           |                                   |                                   | 770                                   | 81                               |
|            |                    |                  | 130              |          |                                     |                            |                        |                 | 541                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 140              |          |                                     |                            |                        |                 | 551                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 150              |          |                                     |                            |                        |                 | 561                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  |                  |          |                                     |                            |                        |                 |                               |                                   |                                   |                                       |                                  |
| RS-1       | 32                 | 27.5             | 100              | Solo Air | Charger 2 Damper                    | Verjungter<br>Carbonschaft | Predictive<br>Steering | 42              | 497                           | 160                               | 220                               | 710                                   | 62                               |
|            |                    |                  | 120              |          |                                     |                            |                        |                 | 507                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 130              |          |                                     |                            |                        |                 | 517                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    | 29               | 100              |          |                                     |                            |                        | 51              | 516                           |                                   |                                   | 751                                   |                                  |
|            |                    |                  | 120              |          |                                     |                            |                        |                 | 526                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  |                  |          |                                     |                            |                        |                 |                               |                                   |                                   |                                       |                                  |
| Sektor     | 32                 | 27.5 B*<br>29 B* | 80               | DebonAir | Motion Control                      | Verjüngt                   | 15 x 110               | 46              | 474                           | 160                               | 220                               | 732                                   | 81                               |
|            |                    |                  | 100              |          |                                     |                            |                        |                 | 494                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 120              |          |                                     |                            |                        |                 | 514                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 130              |          |                                     |                            |                        |                 | 524                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 140              |          |                                     |                            |                        |                 | 534                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  | 150              |          |                                     |                            |                        |                 | 544                           |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  |                  |          |                                     |                            |                        |                 |                               |                                   |                                   |                                       |                                  |
|            |                    |                  |                  |          |                                     |                            |                        |                 |                               |                                   |                                   |                                       |                                  |

# Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR<br>(mm) | LAUFRAD<br>(in) | FEDERWEG<br>(mm) | FEDER          | DÄMPFER          | GABELSCHAFT<br>(in)                       | ACHSE<br>(mm) | VERSATZ<br>(mm) | ACHSE ZUR<br>KRONE<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MIN<br>(mm) | ROTORDURCH-<br>MESSER MAX<br>(mm) | REIFENDURCH-<br>MESSER<br>MAX<br>(mm) | REIFEN-<br>BREITE<br>MAX<br>(mm) |
|-------|--------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| SID   | 32                 | 27.5 B*         | 100              | DebonAir       | Charger 2 Damper | Verjüngt<br>Verjunger<br>Carbonschaft     | 15 x 110      | 42              | 487                        | 160                               | 220                               | 714                                   | 81                               |
|       |                    | 29 B*           |                  |                |                  | Verjüngt                                  |               | 51              | 506                        |                                   |                                   | 755                                   |                                  |
|       |                    |                 | 521              |                |                  |                                           |               |                 | 760                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|       |                    |                 | 531              |                |                  |                                           |               |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
|       |                    |                 | 120              |                |                  |                                           |               |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
| XC 30 | 30                 | 27.5            | 80               | Schraubenfeder | Turnkey          | 1 1/8 Aluminum<br>1 1/8 Stahl<br>Verjüngt | 9 QR          | 42              | 470                        | 160                               | 220                               | 710                                   | 62                               |
|       |                    |                 | 100              |                |                  |                                           |               |                 | 490                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|       |                    |                 | 120              |                |                  |                                           |               |                 | 510                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|       |                    | 29              | 80               |                |                  | 1 1/8 Stahl<br>Verjüngt                   |               | 46<br>51        | 489                        |                                   |                                   | 755                                   |                                  |
|       |                    |                 | 100              |                |                  |                                           |               |                 | 509                        |                                   |                                   |                                       |                                  |
|       |                    |                 |                  |                |                  |                                           |               |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |
|       |                    |                 |                  |                |                  |                                           |               |                 |                            |                                   |                                   |                                       |                                  |

# ***SRAM***®

*www.sram.com*



UNTERNEHMENSSITZ ASIEN  
SRAM Taiwan  
No. 1598-8 Chung Shan Road  
Shen Kang Hsiang, Taichung City  
Taiwan

WELTWEITER HAUPTSITZ  
SRAM LLC  
1000 W. Fulton Market, 4th Floor  
Chicago, Illinois 60607  
U.S.A.

UNTERNEHMENSSITZ EUROPA  
SRAM Europe  
Paasbosweg 14-16  
3862ZS Nijkerk  
The Netherlands