



2019 Especificaciones para Suspension Delantera

Volumenn de aceite, presión de aire, tasas de resortes de bobina, Bottomless Tokens, y especificaciones técnicas



CONTENIDO

Lubricante y Volumenn de aceite	3
Presión del muelle neumático.....	7
Dureza de muelles helicoidales	12
Bottomless Tokens	13
Especificaciones Técnicas	15

Utilice SÓLO grasa y aceites/líquidos de suspensión RockShox, SRAM y Maxima, a menos que se especifique lo contrario. El uso de cualquier otro lubricante puede dañar las juntas y reducir el rendimiento.

Consulte el manual de mantenimiento de la horquilla de suspensión RockShox correspondiente, disponible en www.sram.com/service, para conocer las especificaciones y los procedimientos de mantenimiento.

Para obtener información sobre la garantía de SRAM, visite: www.sram.com/warranty.

Para obtener información sobre la marca SRAM, visite: www.sram.com/website-terms-of-use.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	Amortigua- dor	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
					Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
30 Gold	RL RL R†	26	80-100	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
		27.5	80-120				102									
		29														
30 Silver	TK TK R†	26	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	RockShox 15wt	6
		27.5					Helicoidal			PM600 or SRAM Butter	-	-	10			
							Solo Air			RockShox 5wt	RockShox 5wt	2 (positivo)	6			
		29	80-100				Helicoidal			PM600 or SRAM Butter	-	-	10			
							Solo Air			RockShox 5wt	RockShox 5wt	2 (positivo)	6			
Bluto	RL RL R†	26	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	106	RockShox 15wt	5	Solo Air	SRAM Butter	-	-	SRAM Butter	RockShox 15wt	5
BoXXer	World Cup (RC2)	27.5 B*	200	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	SRAM Butter	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positivo)	RockShox Dynamic Seal Grease	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
		29 B*	180-200													
	RC	27.5 B*	200	Charger RC			66									
		29 B*	180-200													
Judy Gold	RL RL R†	27.5 B* 29 B*	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	102	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	RockShox 15wt	6
Judy Silver	TK TK R†			Turnkey			122									

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	Amortigua- dor	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
					Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
Lyrik	RC2 RCT3 RCT R† RC RC R†	27.5 B* 29 B*	150-180	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positivo)	RockShox Dynamic Seal Grease	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Paragon Gold	RL RL R†	700c	50-65	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	5 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	12
Paragon Silver	TK TK R†			Turnkey			100			Helicoidal	-	-		Helicoidal		
Pike	RCT3 RCT R† RC RC R†	27.5 B*	120-160	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positivo)	RockShox Dynamic Seal Grease	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
		29 B*	120-150													
		RC	29+							110-160						
	DJ	26	100, 140	Charger						Solo Air						
Reba	RL RL R†	27.5 27.5 B* 29 29 B*	100	Motion Control	RockShox 5wt	71-77	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
			120				108									
			130-150			82-88	136									
Recon Gold	RL RL R†	27.5	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	133	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
			130				130									
		29	80-130													

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE												
HORQUILLA	MODELO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	Amortigua- dor	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior							
					Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)						
Recon	RL RL R†	27.5 29	80-120	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6						
			130-140				150															
		27.5 B*	80-150				140															
		29 B*	80-140																			
	TK TK R†	27.5 29	80-100	Turnkey		118	Helicoidal	-	-	Helicoidal	10											
Recon Silver	TK	26	100	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	150	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	6 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6						
Revelation	RC RC R†	27.5 B*	120-160	Charger RC	Maxima PLUSH 3wt	-	46	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positivo)	RockShox Dynamic Seal Grease	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10						
		29 B*	120-150																			
		27.5 B*	120-160	Motion Control	RockShox 5wt	100-106	155															
		29 B*	120-150																			
RS-1	RLC RL R†	27.5	100-130	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5						
		29	100-120																			
Sektor	RL RL R†	27.5 B* 29 B*	80-150	Motion Control	RockShox 5wt	80-85	130	RockShox 15wt	6	DebonAir	RockShox 5wt	2 (positivo)	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6						
SID	World Cup World Cup R† RLC RLC R† RL RL R†	27.5 B* 29 B*	100	Charger 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Consulte el Manual de servicio de SID 2017- 2019 para obtener especificaciones		DebonAir	Consulte el Manual de servicio de SID 2017-2019 para obtener especificaciones											
	RLC RLC R† RL RL R†	29 B*	110-120																			

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

‡Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE						
HORQUILLA	MODELO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	Amortigua- dor	Tubo superior			Brazo inferior		Muelle	Tubo superior				Brazo inferior	
					Aceite	Nivel de aceite** (mm)	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
XC 30	TK TK R+	27.5	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Helicoidal	-	-	PM600 or SRAM Butter	Helicoidal	-	-
		29	80-100													
Yari	RC	27.5 B* 29 B*	150-180	Charger RC	Maxima PLUSH 3wt	-	57	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3 (positivo)	RockShox Dynamic Seal Grease	Grease Air Pistons	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
		Motion Control	RockShox 5wt	100-106	180											
						29+	100-160									

*Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

*Ajuste del control remoto

*Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
30 Gold	Solo Air	26 27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27.5 29	120						
30 Silver	Solo Air	26 27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27.5	120						
Bluto	Solo Air	26	80 100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
BoXXer	DebonAir	27.5 B* 29 B*	180	<105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125-135 psi	135-145 psi	145-155 psi	155+ psi	200 psi
			190-200	<95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125-135 psi	135-145 psi	145+ psi	

HORQUILLA	MUELLE NEUMATICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Judy Gold	Solo Air	27.5 B* 29 B*	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
Judy Silver	Solo Air	27.5 B* 29 B*	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Lyrik	DebonAir	27.5 B* 29 B*	150 160	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
			170 180	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Paragon Gold	Solo Air	700c	50 65	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Pike	DebonAir	27.5 B* 29 B*	120	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	194 psi
			130 140	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			150	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
		27.5 B*	160	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	194 psi
		29+	100	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	194 psi
			110 120	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140 150	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
			160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMATICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Reba	Solo Air	27.5 27.5 B* 29 29 B*	100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Reba	Solo Air	27.5 27.5 B* 29 29 B*	120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
			130 140 150	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	190 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon Gold	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
			130	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	225 psi
Recon Silver TK	Solo Air	26	100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon RL	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
		27.5 B* 29 B*							
		27.5 29	100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27.5 B* 29 B*							
		27.5 27.5 B* 29 29 B*	130 140						200 psi
		27.5 B*	150						

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Revelation	DebonAir	27.5 B* 29 B*	120	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	194 psi
			130 140	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			150	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
		27.5 B*	160								

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
RS-1	Solo Air	27.5 29	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	200 psi
		27.5	130						

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Sektor	DebonAir	27.5 B* 29 B*	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
			130 140 150	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	225 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
SID	Solo Air	27.5 B* 29 B*	100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		29 B*	110 120							

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Yari	DebonAir	27.5 B* 29 B*	150 160	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
			170 180	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
		29+	100	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	194 psi
			110 120	<65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
			130 140	<55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	
			150 160	<45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
			170 180	<35 psi	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	

Dureza de muelles helicoidales

HORQUILLA	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
30 Silver	Plateado X-Soft	Amarillo Soft	Rojo Medium	Azul Firm	Negro X-Firm
Recon TK					
XC 30					

Bottomless Tokens

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FABRICA	FISHAS MÁXIMO
Bluto	Solo Air	26	80	4	4
			100	2	4
			120	0	4
BoXXer	DebonAir	27.5 B*	200	0	6
		29 B*	180	2	6
			190	1	6
			200	0	6
Lyrik	DebonAir	27.5 B*	150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4
		29 B*	150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4
Pike DJ	Solo Air	26	100	0	2
			140	2	4

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FABRICA	FISHAS MÁXIMO
Pike	DebonAir	27.5 B*	120	3	6
			130	2	6
			140	1	5
			150	1	4
			160	0	4
		29 B*	120	3	6
			130	2	6
			140	1	5
			150	1	4
		29+	120	4	7
			130	3	6
			140	3	6
			150	2	5
			160	2	5

Bottomless Tokens

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FABRICA	FISHAS MÁXIMO
Reba	Solo Air	27.5 27. B*	100	0	4
			120	0	4
			130	2	4
			140	1	4
			150	0	4
		29 29 B*	100	0	4
			120	0	4
			130	2	4
			140	1	4
			150	0	4
Revelation	DebonAir	27.5 B* 29 B*	120	4	6
			130	3	6
			140	2	5
			150	1	4
		27.5 B*	160	0	4
RS-1	Solo Air	27.5 29	100	2	3
			120	0	3
		27.5	130	0	3

HORQUILLA	MUELLE	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	FISHAS INSTALADAS EN FABRICA	FISHAS MÁXIMO
Sektor	DebonAir	27.5 B* 29 B*	80	0	2
			100	0	2
			120	0	2
			130	0	2
			140	0	2
			150	0	2
			150	0	2
SID	DebonAir	27.5 B* 29 B*	100	0	3
			110	1	3
		29 B*	120	0	3
Yari	DebonAir	27.5 B* 29 B*	150	2	5
			160	2	5
			170	1	4
			180	0	4
		29+	100	5	7
			110	5	7
			120	4	7
			130	3	6
			140	3	6
			150	2	5
			160	2	5

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)						
30 Gold	30	26	80	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio	9 QR	40	453	160	220	680	58						
			100						473										
		27.5	80			1 1/8 Aluminio Cónico		42	468			710	62						
			100						488										
			120						508										
		29	80			Cónico		46 51	487			755							
			100						507										
			120						527										
		30 Silver	30			26		80	Solo Air			Turnkey	1 1/8 Aluminio Cónico	9 QR	40	455	160	220	680
100	475																		
27.5	80			Helicoidal Solo Air	1 1/8 Aluminio 1 1/8 Acero Cónico	42	470	710	62										
	100						490												
	120						510												
29	80			46 51	489	755													
	100				509														
Bluto	32			26	80	Solo Air	Motion Control	Cónico		15 x 150	51		491		160	220			760
					100				511										
		120	531																
BoXXer	35	27.5 B*	200	DebonAir	Charger 2 Damper Charger Damper RC	1 1/8 Aluminio	20 x 110	48	581	200	220	732	81						
		29 B*	180					56	582			770							
			190						592										
			200						602										

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
Judy Gold	30	27.5 B*	80	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 110	42 51	472	160	220	732	81	
			100						492					
			120						512					
		29 B*	80					51	490			530		770
			100						510					
			120											
Judy Silver	30	27.5 B*	80	Solo Air	Turnkey	Cónico	15 x 110	42 51	470	160	220	732	81	
			100						490					
			120						510					
		29 B*	80					51	490			530		770
			100						510					
			120											
Lyrik	35	27.5 B*	150	DebonAir	Charger 2 Damper	Cónico	15 x 110	37 46	542	180	220	732	81	
			160						552					
			170						562					
			180						572					
		29 B*	150					42 51	562			592		770
			160						572					
			170						582					
			180											
Paragon Gold RL	30	700c	50	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio 1 1/8 Aluminio XL Cónico	9 QR	46	462	160	180	716	45	
			65						477					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
Paragon Silver TK	30	700c	50	Helicoidal	Turnkey	1 1/8 Acero 1 1/8 Acero XL Cónico	9 QR	46	462	160	180	716	45	
			65						477					
Pike DJ	35	26	100	Solo Air	Charger Damper	Cónico	15 x 100	40	482	160	220	694	66	
			140						522					
Pike	35	27.5 B*	120	DebonAir	Charger 2 Damper	Cónico	15 x 110	37 46	512	180	220	732	81	
			130						522					
			140						532					
			150						542					
			160						552					
		29 B*	120					42 51	531			770		
			130						541					
			140						551					
			150						561					
		29+	100					51	523			786		82
			110						533					
			120						543					
			130						553					
			140						563					
			150						573					
			160						583					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
Reba	32	27.5	100	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 100	42	487	160	220	714	62	
			120						507			710		
			130						517			717		81
			140						527					
			150						537					
		27.5 B*	100				15 x 110		487			714		
			120						507			712		
			130						517			714		
			140						527					
			150						537					
		29	100				15 x 100	51	506			755	62	
			120						526					
			130						536					
			140						546					
			150						556					
		29 B*	100				15 x 110		506			760	81	
			120						526					
			130						536					
			140						546					
			150						556					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Recon Gold RL	32	27.5	80	Solo Air	Motion Control	Cónico	15 x 100	42	469	160	220	714	62
			100						489				
			120						509				
			130						519				
		29	80					46 51	489			755	
			100						509				
			120						529				
			130						538				
Recon RL	32	27.5	80	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio Cónico	9 QR 15 x 100	42	466	160	220	710	81
			100				486						
			120				506						
			130				520						
			140				530						
		27.5 B*	80			Cónico	15 x 110		470			490	
			100						510				
			120					520					
			130					530					
			140					540					
			150										

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)						
Recon RL	32	29	80	Solo Air	Motion Control	1 1/8 Aluminio Cónico	9 QR 15 x 100	46 51	485	160	220	755	62						
			100						505										
			120						525										
			130						539										
			140						549										
		29 B*	80			Cónico	15 x 100	51	489			760	81						
			100						509										
			120						529										
			130						539										
			140						549										
Recon TK	32	27.5	80	Helicoidal	Turnkey	1 1/8 Acero Cónico	9 QR 15 x 100	42	466	160	220	710	62						
			100						486										
		29	80					46 51	485			755							
			100						505										
Recon Silver TK	32	26	100	Solo Air	Turnkey	11/8 Acero	9 QR	40	490	160	200	710	62						

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Revelation	35	27.5 B*	120	DebonAir	Charger Damper RC Motion Control	Cónico	15 x 110	37 46	512	180	220	732	82
			130						522				
			140						532				
			150						542				
			160						552				
		29 B*	120					42 51	531			770	81
			130						541				
			140						551				
			150						561				
RS-1	32	27.5	100	Solo Air	Charger 2 Damper	Cónico Carbon	Predictive Steering	42	497	160	220	710	62
			120						507				
			130						517				
		29	100					51	516			751	
			120						526				
Sektor	32	27.5 B* 29 B*	80	DebonAir	Motion Control	Cónico	15 x 110	46	474	160	220	732	81
			100						494				
			120						514				
			130						524				
			140						534				
			150						544				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
SID	32	27.5 B*	100	DebonAir	Charger 2 Damper	Cónico Cónico Carbon	15 x 110	42	487	160	220	714	81
		29 B*				Cónico		51	506			755	
			521						760				
			531										
XC 30	30	27.5	80	Helicoidal	Turnkey	1 1/8 Aluminio 1 1/8 Acero Cónico	9 QR	42	470	160	220	710	62
			100						490				
			120						510				
		29	1 1/8 Acero Cónico			46 51		489	755				
								509					
								100					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA (in)	RECORRIDO (mm)	MUELLE	AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EJE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
Yari	35	27.5 B*	150	DebonAir	Charger Damper RC Motion Control	Cónico	15 x 110	37 46	542	180	220	732	81
			160						552				
			170						562				
			180						572				
		29 B*	150					42 51	561			770	
			160						571				
			170						581				
			180						591				
		29+	100		Motion Control			51	523	160		786	82
			110						533				
			120						543				
			130						553				
			140						563				
			150						573				
			160						583				

SRAM®

www.sram.com



OFICINAS CENTRALES EN ASIA
SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan

SEDE CENTRAL MUNDIAL
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
EE.UU.

OFICINAS CENTRALES EN EUROPA
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
Países Bajos