

ROCKSHOX

2026 Especificaciones para Suspension Delantra



VOLUMEN DE ACEITE, PRESIÓN DE AIRE, TASAS DE RESORTES DE BOBINA, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTENIDO

Lubricante y Volumenn de aceite	3
Presión del muelle neumático	8
Dureza de muelles helicoidales	12
Especificaciones Técnicas	13

Utilice SÓLO grasa y aceites/líquidos de suspensión RockShox, SRAM y Maxima, a menos que se especifique lo contrario. El uso de cualquier otro lubricante puede dañar las juntas y reducir el rendimiento.

Consulte el manual de mantenimiento de la horquilla de suspensión RockShox correspondiente, disponible en www.sram.com/service, para conocer las especificaciones y los procedimientos de mantenimiento.

Para obtener información sobre la garantía de SRAM, visite: www.sram.com/warranty.

Para obtener información sobre la marca SRAM, visite: www.sram.com/website-terms-of-use.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE								
HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR			
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)		Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)	
												(+)	(-)					
BoXXer FS-BXR-ULT-D1 FS-BXR-BSE-D1	Ultimate	27.5" B 29" B	180-200	Charger 3 RC2	Maxima PLUSH 7wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	40	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	20	
	Base			Charger 3 RC														
Domain FS-DOMN-GRC-C1 FS-DOMN-GR-C1	RC	27.5" B 29" B	130-180	Isolator RC	Maxima PLUSH 7wt	96	220	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	
	R			Rebound														
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	RL RL R†	26"	80-100	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10	
		27.5" 29"	80-120				102										6	6
		27.5" B 29" B																
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	TK TK R†	26"	80-100	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10	
		27.5"	80-120				123			Helicoidal	-	-	-		Helicoidal			
										Solo Air	RockShox 5wt	2	-		Pistón de aire			
		29"	80-100				122			Helicoidal	-	-	-		Helicoidal			
		27.5" B 29" B	80-120							Solo Air	RockShox 5wt	2	-		Pistón de aire			
Judy FS-JDY-TK-B1	TK TK R†	27.5"	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Helicoidal	-	-	-	PM600 o SRAM Butter	Helicoidal	-	-	
		29"	80-100															

B = Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

*Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE							
HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR					BRAZO INFERIOR	
					Aceite**	Nivel de aeceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)		Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
Lyrik FS-LYRK-UFA-D2 FS-LYRK-ULT-D2 FS-LYRK-SELP-D2 FS-LYRK-SEL-D1 FS-LYRK-BSE-D1	Ultimate Flight Attendant	27.5" B 29" B	140-160	Charger 3.1 Flight Attendant	Maxima PLUSH 7wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													
	Select+			Charger RC	Maxima PLUSH 3wt												
	Select			Rush RC													
	Base																
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	RL RL R†	700c	50-65	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	3	-	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	12
Pike FS-PIKE-UFA-C2 FS-PIKE-ULT-C2 FS-PIKE-SELP-C2 FS-PIKE-SEL-C1 FS-PIKE-BSE-C1 FS-PIKE-DJ-A4	Ultimate Flight Attendant	27.5" B 29" B	120-140	Charger 3.1 Flight Attendant	Maxima PLUSH 7wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													
	Select+			Charger RC	Maxima PLUSH 3wt												
	Select			Rush RC													
	Base																
	DJ	26"	100, 140	Charger					10	Solo Air	-	-	-				
Psylo FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	RC	27.5" B 29" B	130-160	Isolator RC	Maxima PLUSH 7wt	96	168	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Psylo FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	RC	27.5" B 29" B	130-160	Motion Control RC	Maxima PLUSH 7wt	106	190	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Psylo FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1	R	27.5" B 29" B	130-160	Rebound	Maxima PLUSH 7wt	106	190	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Helicoidal	-	-	-	SRAM Butter	Helicoidal	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10

B = Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

*Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE							
HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR					BRAZO INFERIOR	
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)		Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
Reba FS-REBA-15NB-A8	26	26"	80-140	Rebound	RockShox 5wt	82-88	136	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	-	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	5
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	Gold	27.5" B 29" B	80-130	Isolator	Maxima PLUSH 7wt	96	155	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	4	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	RL	27.5" B 29" B		Motion Control			150										
Recon Gold FS-RCNG-RL-C1	RL RL R†	27.5" B 29" B	80-150	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	130	RockShox 15wt	6	DebonAir	RockShox 5wt	2	-	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
Recon Silver FS-RCNS-RL-D1 FS-RCNS-TK-D1	RL RL R†	27.5" 29"	100-120	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 or SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
			130-140				150										
		27.5" B 29" B	100-150				140										
	TK TK R†	27.5" 29"	80-100	Turnkey		80-85	118			Helicoidal	-	-	-	Helicoidal	9		
			27.5" B 29" B			80-120	86-91									140	
Rudy XPLR FS-RUDY-ULT-A2 FS-RUDY-BSE-A1	Ultimate	700c	30-40	Charger Race Day 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	5	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
	Base			Rebound													

B = Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

*Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE							
HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR		
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)		Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
SID SL FS-SIDS-UFA-E1 FS-SIDS-ULT3-E1 FS-SIDS-ULT2-E1 FS-SIDS-SLP3-E1 FS-SIDS-SLP2-E1 FS-SIDS-SEL3-E1 FS-SIDS-SEL2-E1 FS-SIDS-BSE3-E1 FS-SIDS-BSE2-E1	Ultimate Flight Attendant	29" B	100-110	Charger Race Day 2 Flight Attendant	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	9	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	9
	Ultimate			Charger Race Day 2 3 Position 2 Position													
	Select+			Charger RL 3 Position 2 Position													
	Select			Rush RL 3 Position 2 Position													
	Base																
SID FS-SID-UFA-D1 FS-SID-ULT3-D1 FS-SID-ULT2-D1 FS-SID-SLP3-D1 FS-SID-SLP2-D1 FS-SID-SEL3-D1 FS-SID-SEL2-D1 FS-SID-BSE3-D1 FS-SID-BSE2-D1	Ultimate Flight Attendant	29" B	100-120	Charger Race Day 2 Flight Attendant	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
	Ultimate			Charger Race Day 2 3 Position 2 Position													
	Select+			Charger RL 3 Position 2 Position													
	Select			Rush RL 3 Position 2 Position													
	Base																

B = Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox Öw-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

*Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Lubricante y Volumenn de aceite

				AMORTIGUADOR						MUELLE							
HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR		
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)		Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
ZEB FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SELP-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Ultimate Flight Attendant	27.5" B 29" B	150-190	Charger 3.1 Flight Attendant	Maxima PLUSH 7wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													
	Select+			Charger RC													
	Select			Rush RC													
	Base																
ZEB FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Ultimate		160-180	Charger 3 RC2	Maxima PLUSH 7wt					Dual Position Air							
	Select+			Charger RC	Maxima PLUSH 3wt												
	Select																
	Base																

B = Boost

**Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox 0w-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Ajuste del control remoto

*Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
BoXXer FS-BXR-ULT-D1 FS-BXR-BSE-D1	DebonAir+	27,5" B 29" B	180	<115 psi	115-140 psi	140-165 psi	165-190 psi	190-215 psi	215-240 psi	240+ psi	300 psi
			190-200	<90 psi	90-110 psi	110-130 psi	130-150 psi	150-170 psi	170-190 psi	190+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Domain FS-DOMN-GRC-C1 FS-DOMN-GR-C1	DebonAir	27,5" B 29" B	130-150	<45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78-87 psi	87+ psi	148 psi
			160-180	<37 psi	37-45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI		
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	Solo Air	26" 27,5" 29"	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		
		27,5" 29"	120						205 psi		
		27,5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100-120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3		26" 27,5" 29"	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		
		27,5"	120						205 psi		
		27,5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100-130	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Lyrik FS-LYRK-UFA-D2 FS-LYRK-ULT-D2 FS-LYRK-SELP-D2 FS-LYRK-SEL-D1 FS-LYRK-BSE-D1	DebonAir+	27,5" B 29" B	140	<60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100-110 psi	110+ psi	163 psi
			150-160	<50 psi	50-60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX PSI		
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	Solo Air	700c	50-65	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi		
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Pike FS-PIKE-UFA-C2 FS-PIKE-ULT-C2 FS-PIKE-SELP-C2 FS-PIKE-SEL-C1 FS-PIKE-BSE-C1	DebonAir+	27,5" B 29" B	120	<60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100-110 psi	110+ psi	163 psi
			130-140	<50 psi	50-60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI	
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Pike DJ FS-PIKE-DJ-A4	Solo Air	26"	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi	
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Psylo Gold FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	DebonAir	27,5" B 29" B	130 (100-120)	<100 psi	100-110 psi	110-120 psi	120-130 psi	130-140 psi	140-150 psi	150+ psi	194 psi
			140-160	<75 psi	75-85 psi	85- 95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Psylo Silver FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	Solo Air	27,5" B 29" B	130 (100-120)	<100 psi	100-120 psi	120-140 psi	140-160 psi	160-180 psi	180-200 psi	200+ psi	250 psi
			140-160	<80 psi	80-100 psi	100- 120 psi	120-140 psi	140-160 psi	160-180 psi	180+ psi	

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<60lbs (<27 kg)	60-80 lbs (27-36 kg)	80-100 lbs (36-45 kg)	100-120 lbs (45-54 kg)	120 lbs (54 kg)	MAX PSI
Reba 26 FS-REBA-15NB-A8	Solo Air	26"	80-140	<25 psi	25-40 psi	40-55 psi	55-75 psi	75+ psi	190 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	DebonAir	27,5" B 29" B	80-100	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi
			110-130	<29 psi	29-41 psi	41-54 psi	54-66 psi	66-77 psi	77-89 psi	90+ psi	

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	DebonAir	27,5" B 29" B	80-100	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi
			110-130	<29 psi	29-41 psi	41-54 psi	54-66 psi	66-77 psi	77-89 psi	90+ psi	

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon Gold FS-RCNG-RL-C1	DebonAir	27,5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100-120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
			130-150	130-150 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	225 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon Silver RL FS-RCNS-RL-D1	Solo Air	27.5" 29"	100-140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27.5" B 29" B	100-150						

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
Rudy XPLR FS-RUDY-ULT-A2 FS-RUDY-BSE-A1	Solo Air	700c	30	<90 psi	90-110 psi	110-130 psi	130-150 psi	150-170 psi	170+ psi	200 psi
			40							

Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi						
SID SL FS-SIDS-UFA-E1 FS-SIDS-ULT3-E1 FS-SIDS-ULT2-E1 FS-SIDS-SLP3-E1 FS-SIDS-SLP2-E1 FS-SIDS-SEL3-E1 FS-SIDS-SEL2-E1 FS-SIDS-BSE3-E1 FS-SIDS-BSE2-E1	DebonAir+	29" B	100-110	<85 psi	85-95 psi	95-108 psi	108-120 psi	120-132 psi	132+ psi	195 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
SID FS-SID-UFA-D1 FS-SID-ULT3-D1 FS-SID-ULT2-D1 FS-SID-SLP3-D1 FS-SID-SLP2-D1 FS-SID-SEL3-D1 FS-SID-SEL2-D1 FS-SID-BSE3-D1 FS-SID-BSE2-D1	DebonAir+	29" B	100-120	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
ZEB FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SELP-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	DebonAir+	27.5" B 29" B	150-160	<45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78-87 psi	87+ psi	148 psi
			170-180	<37 psi	37-45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78+ psi	
			190	<29 psi	29-37 psi	37-46 psi	46-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70+ psi	

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
ZEB FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Dual Position Air	27,5" B 29" B	160	<55 psi	55-64 psi	64-72 psi	72-80 psi	80-88 psi	88-97 psi	97+ psi	148 psi
			170-180	<47 psi	47-55 psi	55-64 psi	64-72 psi	72-80 psi	80-88 psi	88+ psi	

Dureza de muelles helicoidales

HORQUILLA	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	Plateado X-Suave	Amarillo Suave	Rojo Medio	Azul Firma	Negro X-Firma
Judy FS-JDY-TK-B1					
Psylo Silver R FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1					
Recon Silver FS-RCNS-TK-D1					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
BoXXer Ultimate FS-BXR-ULT-D1 BoXXer Base FS-BXR-BSE-D1	38	27,5" B	180	DebonAir+ w/ ButterCups DebonAir+	1	6	Charger 3 RC2 w/ ButterCups Charger 3 RC	1 1/8 Alum	20 x 110	44, 48	566	200	220	732, 730 (F)	81, 78 (F)
			190		0						576				
			200								586				
		29" B	180		1					48, 52	585			770, 761 (F)	
			190		0						595				
			200								605				
Domain FS-DOMN-GRC-C1	38	27,5" B	130	DebonAir	2	3	Isolator RC Isolator R	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum	15 x 110	44	527	200	220	732 (F)	81
			140								537				
			150								547				
			160								557				
			170		1						567				
			180		0						577				
		29" B	130		2					546	770 (F)				
			140							556					
			150							566					
			160							576					
			170		1					586					
			180		0					596					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Domain FS-DOMN-GR-C1	38	27,5" B	150	DebonAir	2	3	Isolator R	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum†	15 x 110	44	547	200	220	732 (F)	81
			160								557				
			170								567				
			180								577				
		29" B	150		2						566			770 (F)	
			160								576				
			170								586				
			180								596				
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	30	27,5"	80	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	468	160	185	710	62
			100								488				
			120								508				
		29"	80							46, 51	487			755	
			100								507				
			120								527				
		27,5" B	80					1,5 Cónico Alum	15 x 110	42, 51	472		220	732	
			100								492				
			120								512				
		29" B	80							51	490			770	
			100								510				
			120								530				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)						
					INSTALADO	MÁXIMO															
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	30	27,5"	80	Solo Air Helicoidal	-	-	Turnkey	1 1/8 Alum 1 1/8 Acero 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	470	160	185	710	62						
			100								490										
			120								510										
		29"	80							46, 51	489			755							
			100								509										
		27,5" B	80							Solo Air	1,5 Cónico Alum			15 x 110		42, 51	470, 476 (F)	220	732, 726 (F)		
			100	490, 496 (F)																	
			120	510, 516 (F)																	
			130	520, 526 (F)																	
			29" B	80				490, 496 (F)	770, 766 (F)												
				100				510, 516 (F)													
				120				530, 536 (F)													
				130				540, 546 (F)													
		Judy FS-JDY-TK-B1	30	27,5"				80	Helicoidal	-	-		Turnkey	1 1/8 Alum 1 1/8 Acero 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	470	160	185	710	62
								100									490				
								120									510				
29"	80			46, 51	489	755															
	100				509																

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)			
					INSTALADO	MÁXIMO												
Lyrik Ultimate Flight Attendant FS-LYRK-UFA-D2	35	27,5" B	140	DebonAir+ w/ ButterCups	1	5	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups	1.5 Cónico Alum	15 x 110	37, 44	532	180	220	732 (F)	81			
			150		0						542							
			160								552							
		29" B	140		1					44	551			770 (F)				
			150		0						561							
			160								571							
Lyrik Ultimate FS-LYRK-ULT-D2 Lyrik Select+ FS-LYRK-SELP-D2 Lyrik Select FS-LYRK-SEL-D1 Lyrik Base FS-LYRK-BSE-D1		27,5" B	140	DebonAir+ w/ ButterCups	1		Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups Charger 3 RC2	1.5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum		37, 44	532			732 (F)				
			150		0						542							
			160								552							
			29" B	140	DebonAir+						1			Charger RC Rush RC		44	551	770 (F)
				150							0						561	
				160													571	
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	30	700c	50	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1 1/8 Alum XL 1,5 Cónico Alum	9 QR	46	462	160	180	716 (F)	45			
			65		477													
Pike Ultimate Flight Attendant FS-PIKE-UFA-C2 Pike Ultimate FS-PIKE-ULT-C2 Pike Select+ FS-PIKE-SELP-C2 Pike Select FS-PIKE-SEL-C1 Pike Base FS-PIKE-BSE-C1	35	27,5" B	120	DebonAir+ w/ ButterCups	1	6	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups	1.5 Cónico Alum	15 x 110	37, 44	512	180	220	732 (F)	81			
			130		0						522							
			140								532							
		29" B	120	DebonAir+	1	6	Charger RC Rush RC			44	531			770 (F)				
			130		DebonAir+						0					541		
			140													551		

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)														
					INSTALADO	MÁXIMO																							
Pike DJ FS-PIKE-DJ-A4	35	26"	100	Solo Air	0	2	Charger	1,5 Cónico Alum	15 x 100	40	482	160	220	694	66														
			140		2	4					522																		
Psylo FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	35	27,5" B	130	DebonAir	0	2	Isolator RC	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum†	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81														
			140								541 (FF), 532 (SF)																		
			150								551 (FF), 542 (SF)																		
			160								561 (FF), 552 (SF)																		
		29" B	130							44	550 (FF), 541 (SF)			770															
			140								560 (FF), 551 (SF)																		
			150								570 (FF), 561 (SF)																		
			160								580 (FF), 571 (SF)																		
			Psylo FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1								35					27,5" B	130	Solo Air	1	2	Motion Control RC	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum†	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81
																	140								541 (FF), 532 (SF)				
																	150								551 (FF), 542 (SF)				
																	160								561 (FF), 552 (SF)				
29" B	130	44		550 (FF), 541 (SF)	770																								
	140			560 (FF), 551 (SF)																									
	150			570 (FF), 561 (SF)																									
	160			580 (FF), 571 (SF)																									

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Psylo FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1	35	27,5" B	130	Helicoidal	-	-	Rebound	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum†	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81
			140								541 (FF), 532 (SF)				
			150								551 (FF), 542 (SF)				
			160								561 (FF), 552 (SF)				
		29" B	130							44	550 (FF), 541 (SF)			770	
			140								560 (FF), 551 (SF)				
			150								570 (FF), 561 (SF)				
			160								580 (FF), 571 (SF)				
Reba 26 FS-REBA-15NB-A8	32	26"	80	Solo Air	2	4	Rebound	1,5 Cónico Alum	15 x 100	40	460	160	220	691	63
			100								480				
			120		0						500				
			130		2						510				
			140		1						520				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)												
					INSTALADO	MÁXIMO																					
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	35	27,5" B	80	DebonAir	3	3	Isolator RL	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	475	180	200	720	81												
			100		2	3					494																
			110		1	3					505																
			120		0	2					514																
			130		0	2					525																
		29" B	80		3	3					494			758													
			100		2	3					514																
			110		1	3					524																
			120		0	2					534																
			130		0	2					544																
			Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1		35	27,5" B					80					DebonAir	3	3	Motion Control	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	475	180	200	720	81
											100						2	3					494				
110	1	3		505																							
120	0	2		514																							
130	0	2		525																							
29" B	80	3		3		494	758																				
	100	2		3		514																					
	110	1		3		524																					
	120	0		2		534																					
	130	0		2		544																					

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Recon Gold RL FS-RCNG-RL-C1	32	27,5" B	80	DebonAir	0	2	Motion Control RL	1,5 Cónico Alum	15 x 110	37, 46	474, 480 (F)	160	220	732 (F)	81
			100								494, 500 (F)				
			120								514, 520 (F)				
			130								524, 530 (F)				
			140								534, 540 (F)				
			150								544, 550 (F)				
		29" B	80							42, 51	493, 499 (F)			770 (F)	
			100								513, 519 (F)				
			120								533, 539 (F)				
			130								543, 549 (F)				
			140								553, 559 (F)				
			150								563, 569 (F)				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Recon Silver RL FS-RCNS-RL-D1	32	27,5"	100	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	486	160	220	710	62
			120					506							
			100					486							
			120					506							
			130					520							
			140					530							
		27,5" B	100					1,5 Cónico Alum	15 x 110	37, 46	494, 500 (F)			732 (F)	81
			120								514, 520 (F)				
			130								524, 530 (F)				
			140								534, 540 (F)				
			150								544, 550 (F)				
		29"	100					1 1/8 Alum 1,5 Cónico Alum	9 QR 15 x 100	46, 51	505			755	62
			120					15 x 100	529						
			130						539						
			140						549						
		29" B	100					1,5 Cónico Alum	15 x 110	42, 51	513, 519 (F)			770 (F)	81
			120								533, 539 (F)				
			130								543, 549 (F)				
			140								553, 559 (F)				
			150								563, 569 (F)				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Recon Silver TK FS-RCNS-TK-D1	32	27,5"	80	Helicoidal	-	-	Turnkey	1 1/8 Acero	9 QR	42	466	160	220	710	62
			100								486				
			80								466				
			100								486				
		27,5" B	80					1,5 Cónico Alum	15 x 110	37, 46	474, 480 (F)			732 (F)	81
			100								494, 500 (F)				
			120								514, 520 (F)				
		29"	80					1 1/8 Acero 1,5 Cónico Alum	9 QR 15 x 100	46, 51	485			755	62
			100								505				
		29" B	80					1,5 Cónico Alum	15 x 110	42, 51	493, 499 (F)			770 (F)	81
			100								513, 519 (F)				
			120								533, 539 (F)				
Rudy XPLR Ultimate FS-RUDY-ULT-A2 Rudy XPLR Base FS-RUDY-BSE-A1	30	700c	30	Solo Air	-	-	Charger Race Day 2	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum	12 x 100	45, 51	425	160	180	716 (F)	50
			40				Rebound				435				

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
SID SL Ultimate Flight Attendant FS-SIDS-UFA-E1	32	29" B	100 110	DebonAir+	0	3	Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	511 521	160	200	755	62
SID SL Ultimate 3P FS-SIDS-ULT3-E1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Ultimate 2P FS-SIDS-ULT2-E1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Select+ 3P FS-SIDS-SLP3-E1							Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Select+ 2P FS-SIDS-SLP2-E1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Select 3P FS-SIDS-SEL3-E1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID SL Select 2P FS-SIDS-SEL2-E1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Base 3P FS-SIDS-BSE2-E1							Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Base 2P FS-SIDS-BSE2-E1							Rush RL 2 Position (Open/Lock)								
SID Ultimate Flight Attendant FS-SID-UFA-D1							Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Ultimate 3P FS-SID-ULT3-D1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID Ultimate 2P FS-SID-ULT2-D1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID Select+ 3P FS-SID-SLP3-D1							Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Select+ 2P FS-SID-SLP2-D1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID Select 3P FS-SID-SEL3-D1							Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Select 2P FS-SID-SEL2-D1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Charger RL 2 Position (Open/Lock)	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID Base 3P FS-SID-BSE2-D1							Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Base 2P FS-SID-BSE2-D1							Rush RL 2 Position (Open/Lock)								
SID Base 3P FS-SID-BSE2-D1							Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Base 2P FS-SID-BSE2-D1							Rush RL 2 Position (Open/Lock)								

Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
					INSTALADO	MÁXIMO										
ZEB Ultimate Flight Attendant FS-ZEB-UFA-A3 ZEB Ultimate FS-ZEB-ULT-A3 ZEB Select+ FS-ZEB-SELP-A3 ZEB Select FS-ZEB-SEL-A2 ZEB Base FS-ZEB-BSE-A2	38	27,5" B	150	DebonAir+ w/ ButterCups	2	5	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups Charger 3.1 RC2	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum [†]	15 x 110	38, 44	547	200	220	732 (F)	81	
			160		1						4					557
			170													567
			180		577											
			190		587											
		29" B	150	DebonAir+	2	5				566				44, 51		576
			160	DebonAir+	1					4	586					
			170	0	4	596										
			180			606										
			190													
ZEB Select FS-ZEB-SEL-A2 ZEB Base FS-ZEB-BSE-A2	38	27,5" B	160	Dual Position Air	2	5	Charger RC Charger R	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum [†]	15 x 110	38, 44	557	200	220	732 (F)	81	
			170		1	4					567					
			180		0						577					
		29" B	160		2	5				44, 51	576			770 (F)		
			170		1	4					586					
			180		0						596					

ASIAN HEADQUARTERS

SRAM Taiwan

No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan

WORLD HEADQUARTERS

SRAM, LLC

1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
U.S.A.

EUROPEAN HEADQUARTERS

SRAM Europe

Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands