

ROCKSHOX

2026 Spezifikationen für Federgabeln



ÖLMENGE, LUFTDRUCK, FEDERRATE, UND
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

INHALT

ÖlVolumenn und Schmiermittel	3
Luftdruck für Luftfedern.....	8
Federhärten für Schraubenfedern.....	12
Technische Spezifikationen	13

Verwenden Sie NUR RockShox-, SRAM- und Maxima-Federungsöle und Schmiermittel, sofern nicht anders angegeben. Die Verwendung andere Öle und Schmiermittel kann die Dichtungen beschädigen und die Leistung einschränken.

Beachten Sie für Wartungsanleitungen und -verfahren die entsprechende RockShox-Federgabel-Wartungsanleitung, die Sie unter www.sram.com/service, finde.

Informationen zur SRAM-Garantie finden Sie unter: www.sram.com/warranty.

Informationen zur Marke SRAM finden Sie unter: www.sram.com/website-terms-of-use.

ÖlVolumenn und Schmiermittel

				DÄMPFER						FEDER								
GABEL	MODELL	LAUFRAD	FEDER- WEG (mm)	DÄMPFER	STANDROHR			UNTERES GABELBEIN		FEDER	STANDROHR				UNTERES GABELBEIN			
					Öl**	Ölstand† (mm)	Volumen (mL)	Öl**	Volumen (mL)		Schmierfett	Schmierfett auftragen	Öl**	Volumen (mL)				
															(+)	(-)		
BoXXer FS-BXR-ULT-D1 FS-BXR-BSE-D1	Ultimate	27,5" B 29" B	180-200	Charger 3 RC2	Maxima PLUSH 7wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	40	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	20	
	Base			Charger 3 RC														
Domain FS-DOMN-GRC-C1 FS-DOMN-GR-C1	RC	27,5" B 29" B	130-180	Isolator RC	Maxima PLUSH 7wt	96	220	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	
	R			Rebound														
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	RL RL R†	26"	80-100	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 or SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15wt	10	
		27,5" 29"	80-120				102										6	
		27,5" B 29" B																
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	TK TK R†	26"	80-100	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 or SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15wt	10	
		27,5"	80-120				123			Schrauben- feder	-	-	-		Schrauben- feder			
										Solo Air	RockShox 5wt	2	-		Luftkolben			
		29"	80-100				122			Schrauben- feder	-	-	-		Schrauben- feder			
		27,5" B 29" B	80-120							Solo Air	RockShox 5wt	2	-		Luftkolben		6	
Judy FS-JDY-TK-B1	TK TK R†	27,5"	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Schrauben- feder	-	-	-	PM600 or SRAM Butter	Schrauben- feder	-	-	
		29"	80-100															

ÖlVolumenn und Schmiermittel

				DÄMPFER						FEDER							
GABEL	MODELL	LAUFRAD	FEDER- WEG (mm)	DÄMPFER	STANDROHR			UNTERES GABELBEIN		FEDER	STANDROHR					UNTERES GABELBEIN	
					Öl**	Ölstand† (mm)	Volumen (mL)	Öl**	Volumen (mL)		Öl**	Volumen (mL)		Schmierfett	Schmierfett auftragen	Öl**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
Lyrik FS-LYRK-UFA-D2 FS-LYRK-ULT-D2 FS-LYRK-SELP-D2 FS-LYRK-SEL-D1 FS-LYRK-BSE-D1	Ultimate Flight Attendant	27,5" B 29" B	140-160	Charger 3.1 Flight Attendant	Maxima PLUSH 7wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Charger 3.1 RC2																
	Charger RC			Maxima PLUSH 3wt													
	Rush RC																
	Base																
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	RL RL R†	700c	50-65	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	3	-	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15wt	12
Pike FS-PIKE-UFA-C2 FS-PIKE-ULT-C2 FS-PIKE-SELP-C2 FS-PIKE-SEL-C1 FS-PIKE-BSE-C1 FS-PIKE-DJ-A4	Ultimate Flight Attendant	27,5" B 29" B	120-140	Charger 3.1 Flight Attendant	Maxima PLUSH 7wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	3	1	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Charger 3.1 RC2																
	Charger RC			Maxima PLUSH 3wt													
	Rush RC																
	Base																
	DJ	26"	100, 140	Charger				10	Solo Air	-	-	-					
Psylo FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	RC	27,5" B 29" B	130-160	Isolator RC	Maxima PLUSH 7wt	96	168	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Psylo FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	RC	27,5" B 29" B	130-160	Motion Control RC	Maxima PLUSH 7wt	106	190	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Psylo FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1	R	27,5" B 29" B	130-160	Rebound	Maxima PLUSH 7wt	106	190	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Schrauben- feder	-	-	-	SRAM Butter	Schrauben- feder	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10

B = Boost

†Federungöl – Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube und RockShox DW-30 Federungsöl sind mit RockShox Dynamic Seal Grease-Dichtungsfett und SRAM Butter Schmierfett auf- und abwärts kompatibel.

†Fernbedienbarer Einsteller

‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

ÖlVolumenn und Schmiermittel

				DÄMPFER						FEDER								
GABEL	MODELL	LAUFRAD	FEDER- WEG (mm)	DÄMPFER	STANDROHR			UNTERES GABELBEIN		FEDER	STANDROHR				UNTERES GABELBEIN			
					Öl**	Ölstand† (mm)	Volumen (mL)	Öl**	Volumen (mL)		Schmierfett	Schmierfett auftragen	Öl**	Volumen (mL)				
															(+)	(-)		
Reba FS-REBA-15NB-A8	26	26"	80-140	Rebound	RockShox 5wt	82-88	136	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	-	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	5	
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	Gold	27,5" B 29" B	80-130	Isolator	Maxima PLUSH 7wt	96	155	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	4	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	RL	27,5" B 29" B		Motion Control			150											
Recon Gold FS-RCNG-RL-C1	RL RL R†	27,5" B 29" B	80-150	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	130	RockShox 15wt	6	DebonAir	RockShox 5wt	2	-	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15wt	6	
Recon Silver FS-RCNS-RL-D1 FS-RCNS-TK-D1	RL RL R†	27,5" B 29"	100-120	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 oder SRAM Butter	Luftkolben	RockShox 15wt	6	
			130-140				150											
		27,5" B 29" B	100-150			91-96	140											
	TK TK R†	27,5" B 29"	80-100	Turnkey		80-85	118			Schrauben- feder	-	-	-		Schrauben- feder		9	
			27,5" B 29" B				80-120											86-91
Rudy XPLR FS-RUDY-ULT-A2 FS-RUDY-BSE-A1	Ultimate	700c	30-40	Charger Race Day 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	5	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	
	Base			Rebound														

ÖlVolumenn und Schmiermittel

				DÄMPFER						FEDER							
GABEL	MODELL	LAUFRAD	FEDER- WEG (mm)	DÄMPFER	STANDROHR			UNTERES GABELBEIN		FEDER	STANDROHR				UNTERES GABELBEIN		
					Öl**	Ölstand† (mm)	Volumen (mL)	Öl**	Volumen (mL)		Öl**	Volumen (mL)		Schmierfett auftragen	Schmierfett auftragen	Öl**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
SID SL FS-SIDS-UFA-E1 FS-SIDS-ULT3-E1 FS-SIDS-ULT2-E1 FS-SIDS-SLP3-E1 FS-SIDS-SLP2-E1 FS-SIDS-SEL3-E1 FS-SIDS-SEL2-E1 FS-SIDS-BSE3-E1 FS-SIDS-BSE2-E1	Ultimate Flight Attendant	29" B	100-110	Charger Race Day 2 Flight Attendant	Maxima PLUSH 3wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	9	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	9
	Ultimate			Charger Race Day 2 3 Position 2 Position													
	Select+			Charger RL 3 Position 2 Position													
	Select			Rush RL 3 Position 2 Position													
	Base																
SID FS-SID-UFA-D1 FS-SID-ULT3-D1 FS-SID-ULT2-D1 FS-SID-SLP3-D1 FS-SID-SLP2-D1 FS-SID-SEL3-D1 FS-SID-SEL2-D1 FS-SID-BSE3-D1 FS-SID-BSE2-D1	Ultimate Flight Attendant	29" B	100-120	Charger Race Day 2 Flight Attendant	Maxima PLUSH 3wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	-	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
	Ultimate			Charger Race Day 2 3 Position 2 Position													
	Select+			Charger RL 3 Position 2 Position													
	Select			Rush RL 3 Position 2 Position													
	Base																

ÖlVolumenn und Schmiermittel

				DÄMPFER						FEDER							
GABEL	MODELL	LAUFRAD	FEDER- WEG (mm)	DÄMPFER	STANDROHR			UNTERES GABELBEIN		FEDER	STANDROHR				UNTERES GABELBEIN		
					Öl**	Ölstand† (mm)	Volumen (mL)	Öl**	Volumen (mL)		Öl**	Volumen (mL)		Schmierfett auftragen	Schmierfett auftragen	Öl**	Volumen (mL)
												(+)	(-)				
ZEB FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SELP-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Ultimate Flight Attendant	27,5" B 29" B	150-190	Charger 3.1 Flight Attendant	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	3	1	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													Maxima PLUSH 7wt
	Select+			Charger RC													Maxima PLUSH 3wt
	Select			Rush RC													
	Base																
ZEB FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Ultimate	27,5" B 29" B	160-180	Charger 3 RC2	Maxima PLUSH 7wt	-	Bleed	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	Dual Position Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	3	1	SRAM Butter	Luftkolben	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Select+			Charger RC	Maxima PLUSH 3wt												
	Select																
	Base			Rush RC													

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
BoXXer FS-BXR-ULT-D1 FS-BXR-BSE-D1	DebonAir+	27,5" B 29" B	180	<115 psi	115-140 psi	140-165 psi	165-190 psi	190-215 psi	215-240 psi	240+ psi	300 psi
			190-200	<90 psi	90-110 psi	110-130 psi	130-150 psi	150-170 psi	170-190 psi	190+ psi	

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Domain FS-DOMN-GRC-C1 FS-DOMN-GR-C1	DebonAir	27,5" B 29" B	130-150	<45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78-87 psi	87+ psi	148 psi
			160-180	<37 psi	37-45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78+ psi	

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen					
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	Solo Air	26" 27,5" 29"	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27,5" 29"	120						
		27,5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100-120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	26" 27,5" 29"	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi
100				50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
27,5"			120						
27,5" B 29" B			80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100-130	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Lyrik FS-LYRK-UFA-D2 FS-LYRK-ULT-D2 FS-LYRK-SELP-D2 FS-LYRK-SEL-D1 FS-LYRK-BSE-D1	DebonAir+	27,5" B 29" B	140	<60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100-110 psi	110+ psi	163 psi
			150-160	<50 psi	50-60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100+ psi	
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX, PSI		
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	Solo Air	700c	50-65	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi		
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Pike FS-PIKE-UFA-C2 FS-PIKE-ULT-C2 FS-PIKE-SELP-C2 FS-PIKE-SEL-C1 FS-PIKE-BSE-C1	DebonAir+	27,5" B 29" B	120	<60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100-110 psi	110+ psi	163 psi
			130-140	<50 psi	50-60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100+ psi	
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI	
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Pike DJ FS-PIKE-DJ-A4	Solo Air	26"	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi	
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi	
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Psylo Gold FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	DebonAir	27,5" B 29" B	130 (100-120)	<100 psi	100-110 psi	110-120 psi	120-130 psi	130-140 psi	140-150 psi	150+ psi	194 psi
			140-160	<75 psi	75-85 psi	85- 95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	
GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Psylo Silver FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	Solo Air	27,5" B 29" B	130 (100-120)	<100 psi	100-120 psi	120-140 psi	140-160 psi	160-180 psi	180-200 psi	200+ psi	250 psi
			140-160	<80 psi	80-100 psi	100- 120 psi	120-140 psi	140-160 psi	160-180 psi	180+ psi	

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<60lbs (<27 kg)	60-80 lbs (27-36 kg)	80-100 lbs (36-45 kg)	100-120 lbs (45-54 kg)	120 lbs (54 kg)	MAX, PSI
Reba 26 FS-REBA-15NB-A8	Solo Air	26"	80-140	<25 psi	25-40 psi	40-55 psi	55-75 psi	75+ psi	190 psi

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	DebonAir	27,5" B 29" B	80-100	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi
			110-130	<29 psi	29-41 psi	41-54 psi	54-66 psi	66-77 psi	77-89 psi	90+ psi	

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	DebonAir	27,5" B 29" B	80-100	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi
			110-130	<29 psi	29-41 psi	41-54 psi	54-66 psi	66-77 psi	77-89 psi	90+ psi	

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen					
Recon Gold FS-RCNG-RL-C1	DebonAir	27,5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100-120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
			130-150	130-150 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	225 psi

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen					
Recon Silver RL FS-RCNS-RL-D1	Solo Air	27,5" 29"	100-140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27,5" B 29" B	100-150						

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
Rudy XPLR FS-RUDY-ULT-A2 FS-RUDY-BSE-A1	Solo Air	700c	30	<90 psi	90-110 psi	110-130 psi	130-150 psi	150-170 psi	170+ psi	200 psi
			40							

Luftdruck für Luftfedern

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen						
SID SL FS-SIDS-UFA-E1 FS-SIDS-ULT3-E1 FS-SIDS-ULT2-E1 FS-SIDS-SLP3-E1 FS-SIDS-SLP2-E1 FS-SIDS-SEL3-E1 FS-SIDS-SEL2-E1 FS-SIDS-BSE3-E1 FS-SIDS-BSE2-E1	DebonAir+	29" B	100-110	<85 psi	85-95 psi	95-108 psi	108-120 psi	120-132 psi	132+ psi	195 psi

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
SID FS-SID-UFA-D1 FS-SID-ULT3-D1 FS-SID-ULT2-D1 FS-SID-SLP3-D1 FS-SID-SLP2-D1 FS-SID-SEL3-D1 FS-SID-SEL2-D1 FS-SID-BSE3-D1 FS-SID-BSE2-D1	DebonAir+	29" B	100-120	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
ZEB FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SELP-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	DebonAir+	27,5" B 29" B	150-160	<45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78-87 psi	87+ psi	148 psi
			170-180	<37 psi	37-45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78+ psi	
			190	<29 psi	29-37 psi	37-46 psi	46-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70+ psi	

GABEL	LUFTFEDER	LAUFRAD	FEDERWEG (mm)	<120 lbs (≤55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (≥99 kg)	MAX, PSI
				Für E-Bikes 10 psi hinzufügen							
ZEB FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Dual Position Air	27,5" B 29" B	160	<55 psi	55-64 psi	64-72 psi	72-80 psi	80-88 psi	88-97 psi	97+ psi	148 psi
			170-180	<47 psi	47-55 psi	55-64 psi	64-72 psi	72-80 psi	80-88 psi	88+ psi	

Federhärten für Schraubenfedern

GABEL	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	Silber Extraweich	Silber Extraweich	Rot Mittel	Blau Hart	Schwarz Extrahart
Judy FS-JDY-TK-B1					
Psylo Silver R FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1					
Recon Silver FS-RCNS-TK-D1					

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
BoXXer Ultimate FS-BXR-ULT-D1 BoXXer Base FS-BXR-BSE-D1	38	27,5" B	180	DebonAir+ w/ ButterCups DebonAir+	1	6	Charger 3 RC2 w/ ButterCups Charger 3 RC	1 1/8 Alum	20 x 110	44, 48	566	200	220	732, 730 (F)	81, 78 (F)
			190		0						576				
			200		0						586				
		29" B	180		1					48, 52	585			770, 761 (F)	
			190		0						595				
			200		0						605				
Domain FS-DOMN-GRC-C1	38	27,5" B	130	DebonAir	2	3	Isolator RC Isolator R	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt	15 x 110	44	527	200	220	732 (F)	81
			140								537				
			150								547				
			160								557				
			170								567				
			180								577				
		29" B	130		2					546	770 (F)				
			140							556					
			150							566					
			160							576					
			170							586					
			180							596					

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTOR DURCH- MESSER MIN (mm)	ROTOR DURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Domain FS-DOMN-GR-C1	38	27,5" B	150	DebonAir	2	3	Isolator R	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt†	15 x 110	44	547	200	220	732 (F)	81
			160								557				
			170								567				
			180								577				
		29" B	150		2						566			770 (F)	
			160								576				
			170								586				
			180								596				
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	30	27,5"	80	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1,5 Alum Verjüngt	9 QR	42	468	160	185	710	62
			100								488				
			120								508				
		29"	80							46, 51	487			755	
			100								507				
			120								527				
		27,5" B	80					1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	42, 51	472		220	732	
			100								492				
			120								512				
		29" B	80							51	490			770	
			100								510				
			120								530				

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	30	27,5"	80	Solo Air Schraubenfeder	-	-	Turnkey	1 1/8 Alum 1 1/8 Stahl 1,5 Alum Verjüngt	9 QR	42	470	160	185	710	62
			100								490				
			120								510				
		29"	80							46, 51	489			755	
			100								509				
		27,5" B	80							Solo Air	1,5 Alum Verjüngt			15 x 110	
			100	490, 496 (F)											
			120	510, 516 (F)											
			130	520, 526 (F)											
		29" B	80	490, 496 (F)				770, 766 (F)							
			100	510, 516 (F)											
			120	530, 536 (F)											
			130	540, 546 (F)											
		Judy FS-JDY-TK-B1	30	27,5"				80	Schraubenfeder	-	-		Turnkey	1 1/8 Alum 1 1/8 Stahl 1,5 Alum Verjüngt	9 QR
100	490														
120	510														
29"	80			1 1/8 Stahl 1,5 Alum Verjüngt	46, 51	489	755								
	100					509									

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Lyrik Ultimate Flight Attendant FS-LYRK-UFA-D2	35	27,5" B	140	DebonAir+ w/ ButterCups	1	5	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	37, 44	532	180	220	732 (F)	81
			150		0						542				
			160		0						552				
		29" B	140		1					44	551			770 (F)	
			150		0						561				
			160		0						571				
Lyrik Ultimate FS-LYRK-ULT-D2 Lyrik Select+ FS-LYRK-SELP-D2 Lyrik Select FS-LYRK-SEL-D1 Lyrik Base FS-LYRK-BSE-D1	35	27,5" B	140	DebonAir+ w/ ButterCups	1	5	Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups Charger 3 RC2	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt	15 x 110	37, 44	532	180	220	732 (F)	81
			150		0						542				
			160		0						552				
		29" B	140	1	44		551			770 (F)					
			150	0			561								
			160	0			571								
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	30	700c	50	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1 1/8 Alum XL 1,5 Alum Verjüngt	9 QR	46	462	160	180	716 (F)	45
			65		477										
Pike Ultimate Flight Attendant FS-PIKE-UFA-C2 Pike Ultimate FS-PIKE-ULT-C2 Pike Select+ FS-PIKE-SELP-C2 Pike Select FS-PIKE-SEL-C1 Pike Base FS-PIKE-BSE-C1	35	27,5" B	120	DebonAir+ w/ ButterCups	1	6	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	37, 44	512	180	220	732 (F)	81
			130		0						522				
			140			5					532				
		29" B	120	1	44	531	770 (F)								
			130	6		541									
			140	0		5				551					

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)		
					INSTALLIERTE	MAX											
Pike DJ FS-PIKE-DJ-A4	35	26"	100	Solo Air	0	2	Charger	1,5 Alum Verjüngt	15 x 100	40	482	160	220	694	66		
			140		2	4					522						
Psylo FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	35	27,5" B	130	DebonAir	0	2	Isolator RC	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt†	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81		
			140								541 (FF), 532 (SF)						
			150								551 FF), 542 (SF)						
			160								561 (FF), 552 (SF)						
		29" B	130							44	550 (FF), 541 (SF)			770			
			140								560 (FF), 551 (SF)						
			150								570 (FF), 561 (SF)						
			160								580 (FF), 571 (SF)						
Psylo FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	35	27,5" B	130	Solo Air	1	2	Motion Control RC	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt†	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81		
			140								541 (FF), 532 (SF)						
			150								551 FF), 542 (SF)						
			160								561 (FF), 552 (SF)						
		29" B	130							44	550 (FF), 541 (SF)			770			
			140								560 (FF), 551 (SF)						
			150								570 (FF), 561 (SF)						
			160								580 (FF), 571 (SF)						

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)														
					INSTALLIERTE	MAX																							
Psylo FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1	35	27,5" B	130	Schraubenfeder	-	-	Rebound	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt†	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81														
			140								541 (FF), 532 (SF)																		
			150								551 (FF), 542 (SF)																		
			160								561 (FF), 552 (SF)																		
		29" B	130							44	550 (FF), 541 (SF)			770															
			140								560 (FF), 551 (SF)																		
			150								570 (FF), 561 (SF)																		
			160								580 (FF), 571 (SF)																		
			Reba 26 FS-REBA-15NB-A8								32					26"	80	Solo Air	2	4	Rebound	1,5 Alum Verjüngt	15 x 100	40	460	160	220	691	63
																	100								480				
120	0	500																											
130	2	510																											
140	1	520																											

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	35	27,5" B	80	DebonAir	3	3	Isolator RL	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	44	475	180	200	720	81
			100		2	3					494				
			110		1	3					505				
			120		0	2					514				
			130		0	2					525				
		29" B	80		3	3					494			758	
			100		2	3					514				
			110		1	3					524				
			120		0	2					534				
			130		0	2					544				
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	35	27,5" B	80	DebonAir	3	3	Motion Control	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	44	475	180	200	720	81
			100		2	3					494				
			110		1	3					505				
			120		0	2					514				
			130		0	2					525				
		29" B	80		3	3					494			758	
			100		2	3					514				
			110		1	3					524				
			120		0	2					534				
			130		0	2					544				

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Recon Gold RL FS-RCNG-RL-C1	32	27,5" B	80	DebonAir	0	2	Motion Control RL	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	37, 46	474, 480 (F)	160	220	732 (F)	81
			100								494, 500 (F)				
			120								514, 520 (F)				
			130								524, 530 (F)				
			140								534, 540 (F)				
			150								544, 550 (F)				
		29" B	80							42, 51	493, 499 (F)			770 (F)	
			100								513, 519 (F)				
			120								533, 539 (F)				
			130								543, 549 (F)				
			140								553, 559 (F)				
			150								563, 569 (F)				

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Recon Silver RL FS-RCNS-RL-D1	32	27,5"	100	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1,5 Alum Verjüngt	9 QR	42	486	160	220	710	62
			120					506							
			100					15 x 100	486						
			120						506						
			130						520						
			140						530						
		27,5" B	100					1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	37, 46	494, 500 (F)			732 (F)	81
			120								514, 520 (F)				
			130								524, 530 (F)				
			140								534, 540 (F)				
			150								544, 550 (F)				
		29"	100					1 1/8 Alum 1,5 Alum Verjüngt	9 QR 15 x 100	46, 51	505			755	62
			120					15 x 100	529						
			130						539						
			140						549						
		29" B	100					1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	42, 51	513, 519 (F)			770 (F)	81
			120								533, 539 (F)				
			130								543, 549 (F)				
			140								553, 559 (F)				
			150								563, 569 (F)				

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRUNE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
Recon Silver TK FS-RCNS-TK-D1	32	27,5"	80	Schraubenfeder	-	-	Turnkey	1 1/8 Stahl	9 QR	42	466	160	220	710	62
			100								486				
			80								466				
			100								486				
		27,5" B	80					1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	37, 46	474, 480 (F)			732 (F)	81
			100								494, 500 (F)				
			120								514, 520 (F)				
		29"	80					1 1/8 Stahl 1,5 Alum Verjüngt	9 QR 15 x 100	46, 51	485			755	62
			100								505				
		29" B	80					1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	42, 51	493, 499 (F)			770 (F)	81
			100								513, 519 (F)				
			120								533, 539 (F)				
Rudy XPLR Ultimate FS-RUDY-ULT-A2 Rudy XPLR Base FS-RUDY-BSE-A1	30	700c	30	Solo Air	-	-	Charger Race Day 2	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt	12 x 100	45, 51	425	160	180	716 (F)	50
			40				Rebound				435				

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONEN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)
					INSTALLIERTE	MAX									
SID SL Ultimate Flight Attendant FS-SIDS-UFA-E1	32	29" B	100 110	DebonAir+	0	3	Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	44	511 521	160	200	755	62
SID SL Ultimate 3P FS-SIDS-ULT3-E1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Ultimate 2P FS-SIDS-ULT2-E1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Select+ 3P FS-SIDS-SLP3-E1							Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Select+ 2P FS-SIDS-SLP2-E1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Select 3P FS-SIDS-SEL3-E1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID SL Select 2P FS-SIDS-SEL2-E1							Rush RL 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Base 3P FS-SIDS-BSE2-E1							Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Base 2P FS-SIDS-BSE2-E1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Base 2P FS-SIDS-BSE2-E1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID Ultimate Flight Attendant FS-SID-UFA-D1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID Ultimate 3P FS-SID-ULT3-D1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Ultimate 2P FS-SID-ULT2-D1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID Select+ 3P FS-SID-SLP3-D1							Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Select+ 2P FS-SID-SLP2-D1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID Select 3P FS-SID-SEL3-D1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Alum Verjüngt	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID Select 2P FS-SID-SEL2-D1							Rush RL 2 Position (Open/Lock)								
SID Base 3P FS-SID-BSE2-D1							Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Base 2P FS-SID-BSE2-D1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Base 2P FS-SID-BSE2-D1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								

Technische Spezifikationen

GABEL	STAN- DROHR (mm)	LAU- FRAD	FEDER- WEG (mm)	FEDER	BOTTOMLESS TOKENS		DÄMPFER	GABELSCHAFT (in)	ACHSE (mm)	VERSATZ (mm)	ACHSE ZUR KRONE (mm)	ROTORDURCH- MESSER MIN (mm)	ROTORDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENDURCH- MESSER MAX (mm)	REIFENBREITE MAX (mm)								
					INSTALLIERTE	MAX																	
ZEB Ultimate Flight Attendant FS-ZEB-UFA-A3 ZEB Ultimate FS-ZEB-ULT-A3 ZEB Select+ FS-ZEB-SELP-A3 ZEB Select FS-ZEB-SEL-A2 ZEB Base FS-ZEB-BSE-A2	38	27,5" B	150	DebonAir+ w/ ButterCups	2	5	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups Charger 3.1 RC2 Charger RC Charger R	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt†	15 x 110	38, 44	547	200	220	732 (F)	81								
			160		1						4					557							
			170													567							
			180													577							
			190		0											587							
		29" B	150	DebonAir+	2	5				44, 51				566		770 (F)							
			160	DebonAir+	1						576												
			170	4							586												
			180								596												
			190	0	606																		
ZEB Select FS-ZEB-SEL-A2 ZEB Base FS-ZEB-BSE-A2	38	27,5" B	160	Dual Position Air	2	5	Charger RC Charger R	1,5 Alum Verjüngt 1,8 Alum Verjüngt†	15 x 110	38, 44	557	200	220	732 (F)	81								
			170		1	4					567												
			180		0						577												
		29" B	160		2	5				44, 51	576			770 (F)									
			170		1	4					586												
			180		0						596												

ASIAN HEADQUARTERS

SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan

WORLD HEADQUARTERS

SRAM, LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
U.S.A.

EUROPEAN HEADQUARTERS

SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands