

**ROCKSHOX**

# 2027 Especificaciones para Suspension Delantra



VOLUMEN DE ACEITE, PRESIÓN DE AIRE, TASAS DE RESORTES DE BOBINA, Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# CONTENIDO

<b>Lubricante y Volumenn de aceite .....</b>	<b>3</b>
<b>Presión del muelle neumático .....</b>	<b>7</b>
<b>Dureza de muelles helicoidales .....</b>	<b>12</b>
<b>Especificaciones Técnicas .....</b>	<b>13</b>

Utilice SÓLO grasa y aceites/líquidos de suspensión RockShox, SRAM y Maxima, a menos que se especifique lo contrario. El uso de cualquier otro lubricante puede dañar las juntas y reducir el rendimiento.

Consulte el manual de mantenimiento de la horquilla de suspensión RockShox correspondiente, disponible en [www.sram.com/service](http://www.sram.com/service), para conocer las especificaciones y los procedimientos de mantenimiento.

Para obtener información sobre la garantía de SRAM, visite: [www.sram.com/warranty](http://www.sram.com/warranty).

Para obtener información sobre la marca SRAM, visite: [www.sram.com/website-terms-of-use](http://www.sram.com/website-terms-of-use).

# Lubricante y Volumenn de aceite

HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORD- RIDO (mm)	AMORTIGUADOR					MUELLE									
				AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR			
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)		Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)	
(+)	(-)																	
BoXXer FS-BXR-ULT-D2 FS-BXR-SEL-D2	Ultimate	27,5" B	180-200	Charger 3.2 RC2	Maxima PLUSH 7wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Medium	40	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	Maxima SG920	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Medium	20	
	Select			Charger 3.2 RC														
	Ultimate	29" B		Charger 3.2 RC2						Linear XL								
	Select			Charger 3.2 RC														
Domain FS-DOMN-GRC-C1 FS-DOMN-GR-C1	RC	27,5" B 29" B	130-180	Isolator RC	Maxima PLUSH 7wt	96	220	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	
	R			Rebound														
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	RL	26"	80-100	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	85	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10	
		27,5" 29"	80-120				102										6	6
		27,5" B 29" B																
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	TK	26"	80-100	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	100	RockShox 15wt	5	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	10	
		27,5"	80-120				123			Helicoidal	-	-	-		Helicoidal			
										Solo Air	RockShox 5wt	2	-		Pistón de aire			
		29"	80-100				122			Helicoidal	-	-	-		Helicoidal			
		27,5" B 29" B	80-120							Solo Air	RockShox 5wt	2	-		Pistón de aire		6	
Judy FS-JDY-TK-B1	TK	27,5"	80-120	Turnkey	RockShox 5wt	80-85	143	-	-	Helicoidal	-	-	PM600 o SRAM Butter	Helicoidal	-	-		
29"	80-100																	

B = Boost

\*\*Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox Dwi-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

# Lubricante y Volumenn de aceite

HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR						MUELLE							
				AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR			MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR	
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)	Aceite**		Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)	
(+)	(-)																
Lyrik FS-LYRK-UFA-D2 FS-LYRK-ULT-D2 FS-LYRK-SELP-D2 FS-LYRK-SEL-D1 FS-LYRK-BSE-D1	Ultimate Flight Attendant	27,5" B 29" B	140-160	Charger 3.1 Flight Attendant	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													Maxima PLUSH 7wt
	Select+			Charger RC													Maxima PLUSH 3wt
	Select			Rush RC													
	Base																
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	RL	700c	50-65	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	87	RockShox 15wt	12	Solo Air	RockShox 5wt	3	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	12
Pike FS-PIKE-UFA-C2 FS-PIKE-ULT-C2 FS-PIKE-SELP-C2 FS-PIKE-SEL-C1 FS-PIKE-BSE-C1 FS-PIKE-DJ-A4	Ultimate Flight Attendant	27,5" B 29" B	120-140	Charger 3.1 Flight Attendant	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15	
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													Maxima PLUSH 7wt
	Select+			Charger RC													Maxima PLUSH 3wt
	Select			Rush RC													
	Base																
DJ	26"	100, 140	Charger			10	Solo Air	-	-	-						10	
Psylo FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	RC	27,5" B 29" B	130-160	Isolator RC	Maxima PLUSH 7wt	96	168	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Psylo FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	RC	27,5" B 29" B	130-160	Motion Control RC	Maxima PLUSH 7wt	106	190	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	2	2	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10
Psylo FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1	R	27,5" B 29" B	130-160	Rebound	Maxima PLUSH 7wt	106	190	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10	Helicoidal	-	-	-	SRAM Butter	Helicoidal	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	10

B = Boost

\*\*Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox Dw-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

# Lubricante y Volumenn de aceite

HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR						MUELLE							
				AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR			MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR	
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)	Aceite**		Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)	
(+)	(-)																
Reba 26 FS-REBA-15NB-A8	R	26"	80-140	Rebound	RockShox 5wt	82-88	136	RockShox 15wt	5	Solo Air	-	-	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	5
	RL		100-140	Motion Control RL													
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	RL	27,5" B 29" B	80-130	Isolator RL	Maxima PLUSH 7wt	96	155	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	DebonAir	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	4	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	RL	27,5" B 29" B		Motion Control RL			150										
Recon Gold FS-RCNG-RL-C1	RL	27,5" B 29" B	80-150	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	130	RockShox 15wt	6	DebonAir	RockShox 5wt	2	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
Recon Silver FS-RCNS-RL-D1 FS-RCNS-TK-D1	RL	27,5" B 29" B	100-120	Motion Control RL	RockShox 5wt	80-85	118	RockShox 15wt	6	Solo Air	RockShox 5wt	2	-	PM600 o SRAM Butter	Pistón de aire	RockShox 15wt	6
			130-140				150										
	27,5" B 29" B	100-150	91-96	140			Helicoidal			-	-	-	Helicoidal		9		
	TK	27,5" B 29" B	80-100	80-85												118	
27,5" B 29" B	80-120	86-91	140														
Rudy XPLR FS-RUDY-ULT-A2 FS-RUDY-BSE-A1	Ultimate	700c	30-40	Charger Race Day 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	5	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
	Base			Rebound													
Rudy XL FS-RDYX-ULT-A1 FS-RDYX-BSE-A1	Ultimate	700c	50-60	Charger Race Day 2	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	Solo Air	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
	Base			Rebound													

# Lubricante y Volumenn de aceite

HORQUILLA	MODELO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	AMORTIGUADOR					MUELLE								
				AMORTIGUADOR	TUBO SUPERIOR			BRAZO INFERIOR		MUELLE	TUBO SUPERIOR				BRAZO INFERIOR		
					Aceite**	Nivel de aceite†	Volumen (mL)	Aceite**	Volumen (mL)		Aceite**	Volumen (mL)	Grasa	Aplicación de Grasa	Aceite**	Volumen (mL)	
(+)	(-)																
<b>SID SL</b> FS-SIDS-UFA-E1 FS-SIDS-ULT3-E1 FS-SIDS-ULT2-E1 FS-SIDS-SLP3-E1 FS-SIDS-SLP2-E1 FS-SIDS-SEL3-E1 FS-SIDS-SEL2-E1 FS-SIDS-BSE3-E1 FS-SIDS-BSE2-E1	Ultimate Flight Attendant	29" B	100-110	Charger Race Day 2 Flight Attendant	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	9	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	9
	Ultimate			Charger Race Day 2 3 Position													
	Select+			Charger RL 3 Position 2 Position													
	Select			Rush RL 3 Position 2 Position													
<b>SID</b> FS-SID-UFA-D1 FS-SID-ULT3-D1 FS-SID-ULT2-D1 FS-SID-SLP3-D1 FS-SID-SLP2-D1 FS-SID-SEL3-D1 FS-SID-SEL2-D1 FS-SID-BSE3-D1 FS-SID-BSE2-D1	Ultimate Flight Attendant	29" B	100-120	Charger Race Day 2 Flight Attendant	Maxima PLUSH 3wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	-	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	15
	Ultimate			Charger Race Day 2 3 Position													
	Select+			Charger RL 3 Position 2 Position													
	Select			Rush RL 3 Position 2 Position													
<b>ZEB</b> FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SEL-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Ultimate Flight Attendant	27,5" B 29" B	150-190	Charger 3.1 Flight Attendant	Maxima PLUSH 7wt	-	Purgado	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	30	DebonAir+	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Heavy	3	1	SRAM Butter	Pistón de aire	Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube Light	15
	Ultimate			Charger 3.1 RC2													
	Select+			Charger RC													
	Select			Rush RC													
<b>ZEB</b> FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SEL-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Base				Maxima PLUSH 3wt												

B = Boost

\*\*Aceite/líquido de suspensión: Los aceites/líquidos de suspensión Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube y RockShox Du-30 son compatibles hacia delante y hacia atrás con RockShox Dynamic Seal Grease y la grasa SRAM Butter.

†Nivel de aceite – Medido desde el punto más alto de la corona (por encima del tubo superior) hasta la superficie del aceite.

# Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
BoXXer FS-BXR-ULT-D2 FS-BXR-SEL-D2	DebonAir+ (27.5" B) Linear XL (29" B)	27.5" B 29" B	180	<115 psi	115-140 psi	140-165 psi	165-190 psi	190-215 psi	215-240 psi	240+ psi	300 psi
			190-200	<90 psi	90-110 psi	110-130 psi	130-150 psi	150-170 psi	170-190 psi	190+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Domain FS-DOMN-GRC-C1 FS-DOMN-GR-C1	DebonAir	27.5" B 29" B	130-150	<45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78-87 psi	87+ psi	148 psi
			160-180	<37 psi	37-45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI		
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	Solo Air	26" 27.5" 29"	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		
		27.5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100-120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3		26" 27.5" 29"	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi		
		27.5"	120	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
		27.5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi		
100-130	50-70 psi		70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi				

# Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Lyrik FS-LYRK-UFA-D2 FS-LYRK-ULT-D2 FS-LYRK-SELP-D2 FS-LYRK-SEL-D1 FS-LYRK-BSE-D1	DebonAir+	27,5" B 29" B	140	<60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100-110 psi	110+ psi	163 psi
			150-160	<50 psi	50-60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	MAX PSI		
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	Solo Air	700c	50-65	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi		
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Pike FS-PIKE-UFA-C2 FS-PIKE-ULT-C2 FS-PIKE-SELP-C2 FS-PIKE-SEL-C1 FS-PIKE-BSE-C1	DebonAir+	27,5" B 29" B	120	<60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100-110 psi	110+ psi	163 psi
			130-140	<50 psi	50-60 psi	60-70 psi	70-80 psi	80-90 psi	90-100 psi	100+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI	
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Pike DJ FS-PIKE-DJ-A4	Solo Air	26"	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi	
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Psylo Gold FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	DebonAir	27,5" B 29" B	130 (100-120)	<100 psi	100-110 psi	110-120 psi	120-130 psi	130-140 psi	140-150 psi	150+ psi	194 psi
			140-160	<75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115-125 psi	125+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Psylo Silver FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	Solo Air	27,5" B 29" B	130 (100-120)	<100 psi	100-120 psi	120-140 psi	140-160 psi	160-180 psi	180-200 psi	200+ psi	250 psi
			140-160	<80 psi	80-100 psi	100-120 psi	120-140 psi	140-160 psi	160-180 psi	180+ psi	

# Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<60lbs (<27 kg)	60-80 lbs (27-36 kg)	80-100 lbs (36-45 kg)	100-120 lbs (45-54 kg)	120 lbs (54 kg)	MAX PSI
Reba 26 FS-REBA-15NB-A8	Solo Air	26"	80-140	<25 psi	25-40 psi	40-55 psi	55-75 psi	75+ psi	190 psi

  

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	DebonAir	27,5" B 29" B	80	<80 psi	80-94 psi	94-107 psi	107-120 psi	120-135 psi	135-150 psi	150+ psi	200 psi
			100-110	<51 psi	51-64 psi	64-77 psi	77-90 psi	90-104 psi	104-117 psi	117+ psi	165 psi
			120-130	<47 psi	47-60 psi	60-73 psi	73-86 psi	86-100 psi	100-113 psi	113+ psi	160 psi

  

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	DebonAir	27,5" B 29" B	80	<80 psi	80-94 psi	94-107 psi	107-120 psi	120-135 psi	135-150 psi	150+ psi	200 psi
			100-110	<51 psi	51-64 psi	64-77 psi	77-90 psi	90-104 psi	104-117 psi	117+ psi	165 psi
			120-130	<47 psi	47-60 psi	60-73 psi	73-86 psi	86-100 psi	100-113 psi	113+ psi	160 psi

  

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon Gold FS-RCNG-RL-C1	DebonAir	27,5" B 29" B	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	265 psi
			100-120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
			130-150	130-150 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	225 psi

  

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi					
Recon Silver RL FS-RCNS-RL-D1	Solo Air	27,5" B 29"	100-140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	205 psi
		27,5" B 29" B	100-150						

# Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI	
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Rudy XPLR FS-RUDY-ULT-A2 FS-RUDY-BSE-A1	Solo Air	700c	30	<90 psi	90-110 psi	110-130 psi	130-150 psi	150-170 psi	170+ psi	200 psi	
			40								
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI	
				E-Bikes Añadir 10 psi							
Rudy XL FS-RDYX-ULT-A1 FS-RDYX-BSE-A1	Solo Air	700c	50	<75 psi	75-85 psi	85-98 psi	98-110psi	110-122psi	122+ psi	200 psi	
			60								
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI	
				E-Bikes Añadir 10 psi							
SID SL FS-SIDS-UFA-E1 FS-SIDS-ULT3-E1 FS-SIDS-ULT2-E1 FS-SIDS-SLP3-E1 FS-SIDS-SLP2-E1 FS-SIDS-SEL3-E1 FS-SIDS-SEL2-E1 FS-SIDS-BSE3-E1 FS-SIDS-BSE2-E1	DebonAir+	29" B	100-110	<85 psi	85-95 psi	95-108 psi	108-120 psi	120-132 psi	132+ psi	195 psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<100 lbs (<45 kg)	100-120 lbs (45-55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
SID FS-SID-UFA-D1 FS-SID-ULT3-D1 FS-SID-ULT2-D1 FS-SID-SLP3-D1 FS-SID-SLP2-D1 FS-SID-SEL3-D1 FS-SID-SEL2-D1 FS-SID-BSE3-D1 FS-SID-BSE2-D1	DebonAir+	29" B	100-120	<39 psi	39-51 psi	51-64 psi	64-76 psi	76-87 psi	87-99 psi	100+ psi	150 psi

# Presión del muelle neumático

HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
ZEB FS-ZEB-UFA-A3 FS-ZEB-ULT-A3 FS-ZEB-SELP-A3 FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	DebonAir+	27,5" B 29" B	150-160	<45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78-87 psi	87+ psi	148 psi
			170-180	<37 psi	37-45 psi	45-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70-78 psi	78+ psi	
			190	<29 psi	29-37 psi	37-46 psi	46-54 psi	54-62 psi	62-70 psi	70+ psi	
HORQUILLA	MUELLE NEUMÁTICO	RUEDA	RECORRIDO (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	MAX PSI
				E-Bikes Añadir 10 psi							
ZEB FS-ZEB-SEL-A2 FS-ZEB-BSE-A2	Dual Position Air	27,5" B 29" B	160	<55 psi	55-64 psi	64-72 psi	72-80 psi	80-88 psi	88-97 psi	97+ psi	148 psi
			170-180	<47 psi	47-55 psi	55-64 psi	64-72 psi	72-80 psi	80-88 psi	88+ psi	

# Dureza de muelles helicoidales

HORQUILLA	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	Plateado X-Suave	Amarillo Suave	Rojo Medio	Azul Firma	Negro X-Firma
Judy FS-JDY-TK-B1					
Psylo Silver R FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1					
Recon Silver FS-RCNS-TK-D1					

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
					INSTALADO	MÁXIMO										
BoXXer Ultimate FS-BXR-ULT-D2 BoXXer Select FS-BXR-SEL-D2	38	27.5" B	180	DebonAir+ w/ ButterCups DebonAir+	1	6	Charger 3.2 RC2 w/ ButterCups Charger 3.2 RC	1 1/8 Alum	20 x 110	44, 48	566	200	220	732	81	
			190		0											576
			200		0											586
		29" B	180	1	Linear XL w/ ButterCups Linear XL											585
			190	0												595
			200	0												605
Domain FS-DOMN-GRC-C1	38	27.5" B	130	DebonAir	2	3	Isolator RC	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum	15 x 110	44	527	200	220	732 (F)	81	
			140								537					
			150								547					
			160								557					
			170								567					
			180								577					
		29" B	130	2	546											
			140		556											
			150		566											
			160		576											
			170		586											
			180		596											
			1		586											
			0		596											
			0		596											

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)												
					INSTALADO	MÁXIMO																					
Domain FS-DOMN-GR-C1	38	27,5" B	150	DebonAir	3	Isolator R	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum <sup>†</sup>	15 x 110	44	547	200	220	732 (F)	81													
			160							557																	
			170							567																	
			180							577																	
		29" B	150							566																	
			160							576																	
			170							586																	
			180							596																	
			2																								
			1																								
Judy Gold FS-JDYG-RL-A3	30	27,5"	80	Solo Air	-	-	11/8 Alum 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	468	160	185	710	62													
			100							488																	
			120							508																	
		29"	80							487																	
			100							507																	
			120							527																	
		27,5" B	80							472																	
			100							492																	
			120							512																	
		29" B	80							490																	
			100							510																	
			120							530																	
		1,5 Cónico Alum	15 x 110							51												220		732	81		
																									770		

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
					INSTALADO	MÁXIMO										
Judy Silver FS-JDYS-TK-A3	30	27,5"	80	Solo Air Helicoidal	-	-	Turnkey	1 1/8 Alum 1 1/8 Acero 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	470	160	185	710	62	
			100								490					
			120								510					
		29"	80								489					755
			100								509					
		27,5" B	80								470, 476 (F)					732, 726 (F)
			100	490, 496 (F)												
			120	510, 516 (F)												
			130	520, 526 (F)												
		29" B	80	490, 496 (F)				770, 766 (F)								
			100	510, 516 (F)												
			120	530, 536 (F)												
130	540, 546 (F)															
Judy FS-JDY-TK-B1	30	27,5"	80	Helicoidal	-	-	Turnkey	1 1/8 Alum 1 1/8 Acero 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	470	160	185	710	62	
			100								490					
			120								510					
		29"	80								489					755
			100								509					

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
					INSTALADO	MÁXIMO										
Lyrik Ultimate Flight Attendant FS-LYRK-UFA-D2	35	27.5" B	140	DebonAir+ w/ ButterCups	1	5	Charger 31 Flight Attendant w/ ButterCups	1,5 Cónico Alum	15 x 110	37, 44	532	180	220	732 (F)	81	
			150		0											542
			160		0											552
		29" B	140		1											551
			150		0											561
			160		0											571
Lyrik Ultimate FS-LYRK-ULT-D2 Lyrik Select+ FS-LYRK-SELP-D2 Lyrik Select FS-LYRK-SEL-D1 Lyrik Base FS-LYRK-BSE-D1	35	27.5" B	140	DebonAir+ w/ ButterCups	1	5	Charger 31 RC2 w/ ButterCups Charger 3 RC2	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum	15 x 110	37, 44	532	180	220	732 (F)	81	
			150		0											542
			160		0											552
		29" B	140		1											551
			150		0											561
			160		0											571
Paragon Gold FS-PARG-RL-A1	30	700c	50	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1/8 Alum 1/8 Alum XL 1,5 Cónico Alum	9 QR	46	462	160	180	716 (F)	45	
			65		477											
Pike Ultimate Flight Attendant FS-PIKE-UFA-C2 Pike Ultimate FS-PIKE-ULT-C2 Pike Select+ FS-PIKE-SELP-C2 Pike Select FS-PIKE-SEL-C1 Pike Base FS-PIKE-BSE-C1	35	27.5" B	120	DebonAir+ w/ ButterCups	1	6	Charger 31 Flight Attendant w/ ButterCups	1,5 Cónico Alum	15 x 110	37, 44	512	180	220	732 (F)	81	
			130		0											522
			140		0											532
		29" B	120		1											531
			130		6											541
			140		5											551

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Pike DJ FS-PIKE-DJ-A4	35	26"	100	Solo Air	0	2	Charger	1,5 Cónico Alum	15 x 100	40	482	160	220	694	66
			140		2	4					522				
Psylo FS-PSYL-GRC-A1 FS-PSYL-GRCF-A1	35	27,5" B	130	DebonAir	0	2	Isolator RC	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum <sup>†</sup>	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81
			140								541 (FF), 532 (SF)				
			150								551 (FF), 542 (SF)				
			160								561 (FF), 552 (SF)				
		29" B	130								550 (FF), 541 (SF)				
			140								560 (FF), 551 (SF)				
			150								570 (FF), 561 (SF)				
			160								580 (FF), 571 (SF)				
Psylo FS-PSYL-SRC-A1 FS-PSYL-SRCF-A1	35	27,5" B	130	Solo Air	1	2	Motion Control RC	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum <sup>†</sup>	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81
			140								541 (FF), 532 (SF)				
			150								551 (FF), 542 (SF)				
			160								561 (FF), 552 (SF)				
		29" B	130								550 (FF), 541 (SF)				
			140								560 (FF), 551 (SF)				
			150								570 (FF), 561 (SF)				
			160								580 (FF), 571 (SF)				

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)		
					INSTALADO	MÁXIMO											
Psylo FS-PSYL-SR-A1 FS-PSYL-SRF-A1	35	27,5" B	130	Helicoidal	-	-	Rebound	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum <sup>†</sup>	15 x 110	37, 44	531 (FF), 522 (SF)	180	220	732	81		
			140														
			150														
			160														
		29" B	130													550 (FF), 541 (SF)	
			140													560 (FF), 551 (SF)	
			150													570 (FF), 561 (SF)	
			160													580 (FF), 571 (SF)	
Reba 26 FS-REBA-15NB-A8	32	26"	80	Solo Air	2	3	Rebound	1,5 Cónico Alum	15 x 100	40	460	160	220	691	63		
			100														
			120													0	
			130													2	
			140													1	4
			100													2	3
			120													0	Motion Control RL
			130													2	
			140													1	
			140													4	
			100													2	480
			120													0	500
130	2	510															
140	1	520															

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)											
					INSTALADO	MÁXIMO																				
Reba Gold FS-REBA-GLD-B1 FS-REBA-GLDA-B1	35	27.5" B	80	DebonAir	3	3	Isolator RL	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	475	180	200	720	81											
			100		2						494															
			110		1						505															
			120		2	514																				
			130			525																				
		29" B	80		3	3					494															
			100		2						514															
			110		1						524															
			120		2						534															
			130								544															
		Reba RL FS-REBA-RL-B1 FS-REBA-RLA-B1	35		27.5" B	80					DebonAir					3	3	Motion Control RL	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	475	180	200	720	81
						100										2						494				
						110										1						505				
						120										2	514									
130	525																									
29" B	80			3	3	494																				
	100			2		514																				
	110			1		524																				
	120			2		534																				
	130					544																				

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
Recon Gold RL FS-RCNG-RL-C1	32	27,5" B	80	DebonAir	0	2	Motion Control RL	1,5 Cónico Alum	15 x 110	37, 46	474, 480 (F)	160	220	732 (F)	81
			100								494, 500 (F)				
			120								514, 520 (F)				
			130								524, 530 (F)				
			140								534, 540 (F)				
			150								544, 550 (F)				
		29" B	80							493, 499 (F)	770 (F)				
			100							513, 519 (F)					
			120							533, 539 (F)					
			130							543, 549 (F)					
			140							553, 559 (F)					
			150							563, 569 (F)					
			42, 51												

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)		
					INSTALADO	MÁXIMO											
Recon Silver RL FS-RCNS-RL-D1	32	27,5"	100	Solo Air	-	-	Motion Control RL	1 1/8 Alum 1,5 Cónico Alum	9 QR	42	486	160	220	710	62		
			120													15 x 100	506
			100														486
			120														506
			130														520
			140														530
		27,5" B	100					15 x 110	494, 500 (F)								
			120						514, 520 (F)								
			130						524, 530 (F)								
			140						534, 540 (F)								
			150						544, 550 (F)								
		29"	100					15 x 100	505								
			120						46, 51	529							
			130							539							
			140							549							
		29" B	100					15 x 110		513, 519 (F)							
			120						42, 51	533, 539 (F)							
			130							543, 549 (F)							
			140							553, 559 (F)							
			150							563, 569 (F)							

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	
					INSTALADO	MÁXIMO										
Recon Silver TK FS-RCNS-TK-D1	32	27,5"	80	Helicoidal	-	-	Turnkey	1 1/8 Acero	9 QR	42	466	160	220	710	62	
			100													486
			80													
			100													486
		27,5" B	80					1,5 Cónico Alum	15 x 110	37,46	474,480 (F)			732 (F)	81	
			100													494,500 (F)
			120													
		29"	80					1 1/8 Acero 1,5 Cónico Alum	9 QR 15 x 100	46,51	485			755	62	
			100													505
		29" B	80					1,5 Cónico Alum	15 x 110	42,51	493,499 (F)			770 (F)	81	
			100													513,519 (F)
			120													
Rudy XPLR Ultimate FS-RUDY-ULT-A2 Rudy XPLR Base FS-RUDY-BSE-A1	30	700c	30	Solo Air	-	-	Charger Race Day 2	1,5 Cónico Alum 1 1/4-1,5 Cónico Alum	12 x 100	45,51	425	160	180	716 (F)	50	
			40				Rebound									435
Rudy XL Ultimate FS-RDYX-ULT-A1 Rudy XL Base FS-RDYX-BSE-A1	30	700c	50	Solo Air	-	-	Charger Race Day 2	1,5 Cónico Alum 1 1/4-1,5 Cónico Alum	12 x 100	45	460	160	180	752,742 (F)	55.5	
			60				Rebound									470

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)
					INSTALADO	MÁXIMO									
SID SL Ultimate Flight Attendant FS-SIDS-UFA-E1	32	29" B	100 110	DebonAir+	0	3	Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	511 521	160	200	755	62
SID SL Ultimate 3P FS-SIDS-ULT3-E1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Ultimate 2P FS-SIDS-ULT2-E1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Select+ 3P FS-SIDS-SLP3-E1							Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Select+ 2P FS-SIDS-SLP2-E1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID SL Base 3P FS-SIDS-BSE2-E1							Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID SL Base 2P FS-SIDS-BSE2-E1	Rush RL 2 Position (Open/Lock)														
SID Ultimate Flight Attendant FS-SID-UFA-D1	35	29" B	100 110 120	DebonAir+	1 1 0	3	Charger Race Day 2 Flight Attendant 3 Position (Open/Pedal/Lock)	1,5 Cónico Alum	15 x 110	44	511 521 531	180	220	758	66
SID Ultimate 3P FS-SID-ULT3-D1							Charger Race Day 2 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Ultimate 2P FS-SID-ULT2-D1							Charger Race Day 2 2 Position (Open/Lock)								
SID Select+ 3P FS-SID-SLP3-D1							Charger RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Select+ 2P FS-SID-SLP2-D1							Charger RL 2 Position (Open/Lock)								
SID Base 3P FS-SID-BSE2-D1							Rush RL 3 Position (Open/Pedal/Lock)								
SID Base 2P FS-SID-BSE2-D1	Rush RL 2 Position (Open/Lock)														

# Especificaciones Técnicas

HORQUILLA	TUBO SUPERIOR (mm)	RUEDA	RECORRIDO (mm)	MUELLE	BOTTOMLESS TOKENS		AMORTIGUADOR	TUBO DE DIRECCIÓN (in)	EXE (mm)	COMPENSAR (mm)	EJE DE CORONA (mm)	DIÁMETRO MÍNIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROTOR (mm)	DIÁMETRO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)	ANCHO MÁXIMO DEL LLANTA (mm)		
					INSTALADO	MÁXIMO											
<b>ZEB Ultimate Flight Attendant FS-ZEB-UFA-A3</b> <b>ZEB Ultimate FS-ZEB-ULT-A3</b> <b>ZEB Select+ FS-ZEB-SELP-A3</b> <b>ZEB Select FS-ZEB-SEL-A2</b> <b>ZEB Base FS-ZEB-BSE-A2</b>	38	27.5" B	150	DebonAir+ w/ ButterCups	2	5	Charger 3.1 Flight Attendant w/ ButterCups Charger 3.1 RC2 w/ ButterCups Charger 3.1 RC2 Charger RC Charger R	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum <sup>†</sup>	15 x 110	38, 44	547	200	220	732 (F)	81		
			160		1						567						
			170								577						
			180								587						
			190								587						
		29" B	150	2	566												
			160		5	576											
			170			1				586							
			180							4	596						
			190								606						
<b>ZEB Select FS-ZEB-SEL-A2</b> <b>ZEB Base FS-ZEB-BSE-A2</b>	38	27.5" B	160	Dual Position Air	2	5	Charger RC Charger R	1,5 Cónico Alum 1,8 Cónico Alum <sup>†</sup>	15 x 110	38, 44	557	200	220	732 (F)	81		
			170		1						567						
			180								577						
		29" B	160		2	576											
			170			1				586							
			180							4	596						
			160								5					576	
			170													1	586
			180														596

B = Boost  
<sup>†</sup>44 mm Compensar  
(F) Compatible con guardabarros RockShox atornillado, (FF) Compatible con guardabarros completo, (SF) Compatible con guardabarros corto

---

ASIAN HEADQUARTERS

SRAM Taiwan  
No. 1598-8 Chung Shan Road  
Shen Kang Hsiang, Taichung City  
Taiwan

WORLD HEADQUARTERS

SRAM, LLC  
1000 W. Fulton Market, 4th Floor  
Chicago, Illinois 60607  
U.S.A.

EUROPEAN HEADQUARTERS

SRAM Europe  
Paasbosweg 14-16  
3862ZS Nijkerk  
The Netherlands