

ROCKSHOX

2021 Spezifikationen für Federgabeln



ÖLMENGE, LUFTDRUCK, FEDERRATE, BOTTOMLESS TOKENS UND
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ÖlVolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--|---------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|---|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | Feder | Standrohr | | | | Unteres Gabelbein | | | |
| | | | | | Öl | Ölstand [‡] (mm) | Volumen (mL) | Öl | Volumen (mL) | | Öl | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfettauftragen | Öl | Volumen (mL) | | |
| 35 Gold | RL RL R[†] | 27.5 B [*] 29 B [*] | 100-160 | Motion Control RL | | 85-90 | 170 | | | DebonAir | 5wt | 2 | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 10 | | |
| 35 Silver | TK TK R[†] | 27.5 B [*] 29 B [*] | 100-160 | Turnkey | 5wt | 90-95 | 210 | 15wt | 10 | Solo Air | | | | Schraubensfeder | | | | |
| | R | | | Rebound | | | | | | | | | | | | | | |
| Bluto | RL RL R[†] | 26 | 80-120 | Motion Control RL | 5wt | 71-77 | 106 | 15wt | 5 | Solo Air | - | - | SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 5 | | |
| BoXXer | Ultimate | 27.5 B [*] 29 B [*] | 180-200 | Charger 2.1 RC2 | 3wt | - | Bleed | 0w-30 | 10 | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 10 | | |
| | Select | | | Charger RC | | | 66 | | | | | | | | | | | |
| Judy Gold | RL RL R[†] | 26 | 80-100 | Motion Control RL | 5wt | 80-85 | 85 | 15wt | 5 | Solo Air | 5wt | 2 | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 10 | | |
| | | 27.5 29 | 80-120 | | | | 102 | | | | | | | | | 6 | 6 | |
| | | 27.5 B [*] 29 B [*] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Judy Silver | TK TK R[†] | 26 | 80-100 | Turnkey | 5wt | 80-85 | 100 | 15wt | 5 | Solo Air | 5wt | 2 | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 10 | | |
| | | 27.5 | 80-120 | | | | 123 | | | Schraubensfeder | - | - | | Schraubensfeder | | | | |
| | | | | | | | | | | Solo Air | 5wt | 2 | | Luftkolben | | | | |
| | | 29 | 80-100 | | | | 122 | | | Schraubensfeder | - | - | | Schraubensfeder | | | | |
| | | 27.5 B [*] 29 B [*] | 80-120 | | | | | | | 6 | Solo Air | 5wt | | 2 | | | Luftkolben | 6 |

^{*}Boost
[†]Fernbedienbarer Einsteller
[‡]Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

ÖlVolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|---|------------------------------|------------|------|----|----|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | Feder | Standrohr | | | | Unteres Gabelbein | | | | | | | | |
| | | | | | Öl | Ölstand [‡] (mm) | Volumen (mL) | Öl | Volumen (mL) | | Öl | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfett auftragen | Öl | Volumen (mL) | | | | | | | |
| Judy | TK TK R [†] | 27.5 | 80-120 | Turnkey | 5wt | 80-85 | 143 | - | - | Schraubfeder | - | - | PM600 oder SRAM Butter | Schraubfeder | - | - | | | | | | | |
| | | 29 | 80-100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lyrik | Ultimate | 27.5 B* 29 B* | 150-180 | Charger 2.1 RC2 | 3wt | - | Bleed | 0w-30 | 10 | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 10 | | | | | | | |
| | Select+ | | | Charger 2.1 RC | | | | | | | | | | | | | Dual Position Air | | | | | | |
| | Select | | | Charger RC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimate | | 160-180 | Charger 2.1 RC2 | | | | | | Solo Air | | | | | | | 5wt | 5 | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 12 | |
| | Select+ | | | Charger 2.1 RC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Select | | | Charger RC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Paragon Gold | RL RL R [†] | 700c | 50-65 | Motion Control RL | 5wt | 80-85 | 87 | 15wt | 12 | | Solo Air | - | - | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | | | | | | | 12 |
| Paragon Silver | TK TK R [†] | | | Turnkey | | | | | | | Schraubfeder | | | | | | | | | | | | |
| PIKE | Ultimate | 27.5 B* | 120-160 | Charger 2.1 RC2 | 3wt | - | Bleed | 0w-30 | 10 | | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | | | | | | | 10 |
| | | 29 B* | 120-150 | Charger 2.1 RCT3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Select+ | 27.5 B* | 120-160 | Charger 2.1 RC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 120-150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Select | 27.5 B* | 120-160 | Charger RC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 120-150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DJ | 26 | 100, 140 | Charger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Boost

†Fernbedienbarer Einsteller

‡Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

ÖlVolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | |
|--|--|--|----------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | Feder | Standrohr | | | | Unteres Gabelbein | |
| | | | | | Öl | Ölstand [‡] (mm) | Volumen (mL) | Öl | Volumen (mL) | | Öl | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfett auftragen | Öl | Volumen (mL) |
| REBA | 26 | 26 | 80-120 | Rebound | | 82-88 | 136 | | | | | | | | | |
| | RL RL R [†] | 27.5 B [*] 29 B [*] | 100 110-120 | Motion Control RL | 5wt | 71-77 | 100 105 | 15wt | 5 | Solo Air | - | - | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 5 |
| Recon Gold | RL RL R [†] | 27.5 B 29 B | 80-150 | Motion Control RL | 5wt | 80-85 | 130 | 15wt | 6 | DebonAir | 5wt | 2 | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 6 |
| Recon Silver | RL RL R [†] | 27.5 29 | 100-120 | Motion Control RL | 5wt | 80-85 | 118 | 15wt | 6 | Solo Air | 5wt | 2 | PM600 oder SRAM Butter | Luftkolben | 15wt | 6 |
| | | | 130-140 | | | | 150 | | | | | | | | | |
| | 27.5 B [*] 29 B [*] | 80-150 | 91-96 | 140 | | | | | | | | | | | | |
| | TK TK R [†] | 27.5 29 | 80-100 | Turnkey | | 80-85 | 118 | | | Schraubfeder | - | - | | Schraubfeder | | 9 |
| 27.5 B [*] 29 B [*] | | 80-120 | 86-91 | | 140 | | | | | | | | | | | |
| Revelation | RC RC R [†] | 27.5 B [*] | 120-160 | Motion Control RC | 5wt | 100-106 | 155 | 0w-30 | 10 | DebonAir | - | - | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 10 |
| | | 29 B [*] | 120-150 | | | | | | | | | | | | | |
| SID | Ultimate | 29 B [*] | 110-120 | Charger Race Day | 3wt | - | Bleed | 0w-30 | 10 | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 10 |
| | Select+ | | | Charger 2 RL | | | | | | | | | | | | |
| | Select | | | Charger RL | | | | | | | | | | | | |
| SID SL | Ultimate | 29 B [*] | 100 | Charger Race Day | 3wt | - | Bleed | 0w-30 | 10 | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 10 |
| | Select+ | | | Charger 2 RL | | | | | | | | | | | | |
| | Select | | | Charger RL | | | | | | | | | | | | |

^{*}Boost

[†]Fernbedienbarer Einsteller

[‡]Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

ÖlVolumen und Schmiermittel

| GABEL | MODELL | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | DÄMPFER | | | | | | FEDER | | | | | | | |
|-------|----------|------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|--------------|------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|--|
| | | | | Dämpfer | Standrohr | | | Unteres Gabelbein | | | Feder | Standrohr | | | | Unteres Gabelbein | |
| | | | | | Öl | Ölstand [‡] (mm) | Volumen (mL) | Öl | Volumen (mL) | Öl | | Volumen (mL) | Schmierfett | Schmierfett auftragen | Öl | Volumen (mL) | |
| Yari | RC | 27.5 B* 29 B* | 150-180 | Motion Control RC | 5wt | 100-106 | 180 | 0w-30 | 10 | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 10 | |
| | | 29+ | 100-160 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 27.5 B* 29 B* | 160-180 | | | | | | | Dual Position Air | - | - | | | | | |
| ZEB | Ultimate | 27.5 B* 29 B* | 150-190 | Charger 2.1 RC2 | 3wt | - | Bleed | 0w-30 | 20 | DebonAir | 0w-30 | 3 | RockShox Dynamic Seal Grease | Luftkolben | 0w-30 | 20 | |
| | Select+ | | | Charger 2.1 RC | | | | | | | | | | | | | |
| | Select | | | Charger RC | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | Charger R | | | | | | | | | | | | | |
| | Ultimate | | 160-180 | Charger 2.1 RC2 | | | | | | Dual Position Air | | | | | | | |
| | Select+ | | | Charger 2.1 RC | | | | | | | | | | | | | |
| | Select | | | Charger RC | | | | | | | | | | | | | |
| | R | | | Charger R | | | | | | | | | | | | | |

*Boost
[†]Fernbedienbarer Einsteller
[‡]Ölstand: Messen Sie von der Oberseite der Gabelkrone (über dem Standrohr) bis zur Oberfläche des Öls.

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|------------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| 35 Silver | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 100-120 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|------------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| 35 Silver | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 130-160 | <70 psi | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 195 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|----------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| 35 Gold | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 100-120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 130-160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 163 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|---------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| BoXXer | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 180 | <105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125-135 psi | 135-145 psi | 145-155 psi | 155+ psi | 200 psi |
| | | | 190-200 | <95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125-135 psi | 135-145 psi | 145+ psi | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Bluto | Solo Air | 26 | 80-120 | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 200 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Judy Gold | Solo Air | 26 27,5 29 | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | 27,5 29 | 120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | | | | | | | | |
| | | 27,5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| Judy Silver | Solo Air | 26 27,5 29 | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100 | | | | | | |
| | | 27,5 | 120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | | | | | | | | |
| | | 27,5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Lyrik | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 140 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 150-160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | |
| | | | 170-180 | <45 psi | 45-55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95+ psi | 148 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Nur an E-MTB-Modellen verfügbar | | | | | | | |
| Lyrik | Dual Position Air | 27,5 B* 29 B* | 160 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 170-180 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 p si | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 148 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <132 lbs (<60 kg) | 132-155 lbs (60-70 kg) | 155-176 lbs (70-80 kg) | 176-198 lbs (80-90 kg) | >198 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Paragon Gold | Solo Air | 700c | 50-65 | 80-90 psi | 90-100 psi | 100-125 psi | 125-135 psi | 135+ psi | 165 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| PIKE | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 120 | <70 psi | 70-80 psi | 80-90 psi | 90-100 psi | 100-110 psi | 110-120 psi | 120+ psi | 163 psi |
| | | | 130-140 | <60 psi | 60-70 psi | 70-80 psi | 80-90 psi | 90-100 psi | 100-110 psi | 110+ psi | |
| | | 27,5 B* | 150-160 | <50 psi | 50-60 psi | 60-70 psi | 70-80 psi | 80-90 psi | 90-100 psi | 100+ psi | |
| | | 29 B* | 150 | | | | | | | | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|---------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| PIKE DJ | Solo Air | 26 | 100 | 100-115 psi | 115-130 psi | 130-145 psi | 145-160 psi | 160-175 psi | 175+ psi | 250 psi |
| | | | 140 | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <60lbs (<27 kg) | 60-80 lbs (27-36 kg) | 80-100 lbs (36-45 kg) | 100-120 lbs (45-54 kg) | 120 lbs (54 kg) | MAX, PSI |
|---------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| REBA 26 | Solo Air | 26 | 80-120 | <25 psi | 25-40 psi | 40-55 psi | 55-75 psi | 75+ psi | 190 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| REBA | Solo Air | 27,5 B* 29 B* | 100-120 | <70 psi | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 195 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|-----------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | |
| Recon Gold | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 80 | 90-110 psi | 110-125 psi | 125-140 psi | 140-160 psi | 160+ psi | 265 psi |
| | | | 100-120 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | | 130-150 | 40-60 psi | 60-75 psi | 75-90 psi | 90-105 psi | 105+ psi | 225 psi |
| Recon Silver RL | Solo Air | 27.5 29 | 100-140 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | 205 psi |
| | | 27.5 B* | 100-120 | 100-120 psi | 120-135 psi | 135-150 psi | 150-170 psi | 170+ psi | 265 psi |
| | | | 130-150 | 60-80 psi | 80-90 psi | 95-110 psi | 110-130 psi | 130+ psi | 205 psi |
| | | 29 B* | 100-150 | 50-70 psi | 70-85 psi | 85-100 psi | 100-120 psi | 120+ psi | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Revelation | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | 194 psi |
| | | | 130-140 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 150 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | |
| | | 27.5 B* | 160 | | | | | | | | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | >200 lbs (>90 kg) | MAX, PSI |
|--------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | |
| SID | DebonAir | 29 B* | 110-120 | <45 psi | 45-59 psi | 59-73 psi | 73-87 psi | 87-101 psi | 101+ psi | 146 psi |
| SID SL | | | 100 | <70 psi | 70-90 psi | 90-105 psi | 105-120 psi | 120-135 psi | 135+ psi | 195 psi |

Luftdruck für Luftfedern

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| Yari | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 150-160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 163 psi |
| | | | 170-180 | <45 psi | 45-55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95+ psi | 148 psi |
| | | 29+ | 100 | <85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125-135 psi | 135+ psi | 194 psi |
| | | | 110-120 | <75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115-125 psi | 125+ psi | |
| | | | 130-140 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 150-160 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Nur an E-MTB-Modellen verfügbar | | | | | | | |
| Yari | Dual Position Air | 27,5 B* 29 B* | 160 | <65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105-115 psi | 115+ psi | 163 psi |
| | | | 170-180 | <55 psi | 55-65 psi | 65-75 psi | 75-85 psi | 85-95 psi | 95-105 psi | 105+ psi | 148 psi |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Für E-Bikes 10 psi hinzufügen | | | | | | | |
| ZEB | DebonAir | 27,5 B* 29 B* | 150-160 | <45 psi | 45-54 psi | 54-62 psi | 62-70 psi | 70-78 psi | 78-87 psi | 87+ psi | 148 psi |
| | | | 170-180 | <37 psi | 37-45 psi | 45-54 psi | 54-62 psi | 62-70 psi | 70-78 psi | 78+ psi | |
| | | | 190 | <29 psi | 29-37 psi | 37-46 psi | 46-54 psi | 54-62 psi | 62-70 psi | 70+ psi | |

| GABEL | LUFTFEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | <120 lbs (<55 kg) | 120-140 lbs (55-63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) | >220 lbs (>99 kg) | MAX, PSI |
|-------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | Nur an E-MTB-Modellen verfügbar | | | | | | | |
| ZEB | Dual Position Air | 27,5 B* 29 B* | 160 | <55 psi | 55-64 psi | 64-72 psi | 72-80 psi | 80-88 psi | 88-97 psi | 97+ psi | 148 psi |
| | | | 170-180 | <47 psi | 47-55 psi | 55-64 psi | 64-72 psi | 72-80 psi | 80-88 psi | 88+ psi | |

Federhärten für Schraubenfedern

| GABEL | <140 lbs (<63 kg) | 140-160 lbs (63-72 kg) | 160-180 lbs (72-81 kg) | 180-200 lbs (81-90 kg) | 200-220 lbs (90-99 kg) |
|-----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Judy Silver TK | Silber Extraweich | Silber Extraweich | Rot Mittel | Blau Hart | Schwarz Extrahart |
| Judy TK | | | | | |
| Recon Silver TK | | | | | |
| 35 Silver TK 35 Silver R | | | | | |

Bottomless Tokens

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|------------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 35 Gold | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 100 | 1 | 2 |
| | | | 120 | 1 | 2 |
| | | | 130 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 0 | 2 |
| | | | 150 | 0 | 2 |
| | | | 160 | 0 | 2 |
| 35 Silver | Solo Air | 27.5 B* 29 B* | 100 | 2 | 2 |
| | | | 120 | 2 | 2 |
| | | | 130 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 0 | 2 |
| | | | 150 | 0 | 2 |
| | | | 160 | 0 | 2 |
| Bluto | Solo Air | 26 | 80 | 4 | 4 |
| | | | 100 | 2 | 4 |
| | | | 120 | 0 | 4 |
| BoXXer | DebonAir | 29 B* | 180 | 2 | 6 |
| | | | 190 | 1 | 6 |
| | | 27.5 B* 29 B* | 200 | 0 | 6 |

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Lyrik | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 140 | 3 | 5 |
| | | | 150 | 2 | 5 |
| | | | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| | Dual Position Air | 27.5 B* 29 B* | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| PIKE DJ | Solo Air | 26 | 100 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 2 | 4 |
| PIKE | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 120 | 3 | 6 |
| | | | 130 | 2 | 6 |
| | | | 140 | 1 | 5 |
| | | 27.5 B* | 150 | 0 | 4 |
| | | | 160 | 0 | 4 |
| REBA 26 | Solo Air | 26 | 80 | 2 | 3 |
| | | | 100 | 2 | 3 |
| | | | 120 | 0 | 3 |
| REBA | Solo Air | 27. B* 29 B* | 100 | 0 | 3 |
| | | | 110 | 1 | 3 |
| | | | 120 | 0 | 3 |

Bottomless Tokens

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|------------|----------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Revelation | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 120 | 4 | 6 |
| | | | 130 | 3 | 6 |
| | | | 140 | 2 | 5 |
| | | | 150 | 1 | 4 |
| | | 27.5 B* | 160 | 0 | 4 |
| Recon Gold | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 80 | 0 | 2 |
| | | | 100 | 0 | 2 |
| | | | 120 | 0 | 2 |
| | | | 130 | 0 | 2 |
| | | | 140 | 0 | 2 |
| | | | 150 | 0 | 2 |
| SID | DebonAir | 29 B* | 110 | 1 | 3 |
| | | | 120 | 0 | 3 |
| SID SL | | | 100 | 0 | 3 |

| GABEL | FEDER | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | TOKENS AB WERK | TOKENS MAXIMAL |
|-------|-------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Yari | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 150 | 2 | 5 |
| | | | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| | | 29+ | 100 | 5 | 7 |
| | | | 110 | 5 | 7 |
| | | | 120 | 4 | 7 |
| | | | 130 | 3 | 6 |
| | | | 140 | 3 | 6 |
| | | | 150 | 2 | 5 |
| | Dual Position Air | 27.5 B* 29 B* | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| | | | | | |
| ZEB | DebonAir | 27.5 B* 29 B* | 150 | 2 | 5 |
| | | | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| | | | 190 | 0 | 4 |
| | Dual Position Air | 27.5 B* 29 B* | 160 | 2 | 5 |
| | | | 170 | 1 | 4 |
| | | | 180 | 0 | 4 |
| | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---|------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---|----------|--------|--------------|-----|-----|--------------|----|
| 35 Gold | 35 | 27.5 B* | 100 | DebonAir | Motion Control RL | 1.5 Alum Verjüngt 1.8 Alum Verjüngt† | 15 x 110 | 37, 44 | 492, 498 (F) | 180 | 220 | 730, 732 (F) | 81 | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 512, 518 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 522, 528 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 532, 538 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 542, 548 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 552, 558 (F) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 100 | | | | | 511, 517 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 531, 537 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 541, 547 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 551, 557 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 561, 567 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | 571, 577 (F) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 35 Silver | 35 | | | | | 27.5 B* | 100 | | | | | Solo Air Schrauben- feder | Turnkey | 1.5 Alum Verjüngt 1.8 Alum Verjüngt† | 15 x 110 | 37, 44 | 492, 498 (F) | 180 | 220 | 730, 732 (F) | 81 |
| | | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | | 512, 518 (F) | | | | |
| 130 | 522, 528 (F) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 532, 538 (F) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 542, 548 (F) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 552, 558 (F) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Boost
†44 mm Versatz
(F) Mit anschraubbarem Schutzblech kompatibel

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|-----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 35 Silver | 35 | 29 B* | 100 | Solo Air Schraubenfeder | Turnkey | 1.5 Alum Verjüngt 1.8 Alum Verjüngt† | 15 x 110 | 44, 51 | 511, 517 (F) | 180 | 220 | 770, 768 (F) | 81 |
| | | | 120 | | | | | | 531, 537 (F) | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 541, 547 (F) | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 551, 557 (F) | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 561, 567 (F) | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 571, 577 (F) | | | | |
| | | 27.5 B* | 100 | Schraubenfeder | Rebound | | | 492, 498 (F) | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 512, 518 (F) | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 522, 528 (F) | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 532, 538 (F) | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 542, 548 (F) | | | | | |
| | | | 160 | | | | | 552, 558 (F) | | | | | |
| | | 29 B* | 100 | Schraubenfeder | Rebound | | | 511, 517 (F) | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 531, 537 (F) | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 541, 547 (F) | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 551, 557 (F) | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 561, 567 (F) | | | | | |
| | | | 160 | | | | | 571, 577 (F) | | | | | |
| Bluto | 32 | 26 | 80 | Solo Air | Motion Control RL | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 150 | 51 | 491 | 160 | 220 | 760 | 116 |
| | | | 100 | | | | | | 511 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 531 | | | | |

*Boost
†44 mm Versatz
(F) Mit anschraubbarem Schutzblech kompatibel

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------------------------|------------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| BoXXer Ultimate BoXXer Select | 35 | 27.5 B* | 200 | DebonAir | Charger 2.1 RC2 Charger RC | 1 1/8 Alum | 20 x 110 | 36, 46 | 581 | 200 | 220 | 732 | 81 |
| | | 29 B* | 180 | | | | | 582 | 770 | | | | |
| | | | 190 | | | | | 592 | 602 | | | | |
| | | | 200 | | | | | | | | | | |
| Judy Gold | 30 | 26 | 80 | Solo Air | Motion Control RL | 1 1/8 Alum | 9 QR | 40 | 453 | 160 | 185 | 680 | 58 |
| | | | 100 | | | | | | 473 | | | 710 | |
| | | 27.5 | 80 | | | 468 | | 62 | | | | | |
| | | | 100 | | | 488 | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 508 | | | | | | | |
| | | 29 | 80 | | | 487 | | 755 | | | | | |
| | | | 100 | | | 507 | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 527 | | | | | | | |
| | | 27.5 B* | 80 | | | 472 | | 732 | | | | | |
| | | | 100 | | | 492 | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 512 | | | | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | 490 | | 81 | | | | | |
| | | | 100 | | | 510 | | | | | | | |
| | | | 120 | | | 530 | | | | | | | |
| | | | | | | 15 x 110 | | | 51 | | | 530 | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | | | |
|-------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
| Judy Silver | 30 | 26 | 80 | Solo Air | Turnkey | 1 1/8 Aluminum 1.5 Alum Verjüngt | 9 QR | 40 | 455 | 160 | 185 | 680 | 58 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 475 | | | | | | | | |
| | | 27.5 | 80 | Solo Air Schrauben- feder | | | | | 1 1/8 Alum 1 1/8 Stahl 1.5 Alum Verjüngt | | | | | 42 | 470 | 710 | 62 |
| | | | 100 | | | | | | | | | | | | 490 | | |
| | | | 120 | | | 510 | | | | | | | | | | | |
| | | 29 | 80 | Solo Air | | 1.5 Alum Verjüngt | | 15 x 110 | 46 51 | | | 489 | 755 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | | | | 509 | | | | | |
| | | 27.5 B* | 80 | Solo Air | | 1.5 Alum Verjüngt | | 15 x 110 | 42 51 | | | 470 | 81 | | | | |
| | | | 100 | | | | 490 | | | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | 510 | | | | | | | | | | |
| | | | 130 | | | | 520 | | | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 80 | Solo Air | | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 51 | 490 | | | 770 | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 510 | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 530 | | | | | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 540 | | | | | | | | |
| | | Judy | 30 | 27.5 | | 80 | Schrauben- feder | Turnkey | 1 1/8 Alum 1 1/8 Stahl 1.5 Alum Verjüngt | | | 9 QR | 42 | 470 | 160 | 185 | 710 |
| 100 | 490 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 510 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 80 | | | Solo Air | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 46 51 | | 489 | 755 | | | | | | | |
| | 100 | | | | | | | | 509 | | | | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONEN (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|--|-----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------------------------|--|------------|----------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Lyrik Ultimate Lyrik Select+ Lyrik Select | 35 | 27.5 B* | 140 | DebonAir | Charger 2.1 RC2 | 1.5 Alum Verjüngt 1.8 Alum Verjüngt* | 15 x 110 | 37 44 46 | 532 | 180 | 220 | 732 | 81 |
| | | | 150 | | | | | | 542 | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 552 | | | | |
| | | | 170 | | | | | | 562 | | | | |
| | | | 180 | | | | | | 572 | | | | |
| | | 29 B* | 140 | | | | | 551 | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 561 | | | | | |
| | | | 160 | | | | | 571 | | | | | |
| | | | 170 | | | | | 581 | | | | | |
| | | | 180 | | | | | 591 | | | | | |
| Paragon Gold | 30 | 700c | 50 | Solo Air | Motion Control RL | 1 1/8 Alum 1 1/8 Alum XL 1.5 Alum Verjüngt | 9 QR | 46 | 462 (F) | 160 | 180 | 716 | 45 |
| | | 65 | 477 (F) | | | | | | | | | | |
| Paragon Silver | 30 | 700c | 50 | Schraubenfeder | Turnkey | 1 1/8 Stahl 1 1/8 Stahl XL 1.5 Alum Verjüngt | 9 QR | 46 | 462 (F) | 160 | 180 | 716 | 45 |
| | | 65 | 477 (F) | | | | | | | | | | |
| PIKE Ultimate PIKE Select+ PIKE Select | 35 | 27.5 B* | 120 | DebonAir | Charger 2.1 RC2 Charger 2.1 RCT3 | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 512 | 180 | 220 | 732 | 81 |
| | | | 130 | | | | | | 522 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 532 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 542 | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 552 | | | | |
| | | 29 B* | 120 | | | | | 531 | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 541 | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 551 | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 561 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

*Boost
 †44 mm Versatz
 (F) Mit anschraubbarem Schutzblech kompatibel

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) |
|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|
| PIKE DJ | 35 | 26 | 100 | Solo Air | Charger Damper | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 100 | 40 | 482 | 160 | 220 | 694 | 66 |
| | | | 140 | | | | | | 522 | | | | |
| REBA 26 | 32 | 26 | 80 | Solo Air | Rebound | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 100 | 40 | 460 | 160 | 220 | 691 | 63 |
| | | | 100 | | | | | | 480 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 500 | | | | |
| REBA | 32 | 27.5 B* | 100 | Solo Air | Motion Control RL | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 42 | 487 | 160 | 220 | 714 | 81 |
| | | | 110 | | | | | | 497 | | | 712 | |
| | | | 120 | | | | | | 507 | | | | |
| | | 29 B* | 100 | | | | | 506 | 755 | | | | |
| | | | 110 | | | | | 521 | 760 | | | | |
| | | | 120 | | | | | 531 | | | | | |
| Recon Gold RL | 32 | 27.5 B* | 80 | DebonAir | Motion Control RL | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 474, 480 (F) | 160 | 220 | 732, 730 (F) | 81 |
| | | | 100 | | | | | | 494, 500 (F) | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 514, 520 (F) | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 524, 530 (F) | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 534, 540 (F) | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 544, 550 (F) | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | | | 493, 499 (F) | 770, 768 (F) | | | | |
| | | | 100 | | | | | 513, 519 (F) | | | | | |
| | | | 120 | | | | | 533, 539 (F) | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 543, 549 (F) | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 553, 559 (F) | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 563, 569 (F) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

*Boost
(F) Mit anschraubbarem Schutzblech kompatibel

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFEN-BREITE MAX (mm) |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Recon Silver RL | 32 | 27.5 | 100 | Solo Air | Motion Control RL | 1 1/8 Alum 1.5 Alum Verjüngt | 9 QR | 42 | 486 | 160 | 220 | 710 | 62 |
| | | | 120 | | | | | | 506 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 490 | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 506 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 520 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 530 | | | | |
| | | 27.5 B* | 100 | | | 15 x 110 | 37, 46 | 494, 500 (F) | 732, 730 (F) | | | 81 | |
| | | | 120 | | | | | 514, 520 (F) | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 524, 530 (F) | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 534, 540 (F) | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 544, 550 (F) | | | | | |
| | | 29 | 100 | | | 15 x 100 | 46, 51 | 505 | 755 | | | 62 | |
| | | | 120 | | | | | 529 | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 539 | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 549 | | | | | |
| | | 29 B* | 100 | | | 15 x 110 | 42, 51 | 513, 519 (F) | 770, 768 (F) | | | 81 | |
| | | | 120 | | | | | 533, 539 (F) | | | | | |
| | | | 130 | | | | | 543, 549 (F) | | | | | |
| | | | 140 | | | | | 553, 559 (F) | | | | | |
| | | | 150 | | | | | 563, 569 (F) | | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-----|-----|----|
| Recon Silver TK | 32 | 27.5 | 80 | Schraubenfeder | Turnkey | 1 1/8 Stahl 1.5 Alum Verjüngt | 9 QR | 42 | 466 | 160 | 220 | 710 | 62 | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 486 | | | | | | | | |
| | | | 80 | | | | | | 466 | | | | | | | | |
| | | | 100 | | | | | | 486 | | | | | | | | |
| | | 27.5 B* | 80 | | | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 474, 480 (F) | | | 160 | 220 | 732, 730 (F) | 81 | | |
| | | | 100 | | | | | | 494, 500 (F) | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 514, 520 (F) | | | | | | | | |
| | | 29 | 80 | | | 1 1/8 Stahl 1.5 Alum Verjüngt | 9 QR 15 x 100 | 46 51 | 485 | | | 160 | 220 | 755 | 62 | | |
| | | | 100 | | | | | | 505 | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 80 | | | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 42 51 | 493, 499 (F) | | | 160 | 220 | 770, 768 (F) | 81 | | |
| | | | 100 | | | | | | 513, 519 (F) | | | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 533, 539 (F) | | | | | | | | |
| Revelation | 35 | 27.5 B* | 120 | DebonAir | Motion Control RC | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 37 46 | 512 | 180 | 220 | 732 | 81 | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 522 | | | | | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 532 | | | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 542 | | | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 552 | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 120 | | | | | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | | | 42 51 | 531 | 180 | 220 | 770 | 81 |
| | | | 130 | | | | | | | | | | 541 | | | | |
| | | | 140 | | | | | | | | | | 551 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | | | | | 561 | | | | |
| | | | 150 | | | | | | | | | | 561 | | | | |

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCHMESSER MIN (mm) | ROTORDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENDURCHMESSER MAX (mm) | REIFENBREITE MAX (mm) | | |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|---|------------|----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|----|
| SID Ultimate | 35 | 29 B* | 110 | DebonAir | Charger Race Day | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 44 | 521 (F) | 180 | 220 | 758 (F) | 66 | | |
| SID Select+ | | | 120 | | | | | | 531 (F) | | | | | | |
| SID Select | | | 100 | | | | | | 506 | | | | | | |
| SID SL Ultimate | 32 | 29 B* | 100 | DebonAir | Charger 2 RL | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 44 | 506 | 160 | 200 | 751 | 60 | | |
| SID SL Select+ | | | 100 | | | | | | 506 | | | | | | |
| SID SL Select | | | 100 | | | | | | 506 | | | | | | |
| Yari | 35 | 27.5 B* | 150 | DebonAir | Motion Control RC | 1.5 Alum Verjüngt 1.8 Alum Verjüngt* | 15 x 110 | 37 44 46 | 542 | 180 | 220 | 732 | 81 | | |
| | | | 160 | DebonAir | | | | | 552 | | | | | | |
| | | | 170 | Dual Position Air | | | | | 562 | | | | | | |
| | | | 180 | Dual Position Air | | | | | 572 | | | | | | |
| | | 29 B* | 150 | DebonAir | | | | 42 44 51 | 561 | | | | | | |
| | | | 160 | DebonAir | | | | | 571 | | | | | | |
| | | | 170 | Dual Position Air | | | | | 581 | | | | | | |
| | | | 180 | Dual Position Air | | | | | 591 | | | | | | |
| | | 29+ | 100 | DebonAir | | | | 51 | 523 | | | 160 | | 786 | 82 |
| | | | 110 | | | | | | 533 | | | | | | |
| | | | 120 | | | | | | 543 | | | | | | |
| | | | 130 | | | | | | 553 | | | | | | |
| | | | 140 | | | | | | 563 | | | | | | |
| | | | 150 | | | | | | 573 | | | | | | |
| | | | 160 | | | | | | 583 | | | | | | |

*Boost
 †44 mm Versatz
 (F) Mit anschraubbarem Schutzblech kompatibel

Technische Spezifikationen

| GABEL | STAND-ROHR (mm) | LAUFRAD (in) | FEDERWEG (mm) | FEDER | DÄMPFER | GABELSCHAFT (in) | ACHSE (mm) | VERSATZ (mm) | ACHSE ZUR KRONE (mm) | ROTORDURCH-MESSER MIN (mm) | ROTORDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFENDURCH-MESSER MAX (mm) | REIFEN-BREITE MAX (mm) | |
|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| ZEB Ultimate ZEB Select+ ZEB Select ZEB R | 38 | 27.5 B* | 150 | DebonAir | Charger 2.1 RC2 | 1.5 Alum Verjüngt | 15 x 110 | 38 | 547 (F) | 200 | 220 | 732 (F) | 81 | |
| | | | 160 | | | | | | 44 | | | | | 557 (F) |
| | | | 170 | | | | | | | | | | | 567 (F) |
| | | | 180 | | | | | | | | | | | 577 (F) |
| | | | 190 | | | | | | | | | | | 587 (F) |
| | | 29 B* | 150 | | | | | Charger 2.1 RC | 44 | | | | | 566 (F) |
| | | | 160 | | | | | | | | | | | 576 (F) |
| | | | 170 | | | | | | | | | | | 586 (F) |
| | | | 180 | | | | | | | | | | | 596 (F) |
| | | | 190 | | | | | | | | | | | 606 (F) |
| | | 27.5 B* | 160 | Dual Position Air | 38 | 557 (F) | | | | | | | | |
| | | | 170 | | | 567 (F) | | | | | | | | |
| | | | 180 | | | 577 (F) | | | | | | | | |
| | | 29 B* | 160 | | 44 | 576 (F) | | | | | | | | |
| | | | 170 | | | 586 (F) | | | | | | | | |
| | | | 180 | | | 596 (F) | | | | | | | | |

*Boost
 †44 mm Versatz
 (F) Mit anschraubbarem Schutzblech kompatibel

Die folgenden Marken sind eingetragene Marken von SRAM, LLC:

1:1®, Accuwatt®, Avid®, AXS®, Bar®, Blackbox®, BoXXer®, DoubleTap®, Elita®, eTap®, Firecrest®, Firex®, Grip Shift®, GXP®, Hammerschmidt®, Holzfeller®, Hussefelt®, i-Motion®, Judy®, Know Your Powers®, NSW®, Omnium®, Pike®, PowerCal®, PowerLock®, PowerTap®, Qollector®, Quarq®, RacerMate®, Reba®, RockShox®, Ruktion®, Service Course®, ShockWiz®, SID®, Single Digit®, Speed Dial®, Speed Weaponry®, Spinscan®, SRAM®, SRAM APEX®, SRAM EAGLE®, SRAM FORCE®, SRAM RED®, SRAM RIVAL®, SRAM VIA®, Stylo®, Torpedo®, Truativ®, TyreWiz®, Varicrank®, Velotron®, X0®, X01®, X-SYNC®, XX1®, Zed tech®, ZIPP®

Die folgenden Logos sind eingetragene Logos von SRAM, LLC:



Die folgenden Marken sind Marken von SRAM, LLC:

10K™, 1X™, 202™, 30™, 35™, 302™, 303™, 404™, 454™, 808™, 858™, 3ZERO MOTO™, ABLC™, AeroGlide™, AeroBalance™, AeroLink™, Airea™, Air Guides™, AKA™, AL-7050-TV™, Automatic Drive™, Automatix™, AxCad™, Axial Clutch™, BB5™, BB7™, BB30™, Bleeding Edge™, Blipbox™, BlipClamp™, BlipGrip™, Blips™, Bluto™, Bottomless Tokens™, Cage Lock™, Carbon Bridge™, Centera™, Charger 2™, Charger™, Charger Race Day™, Clickbox Technology™, Clics™, Code™, Cognition™, Connectamajig™, Counter Measure™, DD3™, DD3 Pulse™, DebonAir™, Deluxe™, Deluxe Re:Aktiv™, Descendant™, DFour™, DFour91™, Dig Valve™, DirectLink™, Direct Route™, DOT 5.1™, Double Decker™, Double Time™, Dual Flow Adjust™, Dual Position Air™, DUB™, DZero™, E300™, E400™, Eagle™, E-Connect4™, E-matic™, ErgoBlade™, ErgoDynamics™, ESP™, EX1™, Exact Actuation™, Exogram™, Flow Link™, FR-5™, Full Pin™, Gnar Dog™, Guide™, GX™, Hard Chrome™, Hexfin™, HollowPin™, Howitzer™, HRD™, Hybrid Drive™, Hyperfoil™, i-3™, Impress™, Jaws™, Jet™, Kage™, Komfy™, Level™, Lyrik™, MatchMaker™, Maxle™, Maxle 360™, Maxle DH™, Maxle Lite™, Maxle Lite DH™, Maxle Stealth™, Maxle Ultimate™, Micro Gear System™, Mini Block™, Mini Cluster™, Monarch™, Monarch Plus™, Motion Control™, Motion Control DNA™, MRX™, Noir™, NX™, OCT™, OmniCal™, OneLoc™, Paragon™, PC-1031™, PC-1110™, PC-1170™, PG-1130™, PG-1050™, PG-1170™, Piggyback™, Poploc™, Power Balance™, Power Bulge™, PowerChain™, PowerDomeX™, Powered by SRAM™, PowerGlide™, PowerLink™, Power Pack™, Power Spline™, Predictive Steering™, Pressfit™, Pressfit 30™, Prime™, Qalvin™, R2C™, RAIL™, Rapid Recovery™, Re:Aktiv ThruShaft™, Recon™, Reverb™, Revelation™, Riken™, Rise™, ROAM™, Roller Bearing Clutch™, RS-1™, Sag Gradients™, Sawtooth™, SCT - Smart Coasterbrake Technology, Seeker™, Sektor™, SHIFT™, ShiftGuide™, Shorty™, Showstopper™, SIDLuxe™, Side Swap™, Signal Gear Technology™, SL™, SL-70™, SL-70 Aero™, SL-70 Ergo™, SL-80™, SL-88™, SLC2™, SL SPEED™, SL Sprint™, Smart Connect™, Solo Air™, Solo Spoke™, SpeedBall™, Speed Metal™, SRAM APEX 1™, SRAM Force 1™, SRAM RIVAL 1™, S-series™, Stealth-a-majig™, StealthRing™, Super-9™, Supercork™, Super Deluxe™, Super Deluxe Coil™, SwingLink™, TaperCore™, Timing Port Closure™, Tool-free Reach Adjust™, Top Loading Pads™, Torque Caps™, TRX™, Turnkey™, TwistLoc™, VCLC™, Vivid™, Vivid Air™, Vuka Aero™, Vuka Alumina™, Vuka Bull™, Vuka Clip™, Vuka Fit™, Wide Angle™, WiFLi™, X1™, X5™, X7™, X9™, X-Actuation™, XC™, X-Dome™, XD™, XD Driver Body™, XDR™, XG-1150™, XG-1175™, XG-1180™, XG-1190™, X-Glide™, X-GlideR™, X-Horizon™, XLoc Sprint™, XX™, Yari™, ZEB™, Zero Loss™



Änderungen der technischen Daten und Farben ohne Ankündigung vorbehalten.

© 2020 SRAM, LLC

Änderungen der technischen Daten und Farben ohne Ankündigung vorbehalten:

Boost™ is a trademark owned by Trek Bicycle Corporation.

UNTERNEHMENSSTZ ASIEN

SRAM Taiwan
No. 1598-8 Chung Shan Road
Shen Kang Hsiang, Taichung City
Taiwan R.O.C.

WELTWEITER HAUPTSITZ

SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
USA

UNTERNEHMENSSTZ EUROPA

SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
Niederlande