



2017前避震器规格

油量, 空气压力, 螺旋弹簧硬度和配置



油量和润滑剂

		阻尼					弹簧					
前叉	型号	阻尼	上管			下管		弹簧	上管		下管	
			RockShox® 避震油	油位高度 * (mm)	油量 (mL)	RockShox 避震油	油量 (mL)		润滑剂	油量 (mL)	RockShox 避震油	油量 (mL)
30™ Gold	RL 26	Motion Control™	5wt	80-85	85	15wt	5	Solo Air™	5wt	3-6	15wt	10
	RL 27.5				102							
	RL 29											
30 Silver	TK 26	TurnKey™	5wt	80-85	100	15wt	5	Solo Air	5wt	3-6	15wt	10
	TK 27.5				123			Solo Air				
	TK 29				122			螺旋弹簧	润滑脂、 螺旋弹簧	-		
Argyle™	RC	Motion Control	5wt	-	130	15wt	10	螺旋弹簧	润滑脂、 螺旋弹簧	-	15wt	30
Bluto™	RCT3	Motion Control	5wt	71-77	106	15wt	5	Solo Air	润滑空气活塞	-	15wt	5
	RL											
BoXXer®	World Cup	Charger Damper™	3wt	-	排空	0w-30	10	Solo Air	润滑空气活塞	-	0w-30	10
	Team											
	RC	Motion Control IS	5wt	95-104	290					螺旋弹簧	润滑脂、 螺旋弹簧	-
Domain™	RC	Motion Control IS	5wt	-	200	15wt	10	螺旋弹簧	润滑脂、 螺旋弹簧	-	15wt	30
Domain Dual Crown				103-109	325							40

* 油位高度: 叉肩顶部(上管的上方)与油面之间的距离。

油量和润滑剂

		阻尼							弹簧						
前叉	型号	阻尼	上管			下管		弹簧	上管		下管				
			RockShox® 避震油	油位高度 * (mm)	油量 (mL)	RockShox 避震油	油量 (mL)		润滑剂	油量 (mL)	RockShox 避震油	油量 (mL)			
Lyrik™	RC2 DH	Mission Control™ DH	5wt	-	184	15wt	10	Solo Air™	润滑空气活塞	-	15wt	10			
	RCT3	Charger Damper™	3wt	-	排空	0w-30		Solo Air		-	0w-30	10			
	RC							Dual Position Air™		-	0w-30	10			
Paragon™ Gold	RL	Motion Control™	5wt	80-85	87	15wt	12	Solo Air	5wt	3-6	15wt	12			
Paragon Silver	TK	Turnkey™	5wt	80-85	100	15wt	12	螺旋弹簧	润滑脂、螺旋弹簧	-	15wt	12			
Pike®	RCT3	Charger Damper	3wt	-	排空	0w-30	10	Solo Air	润滑空气活塞	-	0w-30	10			
	RC							Dual Position Air					-	0w-30	10
	DJ							Solo Air					-	0w-30	10
Reba®	RL	Motion Control	5wt	71-77	106	15wt	5	Solo Air	润滑空气活塞	-	15wt	5			
Recon™ Gold	RL	Motion Control	5wt	80-85	133	15wt	6	Solo Air	5wt	3-6	15wt	6			
	TK	TurnKey						Solo Air	5wt	3-6	15wt	6			
Recon Silver	RL	Motion Control	5wt	80-85	118	15wt	6	Solo Air	5wt	3-6	15wt	6			
	RL BOOST™				140										
	TK 26"	150													
	TK 27.5", 29"	Turnkey			118							螺旋弹簧	润滑脂、螺旋弹簧	-	12

* 油位高度: 叉肩顶部(上管的上方)与油面之间的距离。

油量和润滑剂

		阻尼						弹簧							
前叉	型号	阻尼	上管			下管			弹簧	上管			下管		
			RockShox® 避震油	油位高度 * (mm)	油量 (mL)	RockShox 避震油	油量 (mL)	润滑剂		油量 (mL)	RockShox 避震油	油量 (mL)			
Revelation™	RCT3	Motion Control™	5wt	82-88	134	15wt	5	Solo Air™	润滑空气活塞	-	15wt	5			
	RL														
RS-1™	-	Accelerator Damper™	5wt	-	排空	15wt	5-10	Solo Air	润滑空气活塞	-	15wt	5-10			
Sektor Gold™	RL	Motion Control	5wt	80-85	130	15wt	5-8	Solo Air	5wt	3-6	15wt	3-8			
					125			Dual Position Coil™	润滑脂、螺旋弹簧	-		10-16			
Sektor Silver	RL	Motion Control	5wt	80-85	150	15wt	6	Solo Air	5wt	3-6	15wt	6			
	RL BOOST™				140										
SID®	RLC	Charger Damper™	3wt	-	排空	15wt	5	Solo Air	润滑空气活塞	-	15wt	5			
	World Cup														
	RL	Motion Control	5wt	71-77	100										
XX															
XC™ 30	TK	TurnKey™	5wt	80-85	143	-	-	螺旋弹簧	润滑脂、螺旋弹簧	-	-	-			
Yari™	RC	Motion Control	5wt	100-106	180	0w-30	10	Solo Air	润滑空气活塞	-	0w-30	10			
								Dual Position Air™							

* 油位高度: 叉肩顶部(上管的上方)与油面之间的距离。

空气弹簧气压

前叉	空气弹簧	车轮 (in)	行程 (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	最大值 (PSI)
				电动自行车添加10 psi						
30™ Gold	Solo Air™	26 27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		120								
30 Silver	Solo Air	26 27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
		120								
Bluto™	Solo Air	26	80 100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
BoXXer® World Cup	Solo Air	26 27.5	200	50-65 psi	65-80 psi	80-95 psi	95-110 psi	110-125 psi	125+ psi	165 psi
Lyrik™	Solo Air	27.5 27.5B*	160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
			150 160							
		170								
	Dual Position Air™	27.5 27.5B*	170 180	35-45 psi	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85+ psi	148 psi
			160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		150 160								
170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi							

空气弹簧气压

前叉	空气弹簧	车轮 (in)	行程 (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	最大值 (PSI)
				电动自行车添加10 psi						
Pike®	Solo Air™	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
		29+								178 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
	Dual Position Air™	26 27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	150 160	45-65 psi	65-85 psi	85-105 psi	105-125 psi	125-145 psi	145+ psi	248 psi
		29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
Pike DJ	Solo Air	26	100	100-115 psi	115-130 psi	130-145 psi	145-160 psi	160-175 psi	175+ psi	250 psi
			140	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	163 psi
Reba®	Solo Air	29 29B*/27.5+	80	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	100 120							

空气弹簧气压

前叉	空气弹簧	车轮 (in)	行程 (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	最大值 (PSI)
				电动自行车添加10 psi						
Recon™ Gold	Solo Air™	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
			100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Recon Silver	Solo Air	27.5 29	80	90-110 psi	110-125 psi	125-140 psi	140-160 psi	160+ psi	-	265 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	100 120	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	205 psi
Revelation™	Solo Air	29 29B*/27.5+	120	65-85 psi	75-100 psi	85-115 psi	95-125 psi	125+ psi	-	190 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140							
		27.5 27.5B*	150							
RS-1™	Solo Air	27.5 29 29+	100 120	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	-	200 psi
Sektor™ Gold	Solo Air	27.5 29	130 140 150	40-60 psi	60-75 psi	75-90 psi	90-105 psi	105+ psi	-	225 psi
Sektor Silver	Solo Air	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	130 140	50-70 psi	70-85 psi	85-100 psi	100-120 psi	120+ psi	-	200 psi
		27.5B*	150							

空气弹簧气压

前叉	空气弹簧	车轮 (in)	行程 (mm)	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	>220 lbs (>99 kg)	最大值 (PSI)
				电动自行车添加10 psi						
Yari™	Solo Air™	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+	120 130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		29+	120	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105-115 psi	115+ psi	178 psi
			130 140	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
Yari	Dual Position Air™	27.5 27.5B* 29 29B*/27.5+ 29+	150 160	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95-105 psi	105+ psi	163 psi
		27.5 27.5B*	170 180	45-55 psi	55-65 psi	65-75 psi	75-85 psi	85-95 psi	95+ psi	148 psi
前叉	空气弹簧	车轮 (in)	行程 (mm)	<120 lbs (<55 kg)	120-140 lbs (55-63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	>200 lbs (>90 kg)	最大值 (PSI)
				电动自行车添加10 psi						
SID®	Solo Air	29 29B*/27.5+	80 100	<70 psi	70-90 psi	90-105 psi	105-120 psi	120-135 psi	135+ psi	195 psi
		27.5 27.5B*	100							
前叉	空气弹簧	车轮 (in)	行程 (mm)	-	<132 lbs (<60 kg)	132-155 lbs (60-70 kg)	155-176 lbs (70-80 kg)	176-198 lbs (80-90 kg)	>198 lbs (>90 kg)	最大值 (PSI)
				电动自行车添加10 psi						
Paragon™ Gold	Solo Air	700c	50 65	-	80-90 psi	90-100 psi	100-125 psi	125-135 psi	135+ psi	165 psi

螺旋弹簧刚度

前叉	<140 lbs (<63 kg)	140-160 lbs (63-72 kg)	160-180 lbs (72-81 kg)	180-200 lbs (81-90 kg)	200-220 lbs (90-99 kg)	
30™ Silver	不可用	Silver X-Soft	Yellow Soft	Red Medium	Blue Firm	Black X-Firm
Argyle™	Yellow Soft	Red Medium	Blue Firm	Black X-Firm	不可用	Pink XXX-Firm
BoXXer®	不可用	Silver X-Soft	Yellow Soft	Red Medium	Blue Firm	Black X-Firm
Domain™						
Domain Dual Crown						
Recon™ Silver						
Sektor™ Gold						
XC™ 30						

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)	轴	偏位 (mm)	轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)	
30™ Gold	26	80	1 1/8 铝	9mm快拆	39	453	185	680	58	
		100				473				
	27.5	80	锥形		1 1/8 铝	42		468		710
		100						488		
		120						508		
	29	80	锥形			46		51		487
100		507								
	120				527					
30 Silver	26	80	锥形	9mm快拆	39	455	185	680	58	
		100				475				
	27.5	80			1 1/8 铝	42		470		710
		100						490		
		120						510		
	29	80				46		51		489
100		509								
Argyle™	26	100	1 1/8 铝	20mm x 110mm	40	480	203	697	68	
Bluto™	26	80	锥形	15mm x 150mm	51	491	215	760	116	
		100				511				
		120				531				
BoXXer®	26	200	1 1/8 铝	20mm x 110mm	42	568	210	696	-	
	27.5				48	581		720		
Domain™	26	180	1 1/8 钢	20mm x 110mm	40	565	203	698	70	

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)			轴	偏位 (mm)	轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)	
Domain™ Dual Crown	26	200	1 1/8 铝			20mm x 110mm	42	568	210	696	-	
	27.5						48	581		720		
Lyrik™	26	170	锥形			20mm x 110mm	40	545	215	698	70	
	27.5	160				15mm x 100mm	42	552		714	66	
		170						562				
		180						572				
	27.5B*	160				15mm x 110mm	42	46		552	81	
		170								562		
		180								572		
	29	150				15mm x 100mm	51	561		752	66	
		160						571				
		170						581				
		180						591				
	29B*/27.5+	150				15mm x 110mm	51	561		81		
		160						571				
		170						581				
		180						591				
	Paragon™	700c				50	锥形	1 1/8 铝		1 1/8 钢	1 1/8 钢 XL	9mm快拆
65			477									
Pike® DJ	26	100	锥形			15mm x 100mm	40	482	215	694	66	
		140						522				

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)	轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)				
Pike®	26	150	锥形	15mm x 100mm	40		532	210	694	66				
		542												
	27.5	120			42	46	512		46		552	215	714	81
		130					522							
		140					532							
		150					542							
		160					552							
		120					512							
	27.5B*	130			46	51	522		51		571	210	752	66
		140					532							
		150		542										
		160		552										
	29	120		46	51	531	51	571	210	752	66			
		130				541								
		140				551								
		150				561								
		160				571								

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)		轴		偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)	
Pike®	29B*/27.5+	120	锥形		15mm x 110mm		51		531	210	752	81	
		130							541				
		140							551				
		150							561				
		160							571				
	29+	120							543	215	786	82	
		130							553				
		140							563				
		150							573				
		160							583				
Reba®	27.5	100	锥形	1 1/8 铝	9mm快拆	15mm x 100mm	42		487	215	710	62	
		120							507				
	27.5B*	100	锥形			15mm x 110mm					487	712	81
		120					507						
	29	80	锥形	1 1/8 铝	9mm快拆	15mm x 100mm	46	51	486		755	62	
		100							506				
		120							526				
	29B*/27.5+	80	锥形			15mm x 110mm		51			491	760	81
		100					511						
		120					531						

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)	轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)
Recon™ Gold	27.5	80	1 1/8 铝	9mm快拆	42		469	200	710	62
			锥形	15mm x 100mm				215		
		100	1 1/8 铝	9mm快拆			489	200		
			锥形	15mm x 100mm				215		
		120	1 1/8 铝	9mm快拆			509	200		
			锥形	15mm x 100mm				215		
	29	80	1 1/8 铝	9mm快拆	46	51		486	753	62
			锥形	15mm x 100mm				488		
		100	1 1/8 铝	9mm快拆	506					
			锥形	15mm x 100mm		508				
		120	1 1/8 铝	9mm快拆	528					
			锥形	15mm x 100mm		528				

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)		轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)	
Recon™ Silver	27.5	80	1 1/8 铝	1 1/8 钢	9mm快拆	42		466	203	710	62	
			锥形		15mm x 100mm							
		100	1 1/8 铝	1 1/8 钢	9mm快拆							
			锥形		15mm x 100mm							
		120	1 1/8 铝		9mm快拆							
			锥形		15mm x 100mm							
	27.5B*	80						469	215	712	81	
		100	锥形		15mm x 110mm			489				
		120						509				
	29	80	锥形	1 1/8 铝	1 1/8 钢	9mm快拆	51		485	203	755	62
						15mm x 100mm	46	51				
		100				9mm快拆	51		505			
						15mm x 100mm	46	51	525			
	29B*/27.5+	80						489	215	760	81	
		100	锥形		15mm x 110mm	51		509				
		120						529				

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)		轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)								
Revelation™	27.5	130	锥形		15mm x 100mm	42		519	215	717	62								
		140						529											
		150						539											
	27.5B*	130						15mm x 110mm				42	519						
		140											529						
		150											539						
	29	120			15mm x 100mm	46	51	528											
		130						538											
		140						548											
	29B*/27.5+	120						15mm x 110mm		51		530							
		130										540							
		140										550							
RS-1™	27.5	100	碳纤维锥形	碳纤维锥形	Predictive Steering™	42			487			215	710	62					
		120							507										
	29	100							506						751				
		120						526											
	29+	100						51	780	82									
	SID®	27.5						100	锥形	碳纤维锥形	15mm x 100mm		42		487	215	714	62	
									锥形		15mm x 110mm								81
		29						80	锥形	碳纤维锥形	15mm x 100mm		46		51		486	755	62
								100	506										
29B*/27.5+		80	锥形		15mm x 110mm	51		491	81										
		100						511											

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)			轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)							
Sektor™ Gold	27.5	130	锥形			15mm x 100mm	42		519	215	717	62							
		140							529										
		150							539										
	29	130					46	51	538		755	62							
		140					548												
Sektor™ Silver	27.5	130	锥形			15mm x 100mm	42		520	215	717	62							
		140							530										
	27.5B*	130				520			81										
		140				530													
		150				540													
	29	130				46	51	539	752		62								
		140				549													
	29B*/27.5+	130				51	539	760	81										
		140				549													
	XC™ 30	27.5				80	锥形				1 1/8 铝	1 1/8 钢	9mm快拆	42		470	185	710	62
						100										490			
120			510																
29		80	46	51	489	755													
		100	509																

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)	轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)
Yari™	27.5	120	锥形	15mm x 100mm	42	46	512	215	714	66
		130					522			
		140					532			
		150					542			
		160					552			
		170					562			
		180					572			
	27.5B*	120		15mm x 110mm	42	46	512		714	81
		130					522			
		140					532			
		150					542			
		160					552			
		170					562			
		180					572			
	29	120		15mm x 100mm			51		752	66
		130					531			
		140					541			
		150					551			
		160					561			
		170					571			
		170					581			
		180					591			

配置

前叉	车轮 (in)	行程 (mm)	转向管 (in)	轴	偏位 (mm)		轴到肩盖顶 (mm)	盘片直径最大 (mm)	轮胎直径最大 (mm)	轮胎宽度最大 (mm)		
Yari™	29B*/27.5+	120	锥形	15mm x 110mm			531	215	786	81		
		130					541					
		140			551							
		150			561							
		160			571							
		170			581							
		180			591							
	29+	120		15mm x 110mm	51						543	82
		130									553	
		140									563	
		150									573	
		160									583	

本出版物包括以下公司的商标:

BOOST™是Trek Bicycle Corporation的商标。

SRAM®

www.sram.com



亚洲总部
SRAM Taiwan
台湾台中市神冈区中山路1598-8号

全球总部
SRAM LLC
1000 W. Fulton Market, 4th Floor
Chicago, Illinois 60607
U.S.A.

欧洲总部
SRAM Europe
Paasbosweg 14-16
3862ZS Nijkerk
The Netherlands